

广东省交通厅


粤交运函[2004]762 号

关于公布《广东省中级客车车型目录》 (第三批)的通知

各市交通局(委):

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发[2002]590号)的规定,我厅聘请中国客车学会及省内外专家组成的专家评审组,依据部颁标准《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2002)规定的中级客车条件,对我省珠海市广通汽车有限公司等5个客车生产企业生产的共20个车型进行了车型类型划分及等级评定工作。现将评审通过的《广东省中级客车车型目录》(第三批)予以公布。

附件:《广东省中级客车车型目录》(第三批)



主题词: 客车 类型 等级 目录 通知

抄送: 交通部、各省(自治区、直辖市)交通厅(局)、
中国公路学会客车学会、各有关客车生产企业。

022004053141/3

广东省中级客车 车型目录

(第三批)

广东省交通厅

二〇〇四年六月公布

广东省中级客车（座位）车型目录（第三批）

厂牌		宝龙	宝龙	东风	东风	东风	东风	东风	
车型		TBL6802H	TBL6832H	EQ6795L	EQ6722HP1	EQ6604HP1	EQ6691HA	EQ6691HA1	
评定类型		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	
主要参数									
座位数(含司乘)		29+1+1	33+1+1	31+1+1	20+1	16+1	18+1	18+1	
发动机功率 kw≥		125	132	117	90	83	88	107	
车长(L) m		8.0	8.3	7.9	7.2	6.0	6.996	6.993	
动力性	最高设计车速 km/h≥	110	110	117	110	100.8	112.2	113	
	比功率 kw/h≥	14.7	13.2	13.76	13.23	17.85	12.83	15.6	
匀速行驶车内噪音 Va=50km/h dB (A)		试验报告值≤ 74.1	74	72.3	73.4	72.7	76.8	76.8	
客 车 结 构	发动机位置	后置	后置	后置	前置	前置	前置	前置	
	乘客门结构	单扇	单扇	单扇	双扇	双扇	双扇	双扇	
	胶粘车窗玻璃	装置	装置	装置	—	—	—	—	
	内饰件	成型件	成型件	成型件	成型件	成型件	成型件	成型件	
	行李舱	客舱外	客舱外	客舱外	无	无	无	无	
	车内行李架	设置	设置	设置	设置	设置	设置	设置	
	车外顶行李架	无	无	无	无	无	无	无	
	车身结构	—	—	—	—	—	—	—	
	通道宽 (mm) ≥	460	460	340	640	350	480	480	
	底 盘 配 置	悬架	前悬架	非独立少片 簧≤4片	非独立少片 簧≤4片	非独立少片 簧≤4片	非独立多片 簧>4片	非独立多片 簧>4片	非独立多片 簧>4片
后悬架			少片板簧 ≤4片	少片板簧 ≤4片	少片板簧 ≤4片	多片板簧 >4片	多片板簧 >4片	多片板簧 >4片	少片板簧 ≤4片
制动系		盘式制动器	无	无	无	无	无	无	无
		ABS(一类)	装置	装置	无	无	无	无	无
		蹄片间隙自调装置	装置	装置	无	无	无	无	无
		缓行器	无	无	无	无	无	无	无
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
底盘自动润滑系统		无	无	无	无	无	无	无	
车轮及轮胎		滚型车轮	装置	装置	装置	无	无	无	无
		无内胎子午线胎	装置	装置	无	无	无	无	无
	子午线轮胎	无	无	装置	装置	装置	装置	装置	
空气调节与控制	配置	冷暖	冷暖	冷	冷	冷	冷	冷	
	人均制冷量 kJ/h≥	1900	1900	1900	1900	1800	1900	1900	
	人均供热量 kJ/h≥	1900	1900	0	0	0	0	0	
	强制通风人均换气量 m³/h≥	20	20	20	20	20	20	20	
	温度自动控制装置	无	无	无	无	无	无	装置	
座 椅	座垫宽 mm≥	420	420	420	430	420	440	440	
	座椅深 mm≥	450	450	430	440	440	420	420	
	靠背高 mm≥	720	720	730	730	720	720	720	
	靠背角可调	装置	装置	装置	无	无	无	装置	
	扶手(靠通道)	可调	可调	可调	装置	无	可调	可调	
	座椅脚蹬	无	无	可调	无	无	无	无	
	座间距(同方向) mm≥	740	730	700	700	650	700	700	
	座椅左右调整 mm≥	60	0	60	0	0	0	0	
座椅二点式安全带	无	无	无	无	无	无	无		
服 务 设 施	人均行李舱容积(m³/人)	0.085	0.09	0.116	—	—	—	—	
	卫生间	无	无	无	无	无	无	无	
	影视设备	装置	装置	无	无	无	无	无	
	音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
	侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
	乘客阅读灯	装置	装置	装置	无	无	无	无	
	饮水设备	无	无	无	无	无	无	无	
时钟	装置	装置	装置	装置	装置	无	无		
附注		前门	前门	前门	前门	中门	前门	前门	

广东省中级客车（座位）车型目录（第三批）

厂牌		东风	羊城	羊城	羊城	羊城	羊城	羊城	
车型		EQ6730HA	YC6700Q3	YC6700C6	YC6591C1	YC6590Q3	YC6701C1	YC6840C2	
评定类型		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	
主要参数		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	
座位数（含司乘）		20+1	19+1	19+1	16+1	18+1	19+1	33+1+1	
发动机功率 kw≥		88	110	74	90	110	90	132	
车长（L）m		7.3	7.0	7.0	5.9	5.9	7.0	8.4	
动力性	最高设计车速 km/h≥	114.1	108.5	104.5	109	109	123	101.7	
	比功率 kw/h≥	12.39	19.54	13.14	19.23	25.34	16.45	13.2	
匀速行驶车内噪音 Va=50km/h dB(A)		试验报告值≤	72	73.6	71	73.1	73.1	75.1	
客 车 结 构	发动机位置		前置	前置	前置	前置	前置	后置	
	乘客门结构		双扇	双扇	双扇	双扇	双扇	单扇	
	胶粘车窗玻璃		—	—	—	—	—	装置	
	内饰件		成型件	成型件	成型件	成型件	成型件	成型件	
	行李舱		—	—	—	—	—	客舱外	
	车内行李架		设置	设置	设置	设置	设置	设置	
	车外顶行李架		无	无	无	无	无	无	
	车身结构		—	—	—	—	—	—	
	通道宽（mm）≥		500	410	430	450	450	450	
底 盘 配 置	悬 架	前悬架	非独立多片簧>4片	非独立少片簧≤4片	非独立少片簧≤4片	非独立少片簧≤4片	非独立少片簧≤4片	非独立少片簧≤4片	
		后悬架	多片板簧>4片	多片板簧>4片	多片板簧>4片	少片板簧≤4片	多片板簧>4片	多片板簧>4片	
	制 动 系	盘式制动器	无	无	无	无	无	无	无
		ABS（一类）	无	无	无	无	无	无	无
		蹄片间隙自调装置	无	无	无	无	无	无	无
		缓行器	无	无	无	无	无	装置	装置
	动力转向		装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
	底盘自动润滑系统		无	无	无	无	无	无	无
	车 轮 及 胎 胎	滚型车轮	装置	无	无	无	无	无	无
		无内胎子午线胎	无	无	无	无	无	无	无
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
空 气 调 节 与 控 制	配置		冷	冷	冷	冷	冷	冷	
	人均制冷量 kJ/h≥		1900	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	人均供热量 kJ/h≥		0	0	0	0	0	0	0
	强制通风人均换气量 m³/h≥		20	20	20	20	20	20	20
温度自动控制装置		无	无	无	无	无	无	装置	
座 椅	座垫宽 mm≥		420	440	440	440	450	440	420
	座椅深 mm≥		450	430	420	440	430	440	430
	靠背高 mm≥		740	720	720	720	720	730	710
	靠背角可调		装置	无	无	无	无	无	装置
	扶手（靠通道）		可调	装置	装置	无	无	可调	可调
	座椅脚踏		无	无	无	无	无	无	无
	座间距（同方向）mm≥		700	700	700	670	670	700	710
	座椅左右调整 mm≥		0	0	0	0	0	0	60
	座椅二点式安全带		无	无	无	无	无	无	无
服 务 设 施	人均行李舱容积（m³/人）		无	—	—	—	—	—	0.09
	卫生间		无	无	无	无	无	装置	无
	影视设备		无	装置	装置	无	无	无	装置
	音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
	侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
	乘客阅读灯		无	无	无	无	无	无	装置
	饮水设备		无	无	无	无	无	无	无
时钟		装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
附注		中门	中门	前门	中门	中门	中门	前门	

广东省中级客车（座位）车型目录（第三批）

厂牌		广通	广通	广通	金徽	
车型		GTQ6851B	GTQ6803B1	GTQ6803B	KYL6791A	
评定类型		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	
主要参数						
座位数（含司乘）		31+1+1	30+1	30+1	29+1+1	
发动机功率 kw≥		132	107	114	125	
车长 (L) m		8.50	8.04	8.04	7.99	
动力性	最高设计车速 km/h≥	110	106.6	105.3	106.7	
	比功率 kw/h≥	13.2	12.44	12.44	14.71	
匀速行驶车内噪音 Va=50km/h dB (A)		试验报告值≤	71.2	71.4	71.3	71.9
客 车 结 构	发动机位置	后置	前置	前置	后置	
	乘客门结构	单扇	单扇	单扇	单扇	
	胶粘车窗玻璃	装置	装置	装置	装置	
	内饰件	成型件	成型件	成型件	成型件	
	行李舱	客舱外	客舱外	客舱外	客舱外	
	车内行李架	设置	设置	设置	设置	
	车外顶行李架	无	无	无	无	
	车身结构	—	—	—	—	
	通道宽 (mm) ≥	400	390	390	440	
底 盘 配 置	悬架	前悬架	前独立少片 簧≤4片	非独立多片 簧>4片	非独立多片 簧>4片	非独立少片 簧≤4片
		后悬架	少片板簧 ≤4片	多片板簧 >4片	多片板簧 >4片	少片板簧 ≤4片
	制动系	盘式制动器	无	无	无	无
		ABS（一类）	无	无	无	无
		蹄片间隙自调装置	无	无	无	无
	缓行器	无	无	无	无	
	动力转向	装置	装置	装置	装置	
	底盘自动润滑系统	无	无	无	无	
	车轮及轮胎	滚型车轮	无	无	无	装置
		无内胎子午线胎	无	无	无	无
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置		
空气调节与控制	配置	冷暖	冷暖	冷暖	冷	
	人均制冷量 kJ/h≥	1900	1900	1900	1800	
	人均供热量 kJ/h≥	1900	1900	1900	0	
	强制通风人均换气量 m³/h≥	20	20	20	20	
温度自动控制装置	装置	装置	装置	装置		
座 椅	座垫宽 mm≥	430	420	420	420	
	座椅深 mm≥	460	420	420	440	
	靠背高 mm≥	720	720	720	730	
	靠背角可调	装置	装置	装置	装置	
	扶手（靠通道）	可调	可调	可调	可调	
	座椅脚蹬	无	无	无	无	
	座间距（同方向）mm≥	690	680	680	750	
	座椅左右调整 mm≥	60	60	60	0	
	座椅二点式安全带	无	无	无	无	
	人均行李舱容积 (m³/人)	0.1	0.11	0.11	0.08	
服 务 设 施	卫生间	无	无	无	无	
	影视设备	装置	装置	装置	无	
	音响设备	装置	装置	装置	装置	
	侧窗帘	装置	装置	装置	装置	
	乘客阅读灯	装置	装置	装置	装置	
	饮水设备	装置	无	无	无	
	时钟	装置	装置	装置	装置	
附注		前门	中门	中门	前门	

广东省中级客车（卧铺）车型目录（第三批）

厂牌		羊城						
车型		YC6120CW1						
评定类型		大型中级						
主要参数								
铺位数（含司乘）		34+1						
发动机功率 kw≥		221						
车长 (L) m		11.98						
动力性	最高设计车速 km/h≥	121.9						
	比功率 kw/h≥	13.39						
匀速行驶车内噪音 Va=50km/h dB (A)		试验报告值≤ 75.8						
客 车 结 构	发动机位置		后置					
	乘客门结构		单扇					
	胶粘车窗玻璃		装置					
	内饰件		成型件					
	行李舱		客舱外					
	车内行李架		—					
	车外顶行李架		无					
	车身结构		非承载式					
	通道宽 (mm) ≥		380					
底 盘 配 置	悬 架	前悬架	非独立多片 簧>4片					
		后悬架	多片板簧 >4片					
	制 动 系	盘式制动器		装置				
		ABS (一类)		无				
		蹄片间隙自调装置		无				
		缓行器		无				
	动力转向		装置					
	底盘自动润滑系统		无					
	车 轮 及 胎 胎	滚型车轮		无				
		无内胎子午线胎		无				
子午线轮胎		装置						
空 气 调 节 与 控 制	配置		冷					
	人均制冷量 kJ/h≥		1800					
	人均供热量 kJ/h≥		0					
	强制通风人均换气量 m³/h≥		20					
温度自动控制装置		装置						
卧铺排列方式		1+1+1						
卧铺型式		半躺						
卧铺全长 mm≥		1800						
卧铺宽度 mm≥		460						
铺纵向间距 mm≥		1850						
铺横向间距 mm≥		455						
上铺空间高度 mm≥		950						
铺间高度 mm≥		790						
护栏高度 mm≥		160						
半躺式坐垫长 mm≥		1070						
服 务 设 施	人均行李舱容积 (m³/人)		0.18					
	卫生间		无					
	影视设备		装置					
	音响设备		装置					
	侧窗帘		装置					
	乘客阅读灯		装置					
	饮水设备		无					
时钟		装置						
附注		前后门						