

江苏省交通运输管理处。

2004. 1. 2

3

江苏省交通厅运输管理局文件

苏运车[2003]405号

关于发布江苏省《中级客车类型划分及等级评定表》(第五批)的函

各有关单位:

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发(2002)590号)的规定,现将经我省审查符合标准的中级客车以《中级客车类型划分及等级评定表》(第五批)发布。

特此函告。

附件:《中级客车类型划分及等级评定表》(第五批)

二〇〇三年十二月 日



主题词: 车辆 技术 管理 函

抄送: 交通部, 各自治区、直辖市交通厅(局、委), 各市运管(维管)处, 有关客车生产企业。

江苏省交通厅运输管理局办公室

2003年12月24日印发

中级客车类型划分及等级评定表(第五批)

技术参数	厂牌	无锡太湖	苏州金龙	苏州金龙	友谊牌	友谊牌
	车型	XQ6112TH2	KLQ6795	KLQ6740	ZGT6602DK6	ZGT6602D3K2
评定类型及等级		大型中级	中型中级	中型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	47+1+1	29+1+1	27+1	16+1	16+1
额定功率	≥	155	132	103	74	75
比功率	kw/t ≥	10	12	12	16.5	16.5
最高车速	km/h ≥	100	100	100	95	95
匀速车内噪声	dB(A) ≤	78	78	78	77	77
发动机位置		-	-	-	-	-
乘客门位置		前	前	中	中	中
车内通道宽	mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型		-	-	-	-	-
ABS(一类)		-	-	-	-	-
缓行器		-	-	-	-	-
动力转向		装置	装置	装置	-	-
底盘自动润滑		-	-	-	-	-
滚型车轮		-	-	-	-	-
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向)	mm ≥	700	700	700	650	650
座垫宽	mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高	mm ≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		-	-	-	-	-
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	-	-
座椅脚踏		-	-	-	-	-
座椅横移(向通道)mm		-	-	-	-	-
座椅两点式安全带		-	-	-	-	-
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		-	-	-	-	-
影视设备		-	-	-	-	-
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		-	-	-	-	-
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		-	-	-	-	-
时钟		-	-	-	-	-
人均行李舱容积	m ³ /人 ≥	0.10	0.06	-	-	-
特殊结构说明						

中级客车类型划分及等级评定表(第五批)

技术参数	厂牌	友谊牌	友谊牌	跃进	跃进	跃进	跃进
	车型	ZGT6602DK4	ZGT6602DK7	NJ6702	NJ6730	NJ6730A	NJ6603
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	16+1	16+1	26+1	26+1	26+1+1	18+1
额定功率	≥	74	74	88	103	92	74
比功率	kw/t ≥	16.5	16.5	12	12	12	16.5
最高车速	km/h ≥	95	95	100	100	100	95
匀速车为噪声	dB(A) ≤	77	77	78	78	78	77
发动机位置		—	—	—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中	中	中
车内通道宽	mm ≥	300	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—	—
动力转向		—	—	装置	装置	装置	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向)	mm ≥	650	650	700	700	700	650
座垫宽	mm ≥	420	420	420	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420	420	420	420
靠背高	mm ≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—	—
扶手(靠道处)		—	—	装置	装置	装置	—
座椅脚踏		—	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道)mm		—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	—	—	—	—	—
特殊结构说明							

中级客车类型划分及等级评定表(第五批)

技术参数	厂牌	跃进	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车
	车型	NJ6603A	MD6801D2J%	MD6743A2DJ	MD6743A2DE	MD6600BD1N
评定类型及等级		小型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数:司机+导游	≤	18+1	29+1+1	23+1	23+1	16+1
额定功率	≥	81	125	103	103	74
比功率	kw/t ≥	16.5	12	12	12	16.5
最高车速	km/h ≥	95	100	100	100	95
匀速车内噪声	dB(A) ≤	77	78	78	78	77
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	前	中	中	中
车内通道宽	mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型		-	-	-	-	-
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		—	装置	装置	装置	—
底盘自动润滑		-	—	-	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向)	mm ≥	650	700	700	700	650
座垫宽	mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高	mm ≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		-	—	—	-	-
扶手(靠通道处)		—	装置	装置	装置	—
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm		—	-	-	—	-
座椅两点式安全带		—	-	-	—	-
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	-	-	—	-
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	-	-	—	-
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	-	-	—	-
时钟		—	—	—	—	—
人均行李容积 m ³ /人	≥	—	0.06	—	—	—
特殊结构说明						

中级客车类型划分及等级评定表(第五批)

技术参数	厂牌	牡丹汽车	牡丹汽车	江苏海门	江苏海门	江苏海门
	车型	MD6600BD1E	MD6600BD2N	HM67919K	HM6791K	HM6731K
评定类型及等级		小型非级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数(司机+导游)	≤	16+1	16+1	29+1+1	29+1+1	26+1
额定功率	≥	88	88	125	107	107
比功率	kw/t ≥	16.5	16.5	12	12	12
最高车速	km/h ≥	95	95	100	100	100
匀速车内噪声	dB(A) ≤	77	77	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	中	前	前	中
车内通道宽	mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		—	—	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向)	mm ≥	650	650	700	700	700
座垫宽	mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高	mm ≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		—	—	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道)mm		—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气(调节)装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	—	0.06	0.05	—
特殊结构说明						

中级客车类型划分及等级评定表(第五批)

技术参数	厂牌	江苏海门	马可客车	马可客车	马可客车	强力牌
	车型	HM6723K	YS6770A	YS6770C1	YS6700	YZC6120HD1
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	25+1	27+1	27+1	19+1	49(47)+1+1
额定功率	≥	105	87	87	87	199
比功率	kw/t ≥	12	12	12	12	10
最高车速	km/h ≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声	dB(A) ≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	前	前	前	前(中)
车内通道宽	mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚塑车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向)	mm ≥	700	700	700	700	700
座垫宽	mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高	mm ≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道)mm		—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	0.06	0.06	—	0.13
特殊结构说明						

中级客车类型划分及等级评定表(第五批)

技术参数	厂牌	神野牌	神野牌	神野牌	神野牌	神野牌	雨花牌
	车型	ZJZ6110P	ZJZ6850P	ZJZ6790DC1	ZJZ6750DA	ZJZ6602DE	NJK6800
评定类型及等级		大型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	41+1+1	33+1+1	29+1	24+1	17+1	29+1+1
额定功率	≥	199	132	103	88.2	75	103
比功率	kw/t ≥	10	12	12	12	16.5	12
最高车速	km/h ≥	100	100	100	100	95	100
匀速车内噪声	dB(A) ≤	78	78	78	78	77	78
发动机位置		—	—	—	—	—	—
乘客门位置		前、中	前	前	中	中	前
车内通道宽	mm ≥	300	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	—	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
轴间距(同向)	mm ≥	700	700	700	700	650	700
座垫宽	mm ≥	420	420	420	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420	420	420	420
靠背高	mm ≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道)mm		—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.10	0.08	0.06	—	—	0.08
特殊结构说明							

中级客车类型划分及等级评定表(第五批)

技术参数	厂牌	牧羊牌	雨花牌	牧羊牌	雨花牌	雨花牌	牧羊牌
	车型	MY6800	NJK6750	MY6750	NJK6720	NJK6721	MY6720
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数-司机+导游	≤	29+1+1	26+1	26+1	20+1	20+1	20+1
额定功率	≥	103	88	88	92	88	88
比功率	kw/t ≥	12	12	12	12	12	12
最高车速	km/h ≥	100	100	100	100	100	100
匀速车内噪声	dB(A) ≤	78	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—	—
乘客门位置		前	中	中	中	中	中
车内通道宽	mm ≥	300	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向)	mm ≥	700	700	700	700	700	700
座热宽	mm ≥	420	420	420	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420	420	420	420
靠背高	mm ≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm		—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.08	—	—	—	—	—
特殊结构说明							

中级客车类型划分及等级评定表(第五批)

技术参数	厂牌	牧羊牌	厦门金龙	牧羊牌	牧羊牌	牧羊牌
	车型	MY6721	XMQ6722NF	MY6603	MY6602	MY6601
评定类型及等级		中型中级	中型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数-司机+导游	≤	20+1	20+1	16+1	16+1	16+1
额定功率	≥	88	88	81	74	74
比功率	kw/t ≥	12	12	16.5	16.5	16.5
最高车速	km/h ≥	100	100	95	95	95
匀速车内噪声	dB(A) ≤	78	78	77	77	77
发动机位置		-	-	-	-	-
乘客门位置		中	中	中	中	中
车内通道宽	mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型		-	-	-	-	-
ABS(一类)		-	-	-	-	-
缓行器		-	-	-	-	-
动力转向		装置	装置	-	-	-
底盘自动润滑		-	-	-	-	-
滚型车轮		-	-	-	-	-
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向)	mm ≥	700	700	650	650	650
座垫宽	mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高	mm ≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		-	-	-	-	-
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		-	-	-	-	-
座椅横移(匀通道) mm		-	-	-	-	-
座椅两点式安全带		-	-	-	-	-
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		-	-	-	-	-
影视设备		-	-	-	-	-
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		-	-	-	-	-
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		-	-	-	-	-
时钟		-	-	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	-	-	-	-	-
特殊结构说明						

中级客车类型划分及等级评定表 (第五批)
(卧铺)

技术参数	厂牌	强力牌	强力牌
	车型	YZC6120WH	YZC6120WHD1
评定类型及等级		大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	33+1+1 (半躺)	33+1+1 (半躺)
额定功率	≥	213	199
比功率 kw/L	≥	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78
发动机位置		—	—
乘客门位置		前	前
悬架类型		—	—
ABS (一类)		—	—
缓行器		—	—
动力转向		装置	装置
底盘自动润滑		—	—
滚型车轮		—	—
子午线轮胎		装置	装置
铺位排列型式		1+1+1	1+1+1
卧铺全长 mm	≥	1800	1800
卧铺宽度 mm	≥	450	450
铺纵向间距 mm	≥	1400	1400
铺横向间距 mm	≥	350	350
上铺空间高度 mm	≥	780	780
铺间高度 mm	≥	750	750
护栏高度 mm	≥	150	150
半躺式坐垫长	≥	1070	1070
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—
影视设备		—	—
音响设备		装置	装置
饮水设备		—	—
侧窗帘		装置	装置
阅读灯		—	—
时钟		—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.15	0.15
特殊结构说明			