


四川省交通厅（通知）

川交函路运〔2004〕96号

四川省交通厅关于印发四川省中级客车类型 划分及等级评定表（第二批）的通知

各市、州交通局：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，厅组织专家组对辖区内客车生产企业申报的中级客车进行了评审。现将《四川省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）》印发给你们，请认真贯彻执行。



二〇〇四年二月十三日

主题词：客车 类型 等级 通知

抄送：交通部，各省、自治区、直辖市交通厅（局、委），四川省相关客车生产企业。

四川省交通厅办公室

2004年2月16日印发

（共印120份）

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

技术参数	厂牌 车型	四川峨嵋	四川峨嵋	四川峨嵋	成都客车	成都客车
		EM6123	EM6101	EM6796	CDK6592 Q1D	CDK6753
评定类型及等级		大型中级	大型中级	中型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	49+1+1	38+1+1	28+1	16+1	24+1
比功率 kw/t	≥	10	10	12	16.5	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	95	100
匀速车内噪 dB(A)	≤	78	78	78	77	78
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		前	前	前	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS（一类）		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	—	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm	≥	700	700	700	650	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）		装置	装置	装置	—	装置
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.13	0.09	0.06	—	0.06
特殊结构说明						

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

厂牌 车型 技术参数	成都客车	成都客车	成都客车	成都客车	成都客车
	CDK6753 Q1D	CDK6790 F1D	CDK6790 E4D	CDK6592 N1	CDK6592 E3D
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游 \leq	24+1	28+1	28+1	16+1	16+1
比功率 kw/t \geq	12	12	12	16.5	16.5
最高车速 km/h \geq	100	100	100	95	95
匀速车内噪 dB(A) \leq	78	78	78	77	77
发动机位置	前	前	前	前	前
乘客门位置	中	前	前	中	中
车内通道宽 mm \geq	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS（一类）	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	—	—
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm \geq	700	700	700	650	650
座垫宽 mm \geq	420	420	420	420	420
座椅深 mm \geq	420	420	420	420	420
靠背高 mm \geq	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置	—	—
座椅脚踏	—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm \geq	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq	0.06	0.06	0.06	—	—
特殊结构说明					

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

技术参数	厂牌 车型	成都安达	成都安达	南充东风	南充东风	川旅华西
		CAT6603 H	CAT6603 EC2	EQ6810 PCA	EQ6760 PC	CDL6750 A2
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	\leq	17+1	17+1	28+1	24+1	26+1
比功率 kw/t	\geq	15.5	16.5	12	12	12
最高车速 km/h	\geq	95	95	100	100	100
匀速车内噪 dB(A)	\leq	77	77	78	78	78
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	前	中	中
车内通道宽 mm	\geq	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS（一类）		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		—	—	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm	\geq	650	650	700	700	700
座垫宽 mm	\geq	420	420	420	420	420
座椅深 mm	\geq	420	420	420	420	420
靠背高 mm	\geq	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）		—	—	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm	\geq	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	\geq	—	—	0.08	0.06	0.06
特殊结构说明						

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

厂牌 车型 技术参数	川旅华西	川旅华西	川旅华西	川旅华西	川旅华西
	CDL6750 C5	CDL6750 C8	CDL6750 C9	CDL6750 C10	CDL6750 C11
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 \leq	26+1	26+1	26+1	26+1	26+1
比功率 kw/t \geq	12	12	12	12	12
最高车速 km/h \geq	100	100	100	100	100
匀速车内噪 dB(A) \leq	78	78	78	78	78
发动机位置	前	前	前	前	前
乘客门位置	中	中	中	中	中
车内通道宽 mm \geq	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS（一类）	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm \geq	700	700	700	700	700
座垫宽 mm \geq	420	420	420	420	420
座椅深 mm \geq	420	420	420	420	420
靠背高 mm \geq	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏	—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm \geq	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
特殊结构说明					

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

厂牌 车型 技术参数	川旅华西	川旅华西	川旅华西	四川 科威达	四川 科威达
	CDL6750 C12	CDL6750 C13	CDL6750 C14	ET6601 C2	KWD 6750Q1
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	26+1	26+1	26+1	16+1	24+1
比功率 kw/t ≥	12	12	12	16.5	12
最高车速 km/h ≥	100	100	100	95	100
匀速车内噪 dB(A) ≤	78	78	78	77	78
发动机位置	前	前	前	前	前
乘客门位置	中	中	中	中	中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS（一类）	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	—	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm ≥	700	700	700	650	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置	—	装置
座椅脚踏	—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm ≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.06	0.06	0.06	—	0.06
特殊结构说明					

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

技术参数	厂牌 车型	四川 科威达	成都隆鑫	成都隆鑫	成都隆鑫	四川达宇
		KWD 6120H1	CLC6750	CLC6793	CLC6793 A	DY6583 L6
评定类型及等级		大型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	47+1+1	25+1	28+1	28+1	17+1
比功率 kw/t	≥	10	12	12	12	16.5
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	95
匀速车内噪 dB(A)	≤	78	78	78	78	77
发动机位置		后	前	前	前	前
乘客门位置		前	中	前或中	前或中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	—
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.13	0.06	0.06	0.06	—
特殊结构说明						

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

厂牌 车型 技术参数	四川达宇	四川达宇	四川达宇	四川达宇	成都山川
	DYQ6790 A	DYQ6790 H	DYQ6750 A	DYQ6750 B	SCQ6798 C9
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	28+1+1	29+1+1	24+1	24+1	28+1
比功率 kw/t ≥	12	12	12	12	12
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪 dB(A) ≤	78	78	78	78	78
发动机位置	前	后	前	前	前
乘客门位置	前	前	中	中	前
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS（一类）	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm ≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置	装置	装置
座椅踏脚	—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm ≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
特殊结构说明					

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

技术参数	厂牌	成都山川	成都山川	成都山川	成都山川	成都山川
	车型	SCQ6760 B3	SCQ6760 B5	SCQ6760 B6	SCQ6750 C	SCQ6758 C1
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤		24+1	24+1	24+1	24+1	29+1
比功率 kw/t ≥		12	12	12	12	12
最高车速 km/h ≥		100	100	100	100	100
匀速车内噪 dB(A) ≤		78	78	78	78	78
发动机位置		前	前	前	前	后
乘客门位置		中	中	中	中	前
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS（一类）		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm ≥		700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）		装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm ≥		—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
特殊结构说明						

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

厂牌 车型 技术参数	成都山川	成都山川	成都山川	成都山川	成都山川
	SCQ6798 C3	SCQ6798 C4	SCQ6798 C5	SCQ6798 C7	SCQ6798 C8
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 \leq	28+1	28+1	28+1	29+1	28+1
比功率 kw/t \geq	12	12	12	12	12
最高车速 km/h \geq	100	100	100	100	100
匀速车内噪 dB(A) \leq	78	78	78	78	78
发动机位置	前	前	前	后	前
乘客门位置	前	前	中	前	前
车内通道宽 mm \geq	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS（一类）	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm \geq	700	700	700	700	700
座垫宽 mm \geq	420	420	420	420	420
座椅深 mm \geq	420	420	420	420	420
靠背高 mm \geq	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏	—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm \geq	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
特殊结构说明					

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

技术参数	厂牌 车型	成都隆鑫	成都隆鑫	成都隆鑫		
		CLC6850	CLC6792	CLC6792 A		
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级		
座位数+司机+导游	≤	33+1	29+1	29+1		
比功率 kw/t	≥	12	12	12		
最高车速 km/h	≥	100	100	100		
匀速车内噪 dB(A)	≤	78	78	78		
发动机位置		前	前	前		
乘客门位置		前	前	前		
车内通道宽 mm	≥	300	300	300		
悬架类型		—	—	—		
ABS（一类）		—	—	—		
缓行器		—	—	—		
动力转向		装置	装置	装置		
底盘自动润滑		—	—	—		
滚型车轮		—	—	—		
子午线轮胎		装置	装置	装置		
座间距（同向） mm	≥	700	700	700		
座垫宽 mm	≥	420	420	420		
座椅深 mm	≥	420	420	420		
靠背高 mm	≥	650	650	650		
靠背角度可调		—	—	—		
扶手（靠通道处）		装置	装置	装置		
座椅脚踏		—	—	—		
座椅横移（向通道） mm	≥	—	—	—		
座椅两点式安全带		—	—	—		
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖		
卫生间		—	—	—		
影视设备		—	—	—		
音响设备		装置	装置	装置		
饮水设备		—	—	—		
侧窗帘		装置	装置	装置		
阅读灯		—	—	—		
时钟		—	—	—		
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.08	0.06	0.06		
特殊结构说明						

四川省中级（卧铺）客车类型划分及等级评定表（第一批）

技术参数	厂牌 车型	四川峨嵋	成都客车		
		EM6123W	CDK6120W		
评定类型及等级		大型中级	大型中级		
铺位数+司机+导游	≤	42+1+1 (半躺) 36+1+1 (平躺)	42+1+1 (半躺) 36+1+1 (平躺)		
比功率 kw/t	≥	10	10		
最高车速 km/h	≥	100	100		
匀速车内噪 dB(A)	≤	78	78		
发动机位置		前	前		
乘客门位置		前	前		
悬架类型		—	—		
ABS (一类)		—	—		
缓行器		—	—		
动力转向		装置	装置		
底盘自动润滑		—	—		
滚型车轮		—	—		
子午线轮胎		装置	装置		
铺位排列型式		1+1+1	1+1+1		
卧铺全长 mm	≥	1800	1800		
卧铺宽度 mm	≥	450	450		
铺纵向间距 mm	≥	1850(平躺) 1400(半躺)	1850(平躺) 1400(半躺)		
铺横向间距 mm	≥	350	350		
上铺空间高度 mm	≥	780	780		
铺间高度 mm	≥	750	750		
护栏高度 mm	≥	150	150		
半躺式座垫长 mm	≥	1070	1070		
空气调节装置		冷或暖	冷或暖		
卫生间		—	—		
影视设备		—	—		
音响设备		装置	装置		
饮水设备		—	—		
侧窗帘		装置	装置		
阅读灯		—	—		
时钟		—	—		
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.15	0.15		
特殊结构说明					