

请与运处阅

办公室(收) 10/12

115

# 湖南省交通厅文件

湘交运管字〔2003〕702号

## 关于发布《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》(第四批)的通知

省公路运输管理局、各市、州交通局：

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发〔2002〕590号)的规定，由我厅组织经交通部认可的专家评审通过的《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》(第四批)，现予以发布，请认真贯彻执行。

附件：《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》

二〇〇三年十一月二十五日



**主题词：**发布 客车 等级 通知

**抄送：**交通部，各省、自治区、直辖市交通厅(局、委)，各市、州运管处(局)，各相关客车生产企业

共印：80份

湖南省交通厅办公室

2003年11月25日印发

附件:

## 关于《中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，各市、州、县运政管理机构在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆实际技术等级进行客车等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），导致表中所列技术参数及服务装备发生变化的，需重新申报并核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型的某一技术参数或服务装备不要求。

### 《中级客车类型划分及等级评定表》

技术参数	厂牌	同心客车	同心客车	同心客车	同心客车	同心客车	同心客车
		TX6601	TX6601A	TX6600A	TX6749A	TX6790A	TX6840A
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	18+1	18+1	18+1	28+1	31+1+1	34+1
比功率 kw/t	≥	16.5	16.5	16.5	12	12	12
最高车速 km/h	≥	95	95	95	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	77	77	77	78	78	78
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300	300
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	650	650	650	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650	650
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	≥	—	—	—	0.06	0.06	0.08
特殊结构说明							

### 《中级客车类型划分及等级评定表》

技术参数	厂牌	三一重工	三一重工	三一重工	三一重工	长沙人富豪	湖南三湘
		SY6800JYB	SY6801H	SY6841HYB	SY6841HEQ	CS6820D	CK6598K
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1	29+1	31+1+1	31+1+1	25+1	18+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	12	16.5
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100	95
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	78	78	78	78	77
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300	300
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700	700	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650	650
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	≥	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	—
特殊结构说明							

《中级客车类型划分及等级评定表》

技术参数	厂牌	北汽	北汽	湖南高用	湖南永州	湖南永州	湖南永州
		湘江客车	湘江客车	赛特客车	三乐客车	三乐客车	三乐客车
		HQC6603PC	HQC6604PC	HS6598	YKX6600A1	YKX6600C1	YKX6600E
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	18+1	18+1	18+1	18+1	18+1	18+1
比功率 kw/t	≥	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	≥	95	95	95	95	95	95
匀速车内噪声 dB(A)	≤	77	77	77	77	77	77
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300	300
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	650	650	650	650	650	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650	650
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	≥	—	—	—	—	—	—
特殊结构说明							

《中级客车类型划分及等级评定表》

技术参数	厂牌	衡阳	衡阳	衡阳			
		雁城客车	雁城客车	雁城客车			
		HYK6600	HYK6791C	HYK6791Y			
评定类型及等级		小型中级	中型中级	中型中级			
座位数+司机+导游	≤	18+1	29+1+1	29+1+1			
比功率 kw/t	≥	16.5	12	12			
最高车速 km/h	≥	95	100	100			
匀速车内噪声 dB(A)	≤	77	78	78			
车内通道宽 mm	≥	300	300	300			
子午线轮胎		装置	装置	装置			
座间距(同向) mm	≥	650	700	700			
座垫宽 mm	≥	420	420	420			
座椅深 mm	≥	420	420	420			
靠背高 mm	≥	650	650	650			
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖			
音响设备		装置	装置	装置			
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	≥	—	0.06	0.06			
特殊结构说明							

《中级客车类型划分及等级评定表》

技术参数	厂牌 车型	衡阳	衡阳	衡山专用	衡山专用	衡山专用	
		雁城客车	雁城客车	汽车厂	汽车厂	汽车厂	
		HYK6740	HYK6740-2	HSJ6900	HSJ6102	HSJ6105	
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	大型中级	大型中级	
座位数+司机+导游	≤	25+1	25+1	35+1	42+1	42+1	
比功率 kw/t	≥	12	12	12	10	10	
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100	
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	78	78	78	78	
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300	
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700	700	
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420	
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420	
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650	
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	≥	—	—	0.08	0.09	0.09	
特殊结构说明							