



# 江西省交通厅文件

赣交运安字[2004]39号

## 关于发布《江西省中级客车类型划分及 等级评定表》(第四批)的通知

各设区市交通局、省公路运输管理局：

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发[2002]590号)的规定，现将《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第四批)予以发布，请遵照执行。

二〇〇四年四月二十七日



主题词：道路运输 中级客车 评定表 通知

抄 报：交通部

抄 送：各省、自治区、直辖市交通厅(局、委)，省内有关  
客车生产企业

江西省交通厅办公室

2004年4月27日印发

### 江西省中级客车类型划分及等级评定表（第四批）

厂牌 车型 技术参数	上饶客车	上饶客车	上饶客车	萍乡客车	萍乡客车	萍乡客车
	SR6760H	SR6850HB	SR6102H1	PK6700B	PK6700D	PK6752EQ
评定类型及等级	中型中级	中型中级	大型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	28+1	29+1+1	41+1	24+1	24+1	26+1
比功率 kw/t ≥	12	12	10	12	12	12
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	78	78	78	78	78	78
发动机位置	后	后	后	前	前	前
乘客门位置	前	前	前	中	中	中
车内通道宽 mm	300	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	700	700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420	420
靠背度 mm ≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座椅踏脚	—	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm ≥	—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷	冷	冷	冷	冷	冷
卫生间	—	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水机	—	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	0.06	0.08	0.10	—	—	—
备注						发动机配置: CY6102BZQ YC4110Q EQ4BTAA

厂牌 车型 技术参数	萍乡客车	萍乡客车	萍乡客车	萍乡客车	萍乡客车	萍乡客车
	PK6752HF	PK6752HN	PK6605B	PK6605C	PK6605D	PK6603E
评定类型及等级	中型中级	中型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游 $\leq$	26+1	26+1	18+1	18+1	18+1	18+1
比功率 kw/t $\geq$	12	12	16.5	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h $\geq$	100	100	95	95	95	95
匀速车内噪声 dB(A) $\leq$	78	78	77	77	77	77
发动机位置	前	前	前	前	前	前
乘客门位置	中	中	中	中	中	中
车内通道宽 mm	300	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	—	—	—	—
底盘自动润滑	—	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm $\geq$	700	700	650	650	650	650
座垫宽 mm $\geq$	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm $\geq$	420	420	420	420	420	420
靠背度 mm $\geq$	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	装置	装置	—	—	—	—
座椅脚踏	—	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm $\geq$	—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷	冷	冷	冷	冷	冷
卫生间	—	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水机	—	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 $\geq$	0.06	—	—	—	—	—
备注	发动机配置: CA4113Z					发动机配置: CY4105Q CA4113 CY4102BZQ

厂牌 车型 技术参数	富奇客车					
	FQ6740					
评定类型及等级	中型中级					
座位数+司机+导游	≤ 24+1					
比功率 kw/t	≥ 12					
最高车速 km/h	≥ 100					
匀速车内噪声 dB(A)	≤ 78					
发动机位置	前					
乘客门位置	中					
车内通道宽 mm	300					
悬架类型	—					
ABS(一类)	—					
缓行器	—					
动力转向	装置					
底盘自动润滑	—					
滚型车轮	—					
子午线轮胎	装置					
座间距(同向) mm	≥ 700					
座垫宽 mm	≥ 420					
座椅深 mm	≥ 420					
靠背度 mm	≥ 650					
靠背角度可调	—					
扶手(靠通道处)	装置					
座椅踏脚	—					
座椅横移(向通道) mm	≥ —					
座椅两点式安全带	—					
空气调节装置	冷					
卫生间	—					
影视设备	—					
音响设备	装置					
饮水机	—					
侧窗帘	装置					
阅读灯	—					
时钟	—					
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	≥ —					
备注						