

# 江苏省交通厅运输管理局文件

苏运车[2004]107号


## 关于发布江苏省《中级客车类型划分及等级评定表》(第六批)的函

各有关单位:

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发[2002]590号)的规定,现将经我省审查符合标准的中级客车以《中级客车类型划分及等级评定表》(第六批)发布。

特此函告。

附件:中级客车类型划分及等级评定表(第六批)



二〇〇四年四月十日

主题词: 车辆 技术 管理 函

抄送: 交通部公路司、各自治区、直辖市交通厅(局、委)、  
各市运管(维管)处、有关客车生产企业

江苏省交通厅运输管理局办公室

2004年4月27日印发

中级客车类型划分及等级评定表(第六批)

技术参数	厂牌	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙
	车型	KLQ6129	KLQ6108	KLQ6966	KLQ6791	KLQ6791E2
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	<	51+1+1	45+1+1	37+1+1	29+1+1	29+1+1
额定功率 KW	>	258	170	176.4	125	125
比功率 kw/t	>	10	10	10	12	12
最高车速 km/h	>	100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	<	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	>	420	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	0.13	0.10	0.09	0.06	0.06
特殊结构说明		—	—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表(第六批)

技术参数	厂牌	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙
	车型	KLQ6791EK	KLQ6791E1K	KLQ6791E3	KLQ6750	KLQ6720Q
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	<	29+1+1	29+1+1	29+1+1	27+1	20+1
额定功率 KW	>	103	106	110	103	115
比功率 kw/t	>	12	12	12	12	12
最高车速 km/h	>	100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	<	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	>	420	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	0.06	0.06	0.06	—	—
特殊结构说明		—	—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表(第六批)

技术参数	厂牌	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙
	车型	KLQ6720B	KLQ6720B1	KLQ6720E1	KLQ6720F	KLQ6720F1
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	<	20+1	20+1	20+1	20+1	20+1
额定功率 KW	>	92	104	88	107	88
比功率 kw/t	>	12	12	12	12	12
最高车速 km/h	>	100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	<	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	>	420	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	—	—	—	—	—
特殊结构说明		—	—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表(第六批)

技术参数	厂牌	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙
	车型	KLQ6601E1	KLQ6601E2	KLQ6601E3	KLQ6601E1D
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	<	16+1	16+1	16+1	16+1
额定功率 KW	>	81	88	87	81
比功率 kw/t	>	16.5	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	>	95	95	95	95
匀速车内噪声dB(A)	<	77	77	77	77
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		—	—	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	650	650	650	650
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	—	—	—	—
特殊结构说明		—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表 (第六批)

技术参数	厂牌	苏州金龙	南京依维柯	南京依维柯	大马牌
	车型	KLQ6601QI	NJ6597SFF5	NJ6490AT	HWC6790R2
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机+导游	<	16+1	16+1+1	10+1	29+1+1
额定功率 KW	>	115	87	76	125
比功率 kw/t	>	16.5	16.5	16.5	12
最高车速 km/h	>	95	95	95	100
匀速车内噪声dB(A)	<	77	77	77	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		中	前	前	前
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		—	—	—	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	>	650	650	650	700
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手 (靠通道)		—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	—	—	—	—
特殊结构说明		—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表 ( 第六批 )

技术参数	厂牌	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车
	车型	MD6705D1H	MD6703D1H	MD6703D2HZ	MD6702D4
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	<	19+1	19+1	19+1	23+1
额定功率 KW	>	74	74	81	88
比功率 kw/t	>	12	12	12	12
最高车速 km/h	>	100	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	<	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	700	700	700	700
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	第 装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	—	—	—	—
特殊结构说明		—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表 (第六批)

技术参数	厂牌	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车
	车型	MD6701D4	MD6608AD1J	MD6602AD8	MD6602AD7
评定类型及等级		中型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	<	19+1	16+1	16+1	16+1
额定功率 KW	>	75	74	88	74
比功率 kw/t	>	12	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	>	100	95	95	95
匀速车内噪声dB(A)	<	78	77	77	77
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	>	700	650	650	650
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手 (靠通道)		—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	—	—	—	—
特殊结构说明		—	—	—	—



中级客车类型划分及等级评定表 ( 第六批 )

技术参数	厂牌	牡丹汽车	牡丹汽车	盐城中威	盐城中威
	车型	MD6602AD	MD6600BD2E	YCK6126HG3	YCK6106HG1
评定类型及等级		小型中级	小型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	<	16+1	16+1	47+1+1	41+1+1
额定功率 KW	>	74	74	199	155
比功率 kw/t	>	16.5	16.5	10	10
最高车速 km/h	>	95	95	100	100
匀速车内噪声 dB ( A )	<	77	77	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		中	中	前	前
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS ( 一类 )		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 ( 同向 ) mm	>	650	650	700	700
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手 ( 靠通道 )		—	—	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	—	—	0.13	0.10
特殊结构说明		—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表 (第六批)

技术参数	厂牌	盐城中威	盐城中威	盐城中威	亚星奔驰
	车型	YCK6106HG2	YCK6750H	YCK6730	YBL6110H
评定类型及等级		大型中级	中型中级	中型中级	大型中级
座位数+司机+导游	<	41+1+1	25+1+1	20+1	41+1+1
额定功率 KW	>	177	100	90	150
比功率 kw/t	>	10	12	12	12
最高车速 km/h	>	100	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	<	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	700	700	700	700
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	0.10	0.06	—	0.10
特殊结构说明		—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表(第六批)

技术参数	厂牌	亚星奔驰	亚星奔驰	亚星奔驰	亚星奔驰
	车型	YBL6100C43H	YBL6100C42H	YBL6920H	YBL6920C43H
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	<	41+1+1	41+1+1	37+1+1	37+1+1
额定功率 KW	>	184	199	156	156
比功率 kw/t	>	12	12	12	12
最高车速 km/h	>	100	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	<	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	700	700	700	700
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	0.10	0.10	0.09	0.09
特殊结构说明		—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表（第六批）

技术参数	厂牌	扬州亚星	扬州亚星	扬州亚星	扬州亚星	东鸥
	车型	JS6115HD2	JS6960H	JS6960HD2	JS6822D3	ZQK6101C
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级	中型中级	大型中级
座位数+司机+导游	<	45+1+1	37+1+1	37+1+1	29+1	41+1+1
额定功率 KW	>	170	155	155	120	132
比功率 kw/t	>	10	10	10	12	10
最高车速 km/h	>	100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	<	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	>	420	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手(靠通道)		—	—	—	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	0.13	0.09	0.09	0.08	0.10
特殊结构说明		—	—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表 ( 第六批 )

技术参数	厂牌	东鸥	东鸥	东鸥	东鸥
	车型	ZQK6602E1	ZQK6602N11	ZQK6602C	ZQK6602N12
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	<	16+1	16+1	16+1	16+1
额定功率 KW	>	74	88	70.6	81
比功率 kw/t	>	16.5	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	>	95	95	95	95
匀速车内噪声dB(A)	<	77	77	77	77
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS ( 一类 )		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		—	—	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 ( 同向 ) mm	>	650	650	650	650
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手 ( 靠通道 )		—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	—	—	—	—
特殊结构说明		—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表 ( 第六批 )

技术参数	厂牌	东鸥	友谊牌	友谊牌	友谊牌
	车型	ZQK6602N5	ZGT6101DH5	ZGT6602A5	ZGT6602D3K3
评定类型及等级		小型中级	大型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	<	16+1	41+1+1	16+1	16+1
额定功率 KW	>	75	162	80	88
比功率 kw/t	>	16.5	10	16.5	16.5
最高车速 km/h	>	95	100	95	95
匀速车内噪声 dB ( A )	<	77	78	77	77
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		中	前	中	中
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS ( 一类 )		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		—	装置	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 ( 同向 ) mm	>	650	700	650	650
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手 ( 靠通道 )		—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	—	0.10	—	—
特殊结构说明		—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表 ( 第六批 )

技术参数	厂牌	神野牌	神野牌	神野牌	神野牌
	车型	ZJZ6120P	ZJZ6790D	ZJZ6750D	ZJZ6602DC
评定类型及等级		大型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游	<	47+1+1	29+1	24+1	15+1
额定功率 KW	>	221	92	85	74
比功率 kw/t	>	10	12	12	16.5
最高车速 km/h	>	100	100	100	95
匀速车内噪声 dB ( A )	<	78	78	78	77
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前	前	中	中
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS ( 一类 )		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	—
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 ( 同向 ) mm	>	700	700	700	650
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手 ( 靠通道 )		—	—	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 mm	>	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	0.13	0.06	—	—
特殊结构说明		—	—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表 (第六批)

技术参数	厂牌	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙
	车型	KLQ6129W	KLQ6121W	KLQ6110W
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	<	30+1+1 (半躺) 26+1+1 (平铺)	30+1+1 (半躺) 26+1+1 (平铺)	28+1+1 (半躺) 24+1+1 (平铺)
额定功率	KW >	258	221	235
比功率	kw/t >	10	10	10
最高车速	km/h >	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	<	78	78	78
发动机位置		—	—	—
乘客门位置		前	前	前
悬架类型		—	—	—
ABS (一类)		—	—	—
缓行器		—	—	—
动力转向		装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—
滚型车轮		—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置
铺位排列型式	>	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺全长	mm >	1800	1800	1800
卧铺宽度	mm >	450	450	450
铺纵向间距	mm >	1400/1850	1400/1850	1400/1850
铺横向间距	mm >	350	350	350
上铺空间高度	mm >	780	780	780
铺间高度	mm >	750	750	750
护栏高度	mm >	150	150	150
半躺式坐垫长	>	1070	1070	1070
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		—	—	—
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人 >	0.15	0.15	0.15
特殊结构说明		—	—	—



中级客车类型划分及等级评定表(第六批)

技术参数	厂牌	盐城中威	盐城中威	盐城中威
	车型	YCK6126HGW3	YCK6106HGW1	YCK6106HGW2
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	<	30+1+1(半躺) 26+1+1(平铺)	27+1+1(半躺) 24+1+1(平铺)	27+1+1(半躺) 24+1+1(平铺)
额定功率	KW >	199	155	177
比功率	kw/t >	10	10	10
最高车速	km/h >	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	<	78	78	78
发动机位置		—	—	—
乘客门位置		前	前	前
悬架类型		—	—	—
ABS(一类)		—	—	—
缓行器		—	—	—
动力转向		装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—
滚型车轮		—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置
铺位排列型式	>	I+I+I	I+I+I	I+I+I
卧铺全长	mm >	1800	1800	1800
卧铺宽度	mm >	450	450	450
铺纵向间距	mm >	1400/1850	1400/1850	1400/1850
铺横向间距	mm >	350	350	350
上铺空间高度	mm >	780	780	780
铺间高度	mm >	750	750	750
护栏高度	mm >	150	150	150
半躺式坐垫长	>	1070	1070	1070
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		—	—	—
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人 >	0.15	0.12	0.12
特殊结构说明		—	—	—

中级客车类型划分及等级评定表（第六批）

技术参数	厂牌	扬州亚星	神野牌
	车型	JS6115WH	ZJZ6120W
评定类型及等级		大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	<	33+1+1（半躺）	30+1+1（半躺） 25+1+1（平铺）
额定功率	KW >	155	221
比功率	kw/t >	10	10
最高车速	km/h >	100	100
匀速车内噪声dB（A）	<	78	78
发动机位置		—	—
乘客门位置		前	前
悬架类型		—	—
ABS（一类）		—	—
缓行器		—	—
动力转向		装置	装置
底盘自动润滑		—	—
滚型车轮		—	—
子午线轮胎		装置	装置
铺位排列型式	>	1+1+1	1+1+1
卧铺全长	mm >	1800	1800
卧铺宽度	mm >	450	450
铺纵向间距	mm >	1400	1400/1850
铺横向间距	mm >	350	350
上铺空间高度	mm >	780	780
铺间高度	mm >	750	750
护拦高度	mm >	150	150
半躺式坐垫长	>	1070	1070
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—
影视设备		—	—
音响设备		装置	装置
饮水设备		—	—
侧窗帘		装置	装置
阅读灯		—	—
时钟		—	—
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人 >	0.15	0.15
特殊结构说明		—	—