

湖南省交通厅文件

湘交运管字[2004]250号

关于发布《湖南省中级客车类型划分 及等级评定表》（第五批）的通知

省公路运输管理局、各市、州交通局：

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》〔交公路发〔2002〕590号〕的规定，由我厅组织经交通部认可的专家评审通过的《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》（第五批），现予以发布，请认真贯彻执行。

附件：《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》



主题词：发布 客车 等级 通知

抄送：交通部，各省、自治区、直辖市交通厅（局、委），各市、州运管处（局），各相关客车生产企业 共印：80份

湖南省交通厅办公室

2004年5月12日印发

《中级客车类型划分及等级评定表》

技术参数 车型	厂牌	三一重工	三一重工	三一重工	同心客车	同心客车	同心客车
		SY6980	SY6880	SY6750	TX6701	TX6601C	TX6602
评定类型及等级		大型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游 ≤		37+1+1	33+1	27+1	21+1	18+1	18+1
比功率 kw/t ≥		10	12	12	12	16.5	16.5
最高车速 km/h ≥		100	100	100	100	95	95
匀速车内噪声 dB(A) ≤		78	78	78	78	77	77
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300	300
动力转向		装置	装置	装置	装置	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		700	700	700	700	650	650
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650	650	650
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.09	0.08	—	—	—	—
特殊结构说明							

《中级客车类型划分及等级评定表》（卧铺）

技术参数	车型	厂牌	三一重工				
			SY6123W				
评定类型及等级			大型中级				
座位数+司机+导游	≤		36+1 (半躺)				
比功率	kw/t	≥	10				
最高车速	km/h	≥	100				
匀速车内噪声	dB(A)	≤	78				
发动机位置			—				
乘客门位置			前				
悬架类型			—				
ABS（一类）			—				
缓行器			—				
动力转向			装置				
底盘自动润滑			—				
滚型车轮			—				
无内胎子午线轮胎			—				
铺位排列型式			1+1+1				
卧铺全长	mm	≥	1800				
卧铺宽度	mm	≥	450				
铺纵向间距	mm	≥	1400				
铺横向间距	mm	≥	350				
上铺空间高度	mm	≥	780				
铺间高度	mm	≥	750				
护栏高度	mm	≥	150				
半躺式座垫长	mm	≥	1070				
空气调节装置			冷或暖				
卫生间			—				
影视设备			—				
音响设备			装置				
饮水设备			—				
侧窗帘			装置				
阅读灯			—				
时钟			—				
人均行李舱容积	m ³ /人	≥	0.15				
特殊结构说明							

更正:

湖南省 2003 年 11 月份发布的中级客车评审表(第四批)中衡山专用汽车厂生产的三种客车的厂牌代码有误,现更正如下

《中级客车类型划分及等级评定表》

技术参数 车型	厂牌	衡山专用 汽车厂	衡山专用 汽车厂	衡山专用 汽车厂			
		HSZ6900	HSZ6102	HSZ6105			
评定类型及等级		中型中级	大型中级	大型中级			
座位数+司机+导游	≤	35+1	42+1	42+1			
比功率 kw/t	≥	12	10	10			
最高车速 km/h	≥	100	100	100			
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	78	78			
车内通道宽 mm	≥	300	300	300			
动力转向		装置	装置	装置			
子午线轮胎		装置	装置	装置			
座间距(同向) mm	≥	700	700	700			
座垫宽 mm	≥	420	420	420			
座椅深 mm	≥	420	420	420			
靠背高 mm	≥	650	650	650			
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖			
音响设备		装置	装置	装置			
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.08	0.09	0.09			
特殊结构说明							