


四川省交通厅 (通知)

川交函路运〔2004〕593号

四川省交通厅关于印发四川省中级客车类型划分及等级评定表(第三批)的通知

各市、州交通局:

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)的规定,厅组织专家组对辖区内客车生产企业申报的中级客车进行了评审。现将《四川省中级客车类型划分及等级评定表(第三批)》印发给你们,请认真贯彻执行。



二〇〇四年八月十二日

主题词：交通~~×~~车辆 类型 等级 通知

抄送：交通部，各省、自治区、直辖市交通厅（局、委），
四川省相关客~~车~~生产企业。

四川省交通厅办公室

2004年8月12日印发

（共印100份）

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第三批）

技术参数	厂牌 车型	四川峨嵋	四川峨嵋	四川峨嵋	四川峨嵋	四川野马
		EM6751	EM6751A	EM6796C	EM6921B	SQJ6601B
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	大型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	27+1	27+1	28+1	36+1	16+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	10	16.5
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	95
匀速车内噪 dB(A)	≤	78	78	78	78	77
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	前	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS（一类）		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm	≥	700	700	700	700	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）		装置	装置	装置	装置	—
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	0.06	0.09	—
特殊结构说明						

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第三批）

技术参数	厂牌		四川野马	四川野马	四川野马	四川野马	四川野马
	车型		SQJ6601 B3	SQJ6601 C1	SQJ6750 A1	SQJ6750 A2	SQJ6750 B2
评定类型及等级			小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤		16+1	16+1	24+1	24+1	24+1
比功率 kw/t	≥		16.5	16.5	12	12	12
最高车速 km/h	≥		95	95	100	100	100
匀速车内噪 dB(A)	≤		77	77	78	78	78
发动机位置			前	前	前	前	前
乘客门位置			中	中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥		300	300	300	300	300
悬架类型			—	—	—	—	—
ABS（一类）			—	—	—	—	—
缓行器			—	—	—	—	—
动力转向			—	—	装置	装置	装置
底盘自动润滑			—	—	—	—	—
滚型车轮			—	—	—	—	—
子午线轮胎			装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm	≥		650	650	700	700	700
座垫宽 mm	≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥		650	650	650	650	650
靠背角度可调			—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）			—	—	装置	装置	装置
座椅踏脚			—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm	≥		—	—	—	—	—
座椅两点式安全带			—	—	—	—	—
空气调节装置			冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间			—	—	—	—	—
影视设备			—	—	—	—	—
音响设备			装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备			—	—	—	—	—
侧窗帘			装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯			—	—	—	—	—
时钟			—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥		—	—	0.06	0.06	0.06
特殊结构说明							

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第三批）

技术参数	厂牌 车型	四川野马	四川野马	四川野马	四川野马	四川野马
		SQJ6750 B3	SQJ6750 B4	SQJ6750 B5	SQJ6750 C1	SQJ6760B
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	24+1	24+1	24+1	24+1	26+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪 dB(A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS（一类）		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）		装置	装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
特殊结构说明						

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第三批）

技术参数	厂牌 车型	四川野马	四川野马	四川野马	四川野马	四川野马
		SQJ6760 B1	SQJ6760C	SQJ6790 A3	SQJ6790 B3	SQJ6790 A4
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	26+1	26+1	28+1	28+1	29+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪 dB(A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		前	前	前	前	后
乘客门位置		中	中	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS（一类）		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）		装置	装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
特殊结构说明						

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第三批）

厂牌 车型 技术参数	四川野马	成都隆鑫	成都隆鑫	成都隆鑫	成都隆鑫
	SQJ6800 A	CLC6601 E	CLC6601 L	CLC6601 H	CLC6601 LG
评定类型及等级	中型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游 ≤	29+1	18+1	18+1	18+1	18+1
比功率 kw/t ≥	12	16.5	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h ≥	100	95	95	95	95
匀速车内噪 dB(A) ≤	78	77	77	77	77
发动机位置	后	前	前	前	前
乘客门位置	前	中	中	中	中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS（一类）	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm ≥	700	650	650	650	650
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）	装置	—	—	—	—
座椅踏脚	—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm ≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.06	—	—	—	—
特殊结构说明					

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第三批）

技术参数	厂牌		成都隆鑫	成都隆鑫	成都隆鑫	成都隆鑫	成都隆鑫
	车型		CLC6601 HG	CLC6602 E	CLC6602 L	CLC6602 H	CLC6602 LG
评定类型及等级			小型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤		18+1	16+1	16+1	16+1	16+1
比功率 kw/t	≥		16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	≥		95	95	95	95	95
匀速车内噪 dB(A)	≤		77	77	77	77	77
发动机位置			前	前	前	前	前
乘客门位置			中	中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥		300	300	300	300	300
悬架类型			—	—	—	—	—
ABS（一类）			—	—	—	—	—
缓行器			—	—	—	—	—
动力转向			装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑			—	—	—	—	—
滚型车轮			—	—	—	—	—
子午线轮胎			装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm	≥		650	650	650	650	650
座垫宽 mm	≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥		650	650	650	650	650
靠背角度可调			—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）			—	—	—	—	—
座椅踏脚			—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm	≥		—	—	—	—	—
座椅两点式安全带			—	—	—	—	—
空气调节装置			冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间			—	—	—	—	—
影视设备			—	—	—	—	—
音响设备			装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备			—	—	—	—	—
侧窗帘			装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯			—	—	—	—	—
时钟			—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥		—	—	—	—	—
特殊结构说明							

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第三批）

技术参数	厂牌		成都隆鑫	成都隆鑫	成都一汽	成都一汽	成都一汽
	车型		CLC6602 HG	CLC6851	CDL6700 AE	CDL6700 C1	CDL6700 C1K
评定类型及等级			小型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤		16+1	30+1	19+1	19+1	19+1
比功率 kw/t	≥		16.5	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥		95	100	100	100	100
匀速车内噪 dB(A)	≤		77	78	78	78	78
发动机位置			前	后	前	前	前
乘客门位置			中	前	中	中	中
车内通道宽 mm	≥		300	300	300	300	300
悬架类型			—	—	—	—	—
ABS（一类）			—	—	—	—	—
缓行器			—	—	—	—	—
动力转向			装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑			—	—	—	—	—
滚型车轮			—	—	—	—	—
子午线轮胎			装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm	≥		650	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥		650	650	650	650	650
靠背角度可调			—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）			—	装置	装置	装置	装置
座椅踏脚			—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm	≥		—	—	—	—	—
座椅两点式安全带			—	—	—	—	—
空气调节装置			冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间			—	—	—	—	—
影视设备			—	—	—	—	—
音响设备			装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备			—	—	—	—	—
侧窗帘			装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯			—	—	—	—	—
时钟			—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥		—	0.08	—	—	—
特殊结构说明							

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第三批）

技术参数	厂牌 车型	成都安达	成都安达	成都安达	成都安达	乐山天龙
		CAT6750 B	CAT6750 B8A	CAT6750 B9A	CAT6100 Y	LSK6760
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	大型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	26+1	26+1	26+1	40+1	25+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	10	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪 dB(A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	前	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS（一类）		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）		装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	0.06	0.10	0.06
特殊结构说明						

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第三批）

技术参数	厂牌	乐山天龙	乐山天龙	资阳亚星	资阳亚星
	车型	LSK6790	LSK6791	YZL6701 D1	YZL6701 QE1
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	28+1	29+1	19+1	19+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪 dB(A)	≤	78	78	78	78
发动机位置		前	后	前	前
乘客门位置		前	前	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS（一类）		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm	≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手（靠通道处）		装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—
座椅横移（向通道） mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	—	—
特殊结构说明					

四川省中级（卧铺）客车类型划分及等级评定表（第三批）

技术参数	厂牌 车型	四川峨嵋	成都安达		
		EM6100W	CAT6100YW		
评定类型及等级		大型中级	大型中级		
铺位数+司机+导游	≤	30+1（平铺）	28+1（平铺）		
比功率 kw/t	≥	10	10		
最高车速 km/h	≥	100	100		
匀速车内噪 dB(A)	≤	78	78		
发动机位置		前	前		
乘客门位置		前	前		
悬架类型		—	—		
ABS（一类）		—	—		
缓行器		—	—		
动力转向		装置	装置		
底盘自动润滑		—	—		
滚型车轮		—	—		
子午线轮胎		装置	装置		
铺位排列型式		1+1+1	1+1+1		
卧铺全长 mm	≥	1800	1800		
卧铺宽度 mm	≥	450	450		
铺纵向间距 mm	≥	1850(平躺)	1850(平躺)		
铺横向间距 mm	≥	350	350		
上铺空间高度 mm	≥	780	780		
铺间高度 mm	≥	750	750		
护栏高度 mm	≥	150	150		
半躺式座垫长 mm	≥	1070	1070		
空气调节装置		冷或暖	冷或暖		
卫生间		—	—		
影视设备		—	—		
音响设备		装置	装置		
饮水设备		—	—		
侧窗帘		装置	装置		
阅读灯		—	—		
时钟		—	—		
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.12	0.12		
特殊结构说明					