

广东省交通厅

粤交运函[2003]199 号

关于公布《广东省中级客车车型目录》 (第一批)的通知

各省、自治区、直辖市交通厅(局、委):

根据交通部《关于中级客车评级遗留问题转请处理的函》(交公便字[2002]335号,以下简称335号文)的精神,现将我省经中国公路学会审查合格的中级客车车型以《广东省中级客车车型目录》(第一批)予以公布,请各省(自治区、直辖市)予以认可。

同时,为减少重复劳动提高工作效率,我省对335号文所列各有关省(自治区、直辖市)的中级客车车型,在我省行政区域内一并予以认可,各有关省(自治区、直辖市)对335号文所列本辖区的中级客车车型如有异议,请及时函告。

附件: 1.广东省营运客车车型等级目录(中级一)

2.335 号文所列各兄弟省（自治区、直辖市）中级
客车车型目录



主题词：客车 类型 等级 目录 通知

抄送：交通部，各市交通局（委）广东佛山飞驰汽车制造有限公司、广东富达企业集团客车厂、珠海广通汽车有限公司。

附件1:

广东省中级客车车型目录

第一批

广东省交通厅
二〇〇三年一月公布

厂牌 车型 技术参数	佛山飞驰	佛山飞驰	佛山飞驰	佛山飞驰	广东富达
	FSQ6113CY	FSQ6102CY	FSQ6800JY1	FSQ6800JU	FDG6122
评定类型及等级	大型中级	大型中级	中型中级	中型中级	大型中级
座位数+司机+导游 ≤	45+1+1	41+1+1	29+1+1	29+1+1	45+1+1
比功率 kw/t ≥	10	10	12	12	10
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A) ≤	78	78	78	78	78
发动机位置	—	—	—	—	—
乘客门位置	前	前	前	前	前、中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS (一类)	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm ≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)	装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏	—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm ≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.13	0.10	0.08	0.08	0.13
特殊结构说明					

技术参数	厂牌	佛山飞驰	珠海广通
	车型	FSQB123CYW	GTQ6110WB
评定类型及等级		大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	34+1+1 (半躺)	28+1 (平铺)
比功率 kw/t	≥	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78
发动机位置		—	—
乘客门位置		前	前
悬架类型		—	—
ABS (一类)		—	—
缓行器		—	—
动力转向		装置	装置
底盘自动润滑		—	—
滚型车轮		—	—
无内胎子午线轮胎		—	—
铺位排列型式	≥	1+1+1	1+1+1
卧铺全长 mm	≥	1800	1800
卧铺宽度 mm	≥	450	450
铺纵向间距 mm	≥	1400	1650
铺横向间距 mm	≥	350	350
上铺空间高度 mm	≥	780	780
铺间高度 mm	≥	750	750
护栏高度 mm	≥	150	150
半躺式坐垫长	≥	1070	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—
影视设备		—	—
音响设备		装置	装置
饮水设备		—	—
侧窗帘		装置	装置
阅读灯		—	—
时钟		—	—
人均行李厢容积 m ³ /人	≥	0.12	0.12
特殊结构说明			

技术参数	厂牌	珠海广通
	车型	GTQ6850B
评定类型及等级		中型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1+1
比功率 kw/t	≥	10
最高车速 km/h	≥	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78
发动机位置		—
乘客门位置		前
车内通道宽 mm	≥	300
悬架类型		—
ABS (一类)		—
缓行器		—
动力转向		装置
底盘自动润滑		—
滚型车轮		—
无内胎子午线轮胎		—
轴距 (同向) mm	≥	700
座垫宽 mm	≥	420
座椅深 mm	≥	420
靠背高 mm	≥	650
靠背角度可调		—
可调扶手 (靠通道处)		装置
座椅踏脚		—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—
座椅两点式安全带		—
空气调节装置		冷或暖
卫生间		—
影视设备		—
音响设备		装置
饮水设备		—
侧窗帘		装置
阅读灯		—
时钟		—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06
特殊结构说明		

附件二：

兄弟省（自治区、直辖市） 中级客车车型目录

交通部（交公便字[2002]335号）
二〇〇二年十二月发布

技术参数	厂牌	北京交通	北京交通
	车型	BJK6113B	BJK6890C
评定类型及等级		大型中級	中型中級
座位数+司机+导游	≤	41+1+1	33+1+1
比功率 kw/t	≥	10	12
最高车速 km/h	≥	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78
发动机位置		后	—
乘客门位置		前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300
悬架类型		—	—
ABS (一类)		—	—
缓行器		—	—
动力转向		装置	装置
底盘自动润滑		—	—
造型车轮		—	—
无内胎子午线轮胎		—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420
座椅深 mm	≥	420	420
靠背高 mm	≥	650	650
靠背角度可调		—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置
座椅脚踏		—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—
座椅两点式安全带		—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—
影视设备		—	—
音响设备		装置	装置
饮水设备		—	—
侧窗帘		装置	装置
阅读灯		—	—
时钟		—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.10	0.08
特殊结构说明			

技术参数	厂牌	江苏友谊	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车	南京依维柯
	车型	ZGT6602D3K1	MD6101ED4H	MD6790BD1J	MD6790BD2J	NJ6487H1SAD
评定类型及等级		小型中级	大型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	16+1	41+1+1	29+1+1	29+1+1	10+1
比功率 kw/t	≥	16.5	10	12	10	16.5
最高车速 km/h	≥	95	100	100	100	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	77	78	78	78	77
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		—	装置	装置	装置	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	650	700	700	700	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		—	装置	装置	装置	—
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	0.10	0.06	0.06	—
特殊结构说明		—	—	—	—	—

技术参数	厂牌	南京依维柯	南京雨花	南京雨花	南京雨花	苏州金龙	苏州金龙
	车型	NJ5489H1SAD	NJK6940	NJK6941	NJK6603	KLQ6720B1	KLQ6800
评定类型及等级		小型中级	大型中级	大型中级	小型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	10+1	37+1+1	37+1+1	16+1	19+1	29+1+1
比功率 kw/t	≥	16.5	10	10	16.5	12	12
最高车速 km/h	≥	95	100	100	95	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	77	78	78	77	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	中	中	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—	—
动力转向		—	装置	装置	—	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	650	700	700	660	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		—	装置	装置	—	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	0.09	0.09	—	0.06	0.06
特殊结构说明							

技术参数	厂牌	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙
	车型	KLQ6820F2	KLQ6820F1	KLQ6820F	KLQ6820E1	KLQ6820E	KLQ6791E2
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1+1	29+1+1	29+1+1	29+1+1	29+1+1	29+1+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06
特殊结构说明							

技术参数	厂牌	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	亚星奔驰	亚星奔驰
	车型	KLQ6791E3	KLQ6800E2	KLQ6801E2	YBL6113H	YBL6980T1C46K
评定类型及等级		中型中级	中型中级	小型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1+1	29+1+1	16+1	47+1+1	40+1
比功率 kw/t	≥	12	12	16.5	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100	95	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	77	76	76
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	中	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	—	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	650	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	—	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06		0.13	0.09
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	亚星奔驰	盐城中威	扬州江淮宏运	扬州江淮宏运	扬州江淮宏运
	车型	YBL6750K	YCK6790H1	HFC6730	HFC6790H	HFC6630K
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	24+1	29+1+1	25+1	27+1+1	29+1+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	前	中	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	—	0.06	0.08
特殊结构说明		—	—	—	—	—

技术参数	厂牌	亚星奔驰	盐城中威
	车型	YBL6113WH	YCK6102HCW
评定类型及等级		大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	30+1+1 (半躺)	24+1(平铺) 30+1(半躺)
比功率 kw/t	≥	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100
匀速车内噪声dB(A)	≤	78	78
发动机位置		—	—
乘客门位置		前	前
悬架类型		—	—
ABS(一类)		—	—
缓行器		—	—
动力转向		装置	装置
底盘自动润滑		—	—
滚型车轮		—	—
无内胎子午线轮胎		—	—
铺位排列型式	≥	1+1+1	1+1+1
卧铺全长 mm	≥	1800	1800 (含坐垫长)
卧铺宽度 mm	≥	450	450
铺纵向间距 mm	≥	1400	1400
铺横向间距 mm	≥	350	350
上铺空间高度 mm	≥	780	780
铺间高度 mm	≥	750	750
护栏高度 mm	≥	150	150
半躺式坐垫长	≥	1070	1070
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—
影视设备		—	—
音响设备		装置	装置
饮水设备		—	—
侧窗帘		装置	装置
阅读灯		—	—
时钟		—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.12	0.12
特殊结构说明			

技术参数	厂牌	桂林大字	桂林大字	桂林大字	桂林大字
	车型	GDW6110HW	GDW6110HW1	GDW6110HW2	GDW6110HW3
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≧	34+1+1 (半躺)	34+1+1 (半躺)	34+1+1 (半躺)	34+1+1 (半躺)
比功率 kw/t	≧	10	10	10	10
最高车速 km/h	≧	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≦	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
铺位排列型式	≧	1+1+	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺全长 mm	≧	1800	1800	1800	1800
卧铺宽度 mm	≧	450	450	450	450
铺纵向间距 mm	≧	1400	1400	1400	1400
铺横向间距 mm	≧	350	350	350	350
上铺空间高度 mm	≧	780	780	780	780
铺间高度 mm	≧	750	750	750	750
护栏高度 mm	≧	150	150	150	150
半躺式坐垫长	≧	1070	1070	1070	1070
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≧	0.15	0.15	0.15	0.15
特殊结构说明					

技术参数	厂牌	南宁汽车
	车型	NG6701
评定类型及等级		中型中级
座位数+司机+导游	≤	19+1
比功率 kw/t	≥	12
最高车速 km/h	≥	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78
发动机位置		—
乘客门位置		中
车内通道宽 mm	≥	300
悬架类型		—
ABS (一类)		—
缓行器		—
动力转向		装置
底盘自动润滑		—
滚型车轮		—
无内胎子午线轮胎		—
座间距 (同向) mm	≥	700
座垫宽 mm	≥	420
座椅深 mm	≥	420
靠背高 mm	≥	650
靠背角度可调		—
可调扶手 (靠通道处)		装置
座椅脚踏		—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—
座椅两点式安全带		—
空气调节装置		冷或暖
卫生间		—
影视设备		—
音响设备		装置
饮水设备		—
侧窗帘		装置
阅读灯		—
时钟		—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—
特殊结构说明		

技术参数	厂牌	黄海汽车	黄海汽车	黄海汽车	黄海汽车	黄海汽车
	车型	DD6101HA	DD6121K04	DD6101H	DD6800K01	DD6800K02
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	41+1+1	36+1+1	41+1+1	29+1+1	29+1+1
比功率 kw/t	≥	10	10	10	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.10	0.13	0.10	0.08	0.08
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	黄海汽车	沈阳金杯	沈阳金杯	沈阳金杯	沈阳金杯
	车型	DD6800K03	SY6480A1B-ME	SY6480AC-ME	SY6480BC	SY6480A2-E
评定类型及等级		中型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1+1	10+1	10+1	10+1	10+1
比功率 kw/L	≥	12	16.5	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	≥	100	95	95	95	95
匀速车内噪声dB(A)	≤	79	77	77	77	77
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	—	—	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	650	650	650	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	—	—	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.08				
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	沈阳金杯
	车型	SY6480A2G-E
评定类型及等级		小型中级
座位数+司机+导游	≤	10+1
比功率 kw/t	≥	16.5
最高车速 km/h	≥	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	77
发动机位置		—
乘客门位置		中
车内通道宽 mm	≥	300
悬架类型		—
ABS (一类)		—
缓行器		—
动力转向		—
底盘自动润滑		—
滚型车轮		—
无内胎子午线轮胎		—
座间距 (同向) mm	≥	650
座垫宽 mm	≥	420
座椅深 mm	≥	420
靠背高 mm	≥	650
靠背角度可调		—
可调扶手 (靠通道处)		—
座椅脚踏		—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—
座椅两点式安全带		—
空气调节装置		冷或暖
卫生间		—
影视设备		—
音响设备		装置
饮水设备		—
侧窗帘		装置
阅读灯		—
时钟		—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	
特殊结构说明		

技术参数	厂牌	黄海汽车	黄海汽车	黄海汽车
	车型	DD6112H6CW	DD6121W01	DD6112W07
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	34+1(半铺)	24+1+1(平铺)	34+1(半铺)
比功率 kw/t	≥	10	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	≤	78	78	78
发动机位置		—	—	—
乘客门位置		前	前	前
悬架类型		—	—	—
ABS(一类)		—	—	—
缓行器		—	—	—
动力转向		装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—
滚型车轮		—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—
铺位排列型式	≥	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺全长 mm	≥	1800(含坐垫长)	1800	1800
卧铺宽度 mm	≥	450	450	450
铺纵向间距 mm	≥	1400	1850	1850
铺横向间距 mm	≥	350	350	350
上铺空间高度 mm	≥	780	780	780
铺间高度 mm	≥	750	750	750
护栏高度 mm	≥	150	150	150
半铺式坐垫长	≥	1070	—	1070
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.15	0.15	0.15
特殊结构说明				

技术参数	厂牌	湖南福利	湖南福利	湖南三湘
	车型	XL6601C	XL6602C	CK6590B
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	16+1	16+1	16+1
比功率 kw/t	≥	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	≥	95	95	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	77	77	77
发动机位置		—	—	—
乘客门位置		中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300
悬架类型		—	—	—
ABS (-类)		—	—	—
缓行器		—	—	—
动力转向		—	—	—
底盘自动润滑		—	—	—
滚型车轮		—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	650	650	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		—	—	—
座椅踏脚		—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	—	—
特殊结构说明				

技术参数	厂牌	湖南三湘
	车型	CK6101W
评定类型及等级		大型中级
座位数+司机+导游	≤	30+1+1(半躺)
比功率 kw/t	≥	10
最高车速 km/h	≥	100
匀速车内噪声dB(A)	≤	78
发动机位置		—
乘客门位置		前
悬架类型		—
ABS(一类)		—
缓行器		—
动力转向		装置
底盘自动润滑		—
滚型车轮		—
无内胎子午线轮胎		—
铺位排列型式	≥	1+1+1
卧铺全长 mm	≥	1800(含坐垫长)
卧铺宽度 mm	≥	450
铺纵向间距 mm	≥	1400
铺横向间距 mm	≥	350
上铺空间高度 mm	≥	780
铺面高度 mm	≥	750
护栏高度 mm	≥	150
半躺式坐垫长	≥	1070
空气调节装置		冷或暖
卫生间		—
视听设备		—
音响设备		装置
饮水设备		—
侧窗窗		装置
阅读灯		—
时钟		—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.12
特殊结构说明		

技术参数	厂牌	洛阳宇通	洛阳宇通	洛阳宇通	洛阳宇通	洛阳宇通
	车型	KJ5660D1	KJ5660D	KJ5660DEL	KJ5660ZD	KJ5660SD
评定类型及等级		中型中级	中型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	23+1	23+1	23+1	18+1	18+1
比功率 kw/t	≥	12	12	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	≥	100	100	95	95	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	77	77	77
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	—	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
液型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	650	650	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座桥深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	—	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥					
特殊结构说明						

厂牌 车型 技术参数	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
	ZK6739D-2	ZK6739D-1	ZK6900D	ZK6900D-1	ZK6736DM1
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤ 24+1	24+1	35+1	35+1	23+1
比功率 kw/t	≥ 12	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥ 100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤ 78	78	78	78	78
发动机位置	—	—	—	—	—
乘客门位置	中	中	前	前	中
车内通道宽 mm	≥ 300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS (一类)	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥ 700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥ 420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥ 420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥ 650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—
可调扶手 (靠过道处)	装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏	—	—	—	—	—
座椅横移 (向过道) mm	≥ —	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥ —	—	0.08	0.08	—
特殊结构说明					

技术参数	厂牌	郑州宇通
	车型	ZK6103WD1
评定类型及等级		大型中级
座位数+司机+导游	≤	24+1 (平铺) 30+1 (半躺)
比功率 kw/t	≥	10
最高车速 km/h	≥	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78
发动机位置		—
乘客门位置		前
悬架类型		—
ABS (一类)		—
缓行器		—
动力转向		装置
底盘自动润滑		—
滚型车轮		—
无内胎子午线轮胎		—
铺位排列型式	≥	1+1+1
卧铺全长 mm	≥	1800
卧铺宽度 mm	≥	450
铺纵向间距 mm	≥	1400
铺横向间距 mm	≥	350
上铺空间高度 mm	≥	780
铺间高度 mm	≥	750
护栏高度 mm	≥	150
半躺式坐垫长	≥	1070
空气调节装置		冷或暖
卫生间		—
影视设备		—
音响设备		装置
饮水设备		—
侧窗帘		装置
阅读灯		—
时钟		—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.12
特殊结构说明		

技术参数	厂牌	安徽安凯	安徽安凯	合肥客车	合肥客车	合肥客车
	车型	HFF6902K14	HFF6800KJ	HK6902	HK6791A1	HK6751
评定类别及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数 (司机+导游)	≤	37+1+1	29+1	35+1+1	29+1	26+1
比功率 (kw/t)	≥	12	12	12	12	12
最高车速 (km/h)	≥	100	100	100	100	100
匀速行驶噪声 dB (A)	≤	78	78	78	78	78
发动机型式		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	中
车内通道宽 (mm)	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (标配)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎低压轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) (mm)	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 (mm)	≥	420	420	420	420	420
座椅深 (mm)	≥	420	420	420	420	420
靠背高 (mm)	≥	650	650	650	650	650
靠背可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅扶手 (向通道) (mm)	≥	—	—	—	—	—
座椅固定安全带		—	—	—	—	—
空调装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗遮阳帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均占有容积 (m ³ /人)	≥	0.08	0.08	0.08	0.06	—
特殊说明						

技术参数	厂牌	东风襄樊	东风襄樊	黄石汽车	黄石汽车	黄石汽车
	车型	EQ6600PM1	EQ6600PM2	HSG6733B	HSG6702	HSG6602
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	16+1	16+1	23+1	23+1	16+1
比功率 kw/t	≥	16.5	16.5	12	12	16.5
最高车速 km/h	≥	95	95	100	100	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	77	77	78	78	77
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		—	—	装置	装置	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	650	650	700	700	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	850	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		—	—	装置	装置	—
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥					
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	东风汽车	东风特种	东风特种	东风特种	东风襄樊
	车型	EQ6781LD	EQ679DLK	EQ672DPT	EQ6601PT	EQ6791LM-104
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1+1	29+1+1	19+1	17+1	29+1+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	15.5	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	95	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	78	77	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	中	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	—	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	650	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	—	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
侧窗灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.08			0.06
特殊结构说明						

技术参数	厂牌 车型	河北长安	河北长安	河北长安	华北汽车
		SL6608A1	SL6601A7	SL6608C4	HC6720
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	15+1	15+1	15+1	22+1
比功率 kw/t	≥	16.5	16.5	16.5	12
最高车速 km/h	≥	95	95	95	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	77	77	77	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		—	—	—	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	650	650	650	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		—	—	—	装置
座椅脚踏		—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥				
特殊结构说明					

技术参数	厂牌	河北长安	河北长安	河北长安	河北长安	河北长安	河北长安
	车型	SC6751	SC6791	SC6801	SC6790	SL6608C2	SL6801C6
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	21+1	27+1	27+1	27+1	15+1	15+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	16.5	16.5
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	95	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	78	78	77	77
发动机位置		—	—	—	—	—	—
乘客门位置		中	前	前	前	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700	650	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	0.06	0.06		
特殊结构说明							

厂牌 车型	保定长城	保定长城	保定长城	保定长城	保定长城	保定长城
	CC6840Y	CC6790C	CC6810Y	CC6810	CC6840	CC6790
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤ 33+1+1	29+1+1	31+1+1	31+1+1	33+1+1	29+1+1
比功率 kw/t	≥ 12	12	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥ 100	100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤ 78	78	78	78	78	78
发动机位置	—	—	—	—	—	—
乘客门位置	前	前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥ 300	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—	—
ABS (一类)	—	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—	—
溜型车轮	—	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥ 700	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥ 420	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥ 420	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥ 650	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏	—	—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥ —	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥ 0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	中通客车
	车型	LCK6103W
评定类型及等级		大型中级
座位数+司机+导游	≤	30+1(半躺)
比功率 kw/t	≥	10
最高车速 km/h	≥	100
匀速车内噪声dB(A)	≤	78
发动机位置		—
乘客门位置		前
悬架类型		—
ABS(一类)		—
缓行器		—
动力转向		装置
底盘自动润滑		—
滚型车轮		—
无内胎子午线轮胎		—
铺位排列型式	≥	1+1+1
卧铺全长 mm	≥	1800(含坐垫长)
卧铺宽度 mm	≥	450
铺纵向间距 mm	≥	1400
铺横向间距 mm	≥	350
上铺空间高度 mm	≥	780
铺间高度 mm	≥	750
护栏高度 mm	≥	150
半躺式坐垫长	≥	1070
空气调节装置		冷或暖
卫生间		—
影视设备		—
音响设备		装置
饮水设备		—
侧窗帘		装置
阅读灯		—
时钟		—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.12
特殊结构说明		

技术参数	厂牌	临沂飞燕	齐鲁汽车	齐鲁汽车	齐鲁汽车	齐鲁汽车
	车型	SDL6740ZBCC	BWC6740A	BWC6740A1	BWC6600A1	BWC6600B
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	24+1	24+1	24+1	17+1	17+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	16.5	16.5
最高车速 km/h	≥	100	100	100	95	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	78	77	77
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
深型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	650	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06				
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	临沂飞燕	临沂飞燕	临沂飞燕	临沂飞燕
	车型	SDL6110ZBFB	SDL6980ZAAB	SDL6980ZCBF	SDL6780ZCBF
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	45+1	41+1	41+1	29+1
比功率 kw/t	≥	10	10	10	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.10	0.10	0.10	0.06
特殊结构说明					

技术参数	厂牌	临沂飞燕	临沂飞燕	临沂飞燕	临沂飞燕
	车型	SDL6110ZBFB	SDL6980ZAAB	SDL6980ZCBF	SDL6780ZCBF
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级	中型中级
座位数(司机+导游)	≤	45+1	41+1	41+1	29+1
比功率 kw/t	≥	10	10	10	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	≤	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.10	0.10	0.10	0.06
特殊结构说明					

技术参数	厂牌	重庆客车
	车型	CKZ6120SKJ
评定类型及等级		大型中級
座位数+司机+导游	≤	33+1 (半鋪)
比功率 kw/t	≧	10
最高车速 km/h	≧	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78
发动机位置		—
乘客门位置		前、中
悬架类型		—
ABS (一类)		—
缓行器		—
动力转向		装置
底盘自动润滑		—
滚型车轮		—
无内胎子午线轮胎		—
铺位排列型式	≧	1+1+1
卧铺全长 mm	≧	1800 (含坐墊长)
卧铺宽度 mm	≧	450
铺纵向间距 mm	≧	1400
铺横向间距 mm	≧	350
上铺空间高度 mm	≧	780
铺间高度 mm	≧	750
护栏高度 mm	≧	150
半鋪式坐墊长	≧	1070
空气调节装置		冷或暖
卫生间		—
影视设备		—
音响设备		装置
饮水设备		—
侧窗帘		装置
阅读灯		—
时钟		—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.15
特殊结构说明		

技术参数	厂牌 车型	重庆川江	重庆川江	重庆客车	重庆客车	重庆客车
		CJQ6790	CJQ6601	CKZ6100DH	CKZ6890D6R	CKZ6850DG
评定类型及等级		中型中级	小型中级	大型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	27+1	16+1	41+1	33+1	25+1
比功率 kw/t	≥	12	16.5	10	12	12
最高车速 km/h	≥	100	95	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	77	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	中	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	—	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
液型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	650	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	—	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	—	0.10	0.08	0.08
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	厦门金龙
	车型	XMQ6115FBP/FSBP
评定类型及等级		大型中级
座位数+司机+导游	≤	28(26)+1(平铺) 32(30)+1(半躺)
比功率 kw/t	≥	10
最高车速 km/h	≥	100
匀速车内噪声dB(A)	≤	78
发动机位置		—
乘客门位置		前(中)
悬架类型		—
ABS(一类)		—
缓行器		—
动力转向		装置
底盘自动润滑		—
滚型车轮		—
无内胎子午线轮胎		—
铺位排列型式	≥	1+1+1
卧铺全长 mm	≥	1800(含坐垫长)
卧铺宽度 mm	≥	450
铺纵向间距 mm	≥	1400
铺横向间距 mm	≥	350
上铺空间高度 mm	≥	780
铺间高度 mm	≥	750
护栏高度 mm	≥	150
半躺式坐垫长	≥	1070
空气调节装置		冷或暖
卫生间		—
影视设备		—
音响设备		装置
饮水设备		—
侧窗帘		装置
阅读灯		—
时钟		—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.15
特殊结构说明		

厂牌 车型	厦门金龙	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅
	XMQ6892CB/JB/JIB	XML6792C1	KML6792C2	KML6840C1	XMI6601C
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤ 33+1+1	29+1+1	29+1+1	31+1+1	18+1
比功率 kw/t	≥ 12	12	12	12	16.5
最高车速 km/h	≥ 100	100	100	100	95
匀速车内噪声dB (A)	≤ 78	78	78	78	77
发动机位置	—	—	—	—	—
乘客门位置	前	前	前	前	中
车内通道宽 mm	≥ 300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS (…类)	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	—
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥ 700	700	700	700	650
座垫宽 mm	≥ 420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥ 420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥ 650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)	装置	装置	装置	装置	—
座椅脚踏	—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥ —	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥ 0.08	0.06	0.06	0.08	—
特殊结构说明	—	—	—	—	—

厂牌 车型 技术参数	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙
	XMQ6115J1B/J1SB	XMQ6116CSB	XMQ6116J1B/JSB	XMQ6770A/E
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤ 45(43)+1+1	41+1+1	43(41)+1+1	26+1+1
比功率 kw/t	≥ 10	10	10	12
最高车速 km/h	≥ 100	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	≤ 78	78	78	78
发动机位置	—	—	—	—
乘客门位置	前(中)	前、中	前(中)	前
车内通道宽 mm	≥ 300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—
座间距(同向) mm	≥ 700	700	700	700
座垫宽 mm	≥ 420	420	420	420
座椅深 mm	≥ 420	420	420	420
靠背高 mm	≥ 650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—
可调扶手(靠通道处)	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥ —	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥ 0.13	0.10	0.10	0.06
特殊结构说明				

技术参数	厂牌	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙
	车型	XMQ6115CD/CSB	XMQ6112CB/CSB	XMQ6113CB/CSB	XMQ6115TB/JSB
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	45(43)+1+1	43(41)+1+1	43(41)+1+1	45(43)+1+1
比功率 kw/L	≥	10	10	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	≤	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		前(中)	前(中)	前(中)	前(中)
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (·-类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
座间距(间向) mm	≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
可调扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.13	0.10	0.13	0.13
特殊结构说明					

厂牌 车型 技术参数	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙
	XMQ6113FB/FSB	XMQ6115FB/FSB	XMQ6116FB/FSB	XMQ6892FB
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤ 43(41)+1+1	45(43)+1+1	43(41)+1+1	33+1+1
比功率 kw/t	≥ 10	10	10	10
最高车速 km/h	≥ 100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤ 78	78	78	78
发动机位置	—	—	—	—
乘客门位置	前(中)	前(中)	前(中)	前
车内通道宽 mm	≥ 300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—
ABS (一类)	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—
液型车轮	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥ 700	700	700	700
座垫宽 mm	≥ 420	420	420	420
座椅深 mm	≥ 420	420	420	420
靠背高 mm	≥ 650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥ —	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥ 0.13	0.13	0.10	
特殊结构说明				

技术参数	厂牌	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙
	车型	XMQ6122J1BW/J1SBW	XMQ6950FB/CB/JB	XMQ6112FB/F8B
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	45(43)+1+1	37+1+1	41+1+1
比功率 kw/L	≥	10	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	78
发动机位置		—	—	—
乘客门位置		前(中)	前	前、中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300
悬架类型		—	—	—
ABS (一类)		—	—	—
缓行器		—	—	—
动力转向		装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—
滚型车轮		—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.10	0.09	0.10
特殊结构说明				

参数	厂牌	安徽安凯
	车型	HFF6101WK28
型及等级		大型中級
司机/导游	≤	30+1(半躺)
kw/t	≥	10
速 km/h	≥	100
高噪声dB(A)	≤	7B
位置		—
位置		前
		—
类)		—
		—
		装置
油路		—
		—
午线轮胎		—
型式	≥	1+1+1
mm	≥	1800(含坐墊 长)
mm	≥	450
mm	≥	1400
mm	≥	350
mm	≥	780
mm	≥	750
mm	≥	150
	≥	1070
装置		冷或暖
		—
		—
		装置
		—
		装置
		—
		—
舱容积 m ³ /人	≥	0.12
视镜		

技术参数	厂牌	合肥客车	合肥客车	一汽芜湖	一汽芜湖
	车型	HK6730K	HK6710K	CAK6790A	CAK5600G1
评定类别及等级		中型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数(司机+导游)	≤	21+1	21+1	25+1	15+1
比功率 kw/L	≥	12	12	12	16.5
最高车速 km/h	≥	100	100	100	95
匀速行驶噪声dB(A)	≤	78	78	78	77
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		中	中	前	中
车内地板宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	—
底部制动防滑		—	—	—	—
滚型制动		—	—	—	—
无内胎低压线轮胎		—	—	—	—
座间距(纵向) mm	≥	700	700	700	650
座椅宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅高 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背可调		—	—	—	—
可调脚踏(靠通道处)		装置	装置	装置	—
座椅头枕		—	—	—	—
座椅头枕高(向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅三点式安全带		—	—	—	—
空气净化装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生纸		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水		—	—	—	—
侧窗遮阳帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均站立容积 m ³ /人	≥			0.06	
特殊说明					

技术参数	厂牌	郑州宇通
	车型	ZK6791D-1
评定类型及等级		中型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1
比功率 kw/t	≥	12
最高车速 km/h	≥	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78
发动机位置		—
乘客门位置		前
车内通道宽 mm	≥	300
悬架类型		—
ABS (一类)		—
缓行器		—
动力转向		装置
底盘自动润滑		—
滚型车轮		—
无内胎子午线轮胎		—
座间距 (同向) mm	≥	700
座垫宽 mm	≥	420
座椅深 mm	≥	420
靠背高 mm	≥	650
靠背角度可调		—
可调扶手 (靠通道处)		装置
座椅脚踏		—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—
座椅两点式安全带		—
空气调节装置		冷或暖
卫生间		—
影视设备		—
音响设备		装置
饮水设备		—
侧窗帘		装置
阅读灯		—
时钟		—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06
特殊结构说明		

技术参数	厂牌	江西消防
	车型	XFC6601A
评定类型及等级		小型中级
座位数+司机+导游	≤	16+1
比功率 kw/t	≥	16.5
最高车速 km/h	≥	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	77
发动机位置		—
乘客门位置		中
车内通道宽 mm	≥	300
悬架类型		—
ABS (一类)		—
缓行器		—
动力转向		—
底盘自动润滑		—
滚型车轮		—
无内胎子午线轮胎		—
座间距 (同向) mm	≥	650
座垫宽 mm	≥	420
座椅深 mm	≥	420
靠背高 mm	≥	650
靠背角度可调		—
可调扶手 (靠通道处)		—
座椅脚踏		—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—
座椅两点式安全带		—
空气调节装置		冷或暖
卫生间		—
影视设备		—
音响设备		装置
饮水设备		—
侧窗帘		装置
阅读灯		—
时钟		—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—
特殊结构说明		

技术参数	厂牌	江西上饶	江西上饶	江西上饶	江西上饶	江西消防	江西消防
	车型	SR6720F	SR6720D	SR6890HA	SR6592(A)	XFC6601B	XFC6601A1
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	19+	19+1	22+1+1	16+1	16+1	16+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	≥	100	100	100	95	95	95
匀速车内噪声dB(A)	≤	78	78	78	77	77	77
发动机位置		—	—	—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	—	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—	—
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	650	650	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—	—
可调扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	—	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥			0.08			
特殊结构说明							

技术参数	厂牌	横店神马	宁波吉江	宁波吉江	宁波吉江	宁波吉江	宁波客车
	车型	JH6604-1	NE6790D1	NE6711D2	NE6603D4	NE6603D2	KL6700B
评定类型及等级		小型中级	中型中级	中型中级	小型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	16+1	29+1	19+1	16+1	16+1	21+1
比功率 kw/l	≥	16.5	12	12	16.5	16.5	12
最高车速 km/h	≥	95	100	100	95	95	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	77	78	78	77	77	78
发动机位置		—	—	—	—	—	—
乘客门位置		中	前	中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—	—
动力转向		—	装置	装置	—	—	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	650	700	700	650	650	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		—	装置	装置	—	—	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥		0.06				
特殊结构说明							

技术参数	厂牌	宁波客车	宁波客车	宁波客车	浙江飞碟	浙江飞碟	浙江飞碟
	车型	KL6770	KL6600E2	KL6600E1	FD6730BJ	FD6760HA	FD6790HJ
评定类型及等级		中型中级	小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	23+1	16+1	16+1	23+1	24+1	28+1
比功率 kw/t	≥	12	16.5	16.5	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	95	95	100	100	100
匀速车内噪声dB(A)	≤	78	77	77	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—	—
乘客门位置		中	中	中	中	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—	—
动力转向		装置	—	—	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	650	650	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	—	—	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06				0.06	0.06
特殊结构说明							

技术参数	厂牌	浙江飞碟	浙江飞碟	浙江飞碟
	车型	FD6603A	FD6601CJ	FD6608A
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	16+1	16+1	16+1
比功率 kw/t	≥	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	≥	95	95	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	77	77	77
发动机位置		—	—	—
乘客门位置		中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300
悬架类型		—	—	—
ABS (一类)		—	—	—
缓行器		—	—	—
动力转向		—	—	—
底盘自动润滑		—	—	—
滚型车轮		—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	650	650	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		—	—	—
座椅脚踏		—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥			
特殊结构说明				

技术参数	厂牌 车型	成都客车	成都客车	成都客车	成都客车	成都客车
		CDK679DE1D	CDK6792F1D	CDK6792F3D	CDK6790E4D	CDK6792E1D
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1	29+1	29+1	28+1	29+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	成都客车	成都客车	成都客车	成都客车	成都山川
	车型	CDK6790Q1D	CDK6792F2D	CDK6790E3D	CDK6792Q1D	SCQ6798C4
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1	29+1	29+1	29+1	29+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	成都山川	四川峨嵋	四川峨嵋	四川峨嵋	四川峨嵋
	车型	SCQ6798C1	EM6815H	EM6850H	EM6810H	EM6814H
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1	29+1	29+1+1	29+1	29+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	四川峨嵋	四川峨嵋	四川峨嵋	四川峨嵋	四川峨嵋
	车型	EM6796	EM6796B	EM6796C	EM6796E	EM6796N
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	27+1	27+1	27+1	27+1	27+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	78	78	78
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
特殊结构说明						

技术参数	厂牌	陕西汉中	陕西汉中	陕西汉中	陕西四达	陕西四达
	车型	SHZ6733	SHZ6890	SHZ6603	SDJ6600	SDJ6600B
评定类型及等级		中型中级	中型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	24+1	13+1+1	16+1	18+1	18+1
比功率 kw/t	≥	12	12	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	≥	100	100	95	95	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	77	77	77
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		中	前	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	650	650	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	—	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	0.08	—	—	—
特殊结构说明						

技术参数	厂牌 车型	贵州万达	贵州万达	贵州万达	贵州万达	贵州万达
		WD6796HC2	WD6796HC1	WD6791HC1	WD6791HC3	WD6606C3
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1+1	29+1+1	29+1	29+1	16+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	16.5
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	78	78	78	78	77
发动机位置		—	—	—	—	—
乘客门位置		前	前	前	前	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700	650
坐垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	—
座椅踏脚		—	—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	0.06	0.06	
特殊结构说明						