

重庆市道路运输管理局文件

渝道运发〔2004〕181号

重庆市道路运输管理局 关于发布《重庆市中级客车类型划分及 等级评定表》（第三批）的通知

各区县（自治县、市）运管处、所，委属道路运输企业：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）规定，我局组织专家组对本市辖区内客车生产企业申报的中级客车进行了评审。根据专家组评审意见，经审定，现决定发布《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》（第三批），请贯彻执行。并请各省、自治区、直辖市道路运管机构予以认可。

中华人民共和国国家发展和改革委员会《车辆生产企业及产品第六十二批公告》（2004年第13号），同意重庆专用汽车制造总厂已列入公告的所有产品，所标注的企业名称变更为“重庆力帆汽车有限公司”，产品商标“北泉牌”变更为“力帆牌”，企业代码“CN”变更为“LF”。故《重庆市中级客车类型划分及等级

评定表（第一批）》（渝道运发[2003]70号）中，该企业10个车型型号发生变更，其变更前后对照表见（附件2），请各区县运管处、所对照执行，并请各省、自治区、直辖市道路运输管理部门予以认可。

- 附件：1. 《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》（第三批）
2. 《重庆力帆汽车有限公司车型变更前后对照表》

二〇〇四年六月三日



主题词：交通 客车 等级 通知

抄送：交通部公路司，市交委，全国各省、自治区、直辖市运管局，本市各相关客车生产企业。

重庆市道路运输管理局办公室

2004年8月30日印发

附件 1:

《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》(第三批)

技 术 参 数	厂 牌 型 号	重 庆 川 江 CJQ6601Q	重 庆 川 江 CJQ6750KA	重 庆 川 江 CJQ6760KB	重 庆 川 江 CJQ6760Q
评定类型等级		小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	16+1	24+1	24+1	24+1
比功率 kW/t	≥	16.5	12	12	12
最高车速 km/h	≥	95	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	77	78	78	78
发动机位置		前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		—	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	650	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手(靠通道处)		—	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均制冷量(kJ/h)	≥	1800	1800	1800	1800
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	0.06	0.06	0.06
发动机型号		CA4G25E	YC6108ZQ	YC6105ZQC EQ6120DT-10	EQ6100-1

《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》(第三批)

技 术 参 数	厂 牌 型 号	重庆川江	重庆川江	重庆川江	重庆川江
		CJQ6790HB	CJQ6790HA	CJQ6790H	CJQ6790KB
评定类型等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1	29+1	29+1	29+1
比功率 kW/t	≥	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB (A)	≤	78	78	78	78
发动机位置		前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均制冷量 (kJ/h)	≥	1800	1800	1800	1800
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	0.06	0.06
发动机型号		CA4DF2-17	CA4DF2-16 CA4DF2-17	YC4112ZLQ CA4110ZL	CA4113

《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》(第三批)

技 术 参 数	厂 牌 型 号	重庆川江	重庆川江	重庆川江	重庆川江
		CJQ6820KC	CJQ6820KD	CJQ6860	CJQ6120KC
评定类型等级		中型中级	中型中级	中型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1+1	29+1+1	35+1+1	49+1+1
比功率 kW/t	≥	12	12	12	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	78	78	78	78
发动机位置		后	后	后	后
乘客门位置		前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均制冷量(kJ/h)	≥	1800	1800	1800	1800
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.08	0.08	0.08	0.13
发动机型号		YC4112ZLQ CA4110ZL	CA4DF-16 CA4DF2-17	EQB215-20	YC6112ZLQ C300-20

《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》（第三批）

技 术 参 数	厂 牌 型 号	重庆川江	重庆川江	重庆力帆	重庆力帆
		CJQ6120KB	CJQ6120KE	LF6592	LF6592—2
评定类型等级		大型中级	大型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	49+1+1	49+1+1	17+1	17+1
比功率 kW/t	≥	10	10	16.5	16.5
最高车速 km/h	≥	100	100	95	95
匀速车内噪声 dB (A)	≤	78	78	77	77
发动机位置		后	后	前	前
乘客门位置		前	前	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	700	700	650	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手 (靠通道处)		装置	装置	—	—
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均制冷量 (kJ/h)	≥	1800	1800	1800	1800
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.13	0.13	—	—
发动机型号		YC6112ZLQ C300-20	C300-20	4100QBZ	YZ4102ZLQ

《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》（第三批）

技 术 参 数	厂 牌 型 号	重庆力帆	重庆力帆	重庆力帆	重庆力帆
		LF6594	LF6751A	LF6781	LF6782
评定类型等级		小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	17+1	26+1	28+1	28+1
比功率 kW/t	≥	16.5	12	12	12
最高车速 km/h	≥	95	100	100	100
匀速车内噪声 dB (A)	≤	77	78	78	78
发动机位置		前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		—	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	650	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手 (靠通道处)		—	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均制冷量 (kJ/h)	≥	1800	1800	1800	1800
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	0.06	0.06	0.06
发动机型号		BN6V87QE	EQ6100-1	YC4113Z	YC4113Z

《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》（第三批）

技 术 参 数	厂 牌 型 号	重庆瑞驰	重庆瑞驰	重庆瑞驰	重庆瑞驰
		CRC6800	CRC6840HD	CRC6890HD	CRC6960
评定类型等级		中型中级	中型中级	中型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	29+1+1	33+1+1	37+1+1	41+1+1
比功率 kW/t	≥	12	12	12	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB (A)	≤	78	78	78	78
发动机位置		后	后	后	后
乘客门位置		前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均制冷量 (kJ/h)	≥	1800	1800	1800	1800
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	0.06	0.09
发动机型号		YC4112ZLQ	YC4112ZLQ EQB210-10	YC6112ZQ	YC6108ZLQB

《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》（第三批）

技 术 参 数	厂 牌 型 号	重庆安凯	重庆安凯	重庆安凯
		HFF6840K57	HFF6118K45	HFF6119K45
评定类型等级		中型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	33+1+1	49+1+1	49+1
比功率 kW/t	≥	12	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100
匀速车内噪声 dB (A)	≤	78	78	78
发动机位置		后	后	后
乘客门位置		前	前	前
车内通道宽	mm ≥	300	300	300
悬架类型		—	—	—
ABS (一类)		—	—	—
缓行器		—	—	—
动力转向		装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—
滚型车轮		—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距 (同向)	mm ≥	700	700	700
座垫宽	mm ≥	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420
靠背高	mm ≥	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置
座椅踏脚		—	—	—
座椅横移 (向通道)	mm ≥	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均制冷量 (kJ/h)	≥	1800	1800	1800
卫生间		—	—	—
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.13	0.13
发动机型号		CA4DF2-17	C300-20	YC6112ZLQ

《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》(第三批)

技 术 参 数 厂 牌 型	重庆川江	重庆川江	重庆川江	重庆川江
	CJQ6120WH	CJQ6120WHA	CJQ6120WHB	CJQ6120WHC
评定类型等级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
卧铺数+司机+导游 ≤	42+1+1(前开) 36+1+1(中开)	42+1+1(前开) 36+1+1(中开)	42+1+1(前开) 36+1+1(中开)	42+1+1(前开) 36+1+1(中开)
比功率 kW/t ≥	10	10	10	10
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	78	78	78	78
发动机位置	后	后	后	后
乘客门位置	前(中)	前(中)	前(中)	前(中)
悬架类型	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置
卧铺排列形式	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺全长 mm ≥	1800	1800	1800	1800
卧铺宽度 mm ≥	450	450	450	450
卧铺纵向间距 mm ≥	1400	1400	1400	1400
卧铺横向间距 mm ≥	350	350	350	350
上铺空间高度 mm ≥	780	780	780	780
铺间高度 mm ≥	750	750	750	750
护栏高度 mm ≥	150	150	150	150
半躺式座垫长 mm ≥	1070	1070	1070	1070
卧铺两点式安全带	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均制冷量(kJ/h) ≥	1800	1800	1800	1800
卫生间	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.15	0.15	0.15	0.15
发动机型号	YC6112ZLQ	WD615.68A YC6112ZLQ C300-20	C300-20 YC6112ZLQ	YC6112ZLQ

《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》(第三批)

技 术 参 数	厂 牌 型 号	重 庆 川 江	重 庆 川 江	重 庆 川 江
		CJQ6120WHD	CJQ6121WQ	CJQ6121WQCA
评定类型等级		大型中级	大型中级	大型中级
卧铺数+司机+导游≤		42+1+1(前开) 36+1+1(中开)	42+1+1(前开) 36+1+1(中开)	42+1+1(前开) 36+1+1(中开)
比功率 kW/t ≥		10	10	10
最高车速 km/h ≥		100	100	100
匀速车内噪声 dB (≤)		78	78	78
发动机位置		后	后	后
乘客门位置		前(中)	前(中)	前(中)
悬架类型		—	—	—
ABS(一类)		—	—	—
缓行器		—	—	—
动力转向		装置	装置	装置
底盘自动润滑		—	—	—
滚型车轮		—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺全 mm ≥		1800	1800	1800
卧铺宽度 mm ≥		450	450	450
卧铺纵向间距 mm ≥		1400	1400	1400
卧铺横向间距 mm ≥		350	350	350
上铺空间高度 mm ≥		780	780	780
铺间高度 mm ≥		750	750	750
护拦高度 mm ≥		150	150	150
半躺式座垫长 mm ≥		1070	1070	1070
卧铺两点式安全带		装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均制冷量(kJ/h) ≥		1800	1800	1800
卫生间		—	—	—
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /≥		0.15	0.15	0.15
发动机型号		MAND2866L OH25	CA6DF2-24 CA6DF2-22 C230-20	CA6DF2-24 CA6DF2-22 YC6112ZLQ

附件 2:

《重庆力帆汽车有限公司更改车型对照表》

序号	原客车型号	更改后客车型号	类型等级
01	CN6592—1	LF6592—1	小型中级
02	CN6593	LF6593	小型中级
03	CN6720	LF6720	中型中级
04	CN6750—1	LF6750—1	中型中级
05	CN6750A	LF6750A	中型中级
06	CN6750A1	LF6750A1	中型中级
07	CN6753	LF6753	中型中级
08	CN6781—1	LF6781—1	中型中级
09	CN6782—1	LF6782—1	中型中级
10	CN6781B	LF6781B	中型中级