

2004-11-30

# 江西省交通厅文件

赣交运安字〔2004〕98号

## 关于发布《江西省中级客车类型划分及 等级评定表》（第五批）的通知

各设区市交通局、省公路运输管理局：

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）的规定，现将《江西省中级客车类型划分及等级评定表》（第五批）予以发布，请遵照执行。

附件：客车生产企业与厂牌对照表

二〇〇四年十一月十八日



主题词：道路运输 中级客车 评定表 通知

抄 报：交通部

抄 送：各省、自治区、直辖市交通厅（局、委），  
省内有关客车生产企业

江西省交通厅办公室

2004年11月19日印发

江西省中级客车类型划分及等级评定表（第五批）

厂牌 车型 技术参数	上饶客车	上饶客车	安源客车	安源客车	安源客车	安源客车
	SR6960CHA	SR6800HA	PK6960HG	PK6850HG	PK6750E	PK6792HG
评定类型及等级	大型中级	中型中级	大型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 $\leq$	41+1+1	29+1+1	39+1	33+1+1	25+1	28+1
比功率 kw/t $\geq$	10	12	10	12	12	12
最高车速 km/h $\geq$	100	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) $\leq$	78	78	78	78	78	78
发动机位置	后	后	后	前	前	前
乘客门位置	前	前	前	前	中	前
车内通道宽 mm $\geq$	300	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—	—
滚型车轮	—	—	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm $\geq$	700	700	700	700	700	700
座垫宽 mm $\geq$	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm $\geq$	420	420	420	420	420	420
靠背度 mm $\geq$	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚踏	—	—	—	—	—	—
座椅横移(向通道) mm $\geq$	—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—	—
空气调节装置	冷	冷	冷	冷	冷	冷
卫生间	—	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水机	—	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 $\geq$	0.09	0.08	0.09	0.08	—	0.06
发动机配置	YC6105ZLQ YC6108ZLQB CA4D12-22 EQ235-20 CA4D12-24	YC4112ZLQ CY4D47Ti ISBe180-30	YC6108ZQB	6BTA YC4112ZLQ	EQ6102D1-20 EQB140-20 CYQD32Ti YZ1405ZLQ YC4110ZLQ	CY4D47Ti YC4112ZLQ ISBe180-30

技术参数	厂牌 车型	庐山客车	庐山客车	庐山客车	庐山客车	庐山客车
		XFC6600BZ	XFC6601AZ	XFC6730	XFC6750	XFC6800
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	18+1	18+1	25+1	25+1	29+1+1
比功率	kw/t ≥	16.5	16.5	12	12	12
最高车速	km/h ≥	95	95	100	100	100
匀速车内噪声	dB(A) ≤	77	77	78	78	78
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中	中
车内通道宽	mm	300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS(一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		—	—	装置	装置	装置
底盘自润滑		—	—	—	—	—
滚型车轮		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向)	mm ≥	700	700	650	650	650
座垫宽	mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420	420	420
靠背度	mm ≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		—	—	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—	—
座椅横移(向通道)	mm ≥	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷	冷	冷	冷	冷
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水机		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		—	—	—	—	—
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人 ≥		—	—	—	0.06
发动机配置		4100QBZL YZ4102J1Q	CY4102BZLQ	YC4E150-20	YC4E150-20	YC4G170-20

附件：

### 客车生产企业与厂牌对照表

序号	客车生产企业名称	厂牌
1	江西鑫新实业股份有限公司上饶客车厂	上饶客车
2	安源实业股份有限公司萍乡客车厂	安源客车
3	江西消防车辆制造厂	庐山客车