

# 上海市城市交通管理局文件

沪交科[2006]569号

签发：五 一

## 关于发布《上海市中级客车类型划分及等级 评定表（第八批）》的通知

上海市城市交通运输管理处：

根据交通部《运营客车类型划分及等级评定规则》（交公发[2002]590号）规定，我局组织专家对上海申龙客车制造有限公司申报的中级客车进行了评审。经审定，现将符合 JT/T325—2004 标准的中级客车 10 个车型予以发布。[见《中级客车类型划分及等级评定表》（第八批）]

特此通知，请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构予以认可。

附件：《上海市中级客车类型划分及等级评审表（第八批）》

上海市城市交通管理局  
二〇〇六年九月二十九日

主题词：交通 车辆 等级 评定

抄送：交通部公路司，各省（自治区、直辖市）交通厅（局）、中国公路学会客车分会、上海申龙客车有限公司

上海市城市交通管理局办公室

二〇〇六年九月二十九日印发

（共印 30 份）

上海市中级客车类型划分及等级评定表（第八批）

厂牌 车型	骏马牌	骏马牌	骏马牌	骏马牌	骏马牌
技术参数	SLK6600C1G	SLK6808F3	SLK6830F5A	SLK6108F13	SLK6118F53
评定类型及等级	小型中级	中型中级	中型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 $\leq$	18+1	31+1+1	33+1+1	45+1+1	49 (47) +1+1
比功率 kW/t $\geq$	16.5	12	12	10	10
最高车速 km/h $\geq$	95	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) $\leq$	75	75	75	75	75
发动机位置	前置	后置	后置	后置	后置
乘客门位置	中	前	前	前	前（前+中）
车内通道宽 mm $\geq$	300	300	300	300	300
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm $\geq$	650	700	700	700	700
座垫宽 mm $\geq$	420	420	420	420	420
座椅深 mm $\geq$	420	420	420	420	420
靠背高 mm $\geq$	650	650	650	650	650
扶手（靠通道处）	—	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 $\geq$	—	0.06	0.08	0.10	0.13
车内行李架	装置	装置	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置

上海市中级客车类型划分及等级评定表（第八批）

厂牌 车型	骏马牌	骏马牌	骏马牌	骏马牌	骏马牌
技术参数	SLK6118F5A	SLK6128F23	SLK6128F2A3	SLK6128F5A	SLK6128F53
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游≤	49 (47) +1+1	53 (51) +1+1	53 (51) +1+1	53 (51) +1+1	53 (51) +1+1
比功率 kW/t ≥	10	10	10	10	10
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)≤	75	75	75	75	75
发动机位置	后置	后置	后置	后置	后置
乘客门位置	前（前+中）	前（前+中）	前（前+中）	前（前+中）	前（前+中）
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm ≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650	650
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
车内行李架	装置	装置	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置