

吉林省运输管理局文件

吉运维[2006]71号

关于发布我省中级客车 评定结果（第二批）的通知

各市（州）运输（维修）管理处：

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路[2002]590号）和《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2004）有关规定，长春城市车辆制造有限公司生产的CCJ6600E、CCJ6601E、CCJ6600D、CCJ6660D、CCJ6720D、CCJ6752D、CCJ6790D型号中级客车已经通过了我局组织有关专家的评审，现予以发布。

附件：吉林省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

(此页无正文)

吉林省公路管理局

二〇〇六年八月十四日



关于... (倒置文字)

抄送: 交通部公路司、中国客车学会
抄送: 各省(自治区、直辖市)道路运输管理机构

抄报: 交通部公路司、中国客车学会

抄送: 各省(自治区、直辖市)道路运输管理机构

吉林省运输管理局办公室

2006年8月14日印发

吉林省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

厂牌 车型	长春城市	长春城市	长春城市	长春城市	长春城市	长春城市	长春城市
	车辆	车辆	车辆	车辆	车辆	车辆	车辆
技术参数	CCJ6600E	CCJ6601E	CCJ6600D	CCJ6660D	CCJ6720D	CCJ6752D	CCJ6790D
评定类型及等级	小型中级	小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	18+1	18+1	18+1	25+1	30+1	31+1	36+1
额定功率 kw ≥	88	88	81	88	85	110	96
发动机位置	前	前	前	前	前	前	前
乘客门位置	中	中	中	中	前, 中	中	前, 中
车内行李架	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300	300	300
ABS (一类)	—	—	—	—	—	—	—
动力转向	—	—	—	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	—	—	—	—	—	—	—
旋压车轮	—	—	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—	—	—	—
最高车速 km/h ≥	99	99	95	105	100	110	100
比功率 kw/t ≥	16.5	16.5	16.5	12	12	12	12
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75	75	75	75
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—	—	—
扶手 (靠通道处)	—	—	—	装置	装置	装置	装置
座椅脚蹬	—	—	—	—	—	—	—
座间距 (同向) mm ≥	650	650	650	700	700	700	700
座椅横移 (向通道) mm ≥	—	—	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	—	—	—	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	—	—	—	装置	装置	0.06	0.06
卫生间 (位置)	—	—	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
乘客阅读灯	—	—	—	—	—	—	—
饮水设备或冰箱	—	—	—	—	—	—	—
时钟	—	—	—	—	—	—	—
行驶记录仪	—	—	—	—	—	—	—
CAN 总线	—	—	—	—	—	—	—
特殊结构说明	—	—	—	—	—	—	—