

湖南省交通厅文件

湘交运管〔2006〕217号

关于发布《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》（第九批）的通知

各市（州）交通局、省公路运输管理局：

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）的规定，由我厅组织交通部认可的专家评审通过了《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》（第九批），现予以发布，请认真贯彻执行。

附件：《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》

二〇〇六年五月十日

主题词：营运 客车 等级 通知

抄送：交通部，各省、自治区、直辖市交通厅（局、委），各市、州运管处，各相关客车生产企业。共印：100份

湖南省交通厅办公室

2006年5月12日印发

《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》

技术参数 车型	厂牌	同心客车	同心客车	同心客车	同心客车	同心客车	湖南三湘
		TX6601B	TX6700A	TX6701B	TX6701C	TX6749G	CK6600
评定类型及等级		小型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	18+1	24+1+1	24+1+1	24+1+1	27+1+1	18+1
比功率 kw/t	≥	16.5	12	12	12	12	16.5
最高车速 km/h	≥	95	100	100	100	100	95
匀速车内噪声 dB(A)	≤	75	75	75	75	75	75
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300	300
车内行李架		装置	装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
ABS (一类)		—	—	—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		—	装置	装置	装置	装置	—
座间距(同向) mm	≥	650	700	700	700	700	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650	650
扶手(靠通道)		—	装置	装置	装置	装置	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
强制通风人均换气量 m ³ /h	≥	25	25	25	25	25	25
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	—	—	—	—	—
特殊结构说明							

《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》

技术参数 车型	厂牌	湖南三湘	湖南三湘	湖南汽车制造 有限责任公司	湖南汽车制造 有限责任公司		
		CK6600A	CK6100H	HQC6720	HQC6740		
评定类型及等级		小型中级	大型中级	中型中级	中型中级		
座位数+司机+导游	≤	18+1	45+1+1	24+1	25+1		
比功率 kw/t	≥	16.5	10	12	12		
最高车速 km/h	≥	95	100	100	100		
匀速车内噪声 dB(A)	≤	75	75	75	75		
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300		
车内行李架		装置	装置	装置	装置		
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置		
ABS (一类)		—	装置	—	—		
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置		
动力转向		—	装置	装置	装置		
座间距(同向) mm	≥	650	700	700	700		
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420		
座椅深 mm	≥	420	420	420	420		
靠背高 mm	≥	650	650	650	650		
扶手(靠通道)		—	装置	装置	装置		
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖		
强制通风人均换气量 m ³ /h	≥	25	25	25	25		
音响设备		装置	装置	装置	装置		
侧窗帘		装置	装置	装置	装置		
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	0.13	—	—		
特殊结构说明							

《中级客车类型划分及等级评定表》(卧铺)

技术参数 车型	厂牌	三一客车	湖南三湘				
		SY6118W	CK6115W				
评定类型及等级		大型中级	大型中级				
卧铺数	≤	42	42				
比功率 kw/t	≥	10	10				
最高车速 km/h	≥	100	100				
匀速车内噪声 dB(A)	≤	75	75				
车内通道宽 mm	≥	300	300				
子午线轮胎		装置	装置				
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1				
卧铺型式		半躺	半躺				
卧铺全长	≥	1800	1800				
卧铺宽度	≥	450	450				
铺纵向间距	≥	1850	1850				
铺横向间距	≥	350	350				
上铺空间高度	≥	780	780				
铺间高度	≥	800	800				
下铺面距地高	≥	250	250				
护栏高度	≥	150	150				
铺垫厚	≥	70	70				
半躺或坐垫长	≥	1070	1070				
空气调节装置		冷或暖	冷或暖				
音响设备		装置	装置				
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.13	0.13				
特殊结构说明							