

交通部文件

交公路发〔2006〕207号

关于发布第18批高级客车 类型划分及等级评定表的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅(局、委)：

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定，现发布《高级客车类型划分及等级评定表》(第18批)，请认真贯彻实施。

- 附件：1. 高级客车类型划分及等级评定表
2. 车型等级对照表

3. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明
4. 企业名称与厂家简称对照表



附件 1

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	
	车型	XML6120 E23	XML6796 E3A	XML6606 E5	XMQ6120Y1	XMQ6120Y	XMQ6840 H4
评定类型及等级		大型高一级	中型高一级	小型高一级	大型高二级	大型高一级	中型高一级
座位数+司机+导游 \leq		40+1+1	20+1+1	10+1	45(43)+1+1	49(47)+1+1	33+1+1
额定功率 kw \geq		210	132	85	257	199	132
比功率 kw/t \geq		12	13.5	19	14	12	13.5
最高车速 km/h \geq		110	110	105	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq		72	72	72	69	72	72
发动机位置		后	后	前	后	后	后
乘客门位置		前	前	前	前(中)	前(中)	前
车内通道宽 mm \geq		350	350	300	350	350	350
悬架类型		B	B	E	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
随片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		-	-	-	装置	-	-
动力转向		装置	装置	-	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	装置	-	-
旋压车轮		装置	装置	-	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	-	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm \geq		720	720	670	750	720	720
座垫宽 mm \geq		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq		680	680	680	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	-	-	可调	可调	-
座椅横移 (向通道) mm \geq		60	60	-	60	60	60
座椅两点式安全带		-	-	-	-	-	-
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		-	-	-	中	-	-
影视设备		装置	装置	-	装置	装置	装置
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	-	装置	装置	装置
CAN 总线		-	-	-	装置	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	-	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		0.15	0.06	-	0.18	0.15	0.09
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数 厂家 车型	沈飞日野	沈飞日野	沈阳华晨	东风客车	东风襄樊	厦门新华 大字
	SFQ6115 JSHK	SFQ6115 JSHL	SY6521DS2	EQ6861L	DFA6900HF	BE117
评定类型及等级	大型高二级	大型高级	小型高级	中型高级	中型高级	大型高级
座位数+司机+导游 \leq	37+1+1	43+1+1	8+1	33+1+1	35+1+1	45+1+1
额定功率 kw \geq	221	221	90	173	155	250
比功率 kw/t \geq	14	12	19	13.5	13.5	12
最高车速 km/h \geq	120	110	105	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq	69	72	72	72	72	72
发动机位置	后	后	前	后	后	后
乘客门位置	前、中	前、中	中	前	前	前
车内通道宽 mm \geq	350	350	300	350	350	350
悬架类型	B	B	E	C	C	B
盘式制动器	-	-	-	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	-	-	-	-	-
动力转向	装置	装置	-	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	装置	-	-	-	-	-
旋压车轮	装置	装置	-	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	-	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm \geq	750	720	670	720	720	720
座垫宽 mm \geq	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq	720	680	680	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠过道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	-	-	-	可调
座椅横移 (向通道) mm \geq	60	60	-	60	60	60
座椅两点式安全带	-	-	-	-	-	-
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	中	-	-	-	-	-
影视设备	装置	装置	-	装置	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	-	装置	装置	装置
CAN 总线	装置	-	-	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	-	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq	0.18	0.15	-	0.09	0.09	0.15
特殊结构说明						

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	湖南三湘	湖南三湘	云南美的	云南美的	上海申龙	上海申龙
	车型	CK6100H	CK6830HE	YK6125H	YH6793HA	SLK6128 F6A	SLK6890F6
评定类型及等级		大型高一等	中型高一等	大型高一等	中型高一等	大型高一等	中型高一等
座位数+司机+导游 \leq		43 (41) +1+1	33+1+1	49 (47) +1+1	29+1+1	49(47)+1+1	33+1+1
额定功率 kw \geq		170	155	221	132	235	155
比功率 kw/t \geq		12	13.5	12	13.5	12	13.5
最高车速 km/h \geq		110	110	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq		72	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前(中)	前	前(中)	前	前(中)	前
车内通道宽 mm \geq		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		-	-	-	-	-	-
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm \geq		720	720	720	720	720	720
座垫宽 mm \geq		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq		680	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	-	可调	-	可调	-
座椅横移 (向通道) mm \geq		60	60	60	60	60	60
座椅两点式安全带		-	-	-	-	-	-
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		0.13	0.09	0.15	0.06	0.15	0.09
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	北京北方	北京北方	烟台舒驰
	车型	KLQ6128 Q1	KLQ6129 QE3	KLQ6896 QE3	BFC6126	BFC6110B	YTK6851F
评定类型及等级		大型高二级	大型高级	中型高级	大型高二级	大型高级	中型高级
座位数+司机+导游 \leq		45+1+1	48+1+1	35+1+1	45+1+1	45+1+1	33+1+1
额定功率 kw \geq		280	221	155	300	195	155
比功率 kw/t \geq		14	12	13.5	14	12	13.5
最高车速 km/h \geq		120	110	110	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq		69	72	72	69	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前	前	前	前	前
车内通道宽 mm \geq		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	B	B	B	B	C
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
瞬时间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	-	-	装置	-	-
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	-	-	装置	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm \geq		750	720	720	750	720	720
座垫宽 mm \geq		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq		720	680	680	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	-	可调	可调	-
座椅横移 (向通道) mm \geq		60	60	60	60	60	60
座椅两点式安全带		-	-	-	-	-	-
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		中	-	-	中	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	-	-	装置	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		0.18	0.15	0.09	0.18	0.13	0.09
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 厂家 车型 技术参数 </div>	亚星-奔馳	亚星-奔馳	亚星-奔馳	亚星-奔馳	亚星-奔馳	无锡神舟
	YBL6128H	YBL6120 T3H	YBL6115 C12H	YBL6120 T2H	YBL6891H	HYK6126H1
评定类型及等级	大型高三级	大型高二级	大型高二级	大型高一級	中型高一級	大型高一級
座位数+司机+导游 ≤	45+1+1	45+1+1	42+1+1	49+1+1	37+1+1	47+1+1
额定功率 kw ≥	310	265	221	265	170	224
比功率 kw/t ≥	15	14	14	12	13.5	12
最高车速 km/h ≥	125	120	120	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	66	69	69	72	72	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前、中	前、中	前	前、中	前	前、中
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	A	B	B	B	B	B
盘式制动器	-	-	-	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	-	-	-
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	装置	装置	装置	-	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	770	750	750	720	720	720
座垫宽 mm ≥	450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	720	720	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	可调	-	可调
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅两点式安全带	装置	-	-	-	-	-
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	中	中	后	-	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	装置	装置	装置	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.22	0.18	0.18	0.15	0.09	0.15
特殊结构说明						

高级客车类型划分及等级评定表

<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 厂家 车型 技术参数 </div>	马可客车	马可客车	马可客车	马可客车	佛山飞驰	佛山飞驰
	YS6120Q2	YS6120Q1	YS6118	YS6608A	FSQ6126HT	FSQ6980HT
评定类型及等级	大型高二级	大型高级	大型高级	小型高级	大型高级	大型高级
座位数+司机+导游 ≤	45+1+1	49+1+1	45+1+1	16+1+1	49(47)+1+1	39+1+1
额定功率 kw ≥	239	243	191	87	250	176
比功率 kw/t ≥	14	12	12	19	12	12
最高车速 km/h ≥	120	110	110	105	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	69	72	72	72	72	72
发动机位置	后	后	后	前	后	后
乘客门位置	前、中	前	前	前	前(中)	前
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	300	350	350
悬架类型	B	B	B	E	B	B
盘式制动器	-	-	-	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	-	-	-	-	-
动力转向	装置	装置	装置	-	装置	装置
底盘自动润滑系统	装置	-	-	-	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	-	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	-	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥	750	720	720	670	720	720
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	680	680	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	-	可调	可调
座椅横移 (向通道) mm ≥	60	60	60	-	60	60
座椅两点式安全带	-	-	-	-	-	-
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	中	-	-	-	-	-
影视设备	装置	装置	装置	-	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	-	装置	装置
CAN 总线	装置	-	-	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	-	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.18	0.15	0.13	-	0.15	0.11
特殊结构说明						

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数 厂家 车型	东风杭汽	东风杭汽	无锡太湖	盐城中威	安源客车	江铃全顺
	DHZ6121 BR1	DHZ6113 HR3	CA6122CH2	YCK6129 HG1	PK6112A	JX6546C-M
评定类型及等级	大型高二级	大型高一级	大型高二级	大型高一级	大型高一级	小型高一级
座位数+司机+导游 \leq	41+1+1	45+1+1	43+1+1	49+1+1	45+1+1	12+1
额定功率 kw \geq	266	266	243	243	177	92
比功率 kw/t \geq	14	12	14	12	12	19
最高车速 km/h \geq	120	110	120	110	110	105
匀速车内噪声 dB(A) \leq	69	72	69	72	72	72
发动机位置	后	后	后	后	后	前
乘客门位置	前、中	前	前、中	前	前	中
车内通道宽 mm \geq	350	350	350	350	350	300
悬架类型	B	B	B	B	B	E
盘式制动器	-	-	-	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	-	装置	-	-	-
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置	-
底盘自动润滑系统	装置	-	装置	-	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	-
座间距 (同向) mm \geq	750	720	750	720	720	670
座垫宽 mm \geq	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq	720	680	720	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	可调	可调	-
座椅横移 (向通道) mm \geq	60	60	60	60	60	-
座椅两点式安全带	-	-	-	-	-	-
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	中	-	中	-	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	-
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	-
CAN 总线	装置	-	装置	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq	0.18	0.15	0.18	0.15	0.13	-
特殊结构说明						

高级客车类型划分及等级评定表

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; margin-right: 5px;">技术参数</div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> 厂家 车型 </div> </div>	安徽安凯	安徽安凯	安徽安凯	安徽安凯	深圳五洲龙	珠海广通
	HFF6121K40	HFF6117K45	HFF6901K55	HFF6900K55	FDG6123L	GTQ6108G3
评定类型及等级	大型高二级	大型高一级	中型高二级	中型高一级	大型高一级	大型高一级
座位数+司机+导游 \leq	45+1+1	49+1+1	33+1+1	35+1+1	45(43)+1+1	41+1+1
额定功率 kw \geq	228	199	173	158	240	177
比功率 kw/t \geq	14	12	14.5	13.5	12	12
最高车速 km/h \geq	120	110	115	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq	69	72	70	72	72	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前、中	前	前	前	前(中)	前
车内通道宽 mm \geq	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	B	A	B	B	B
盘式制动器	-	-	-	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	-	装置	-	-	-
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	装置	-	装置	-	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm \geq	750	720	750	720	720	720
座垫宽 mm \geq	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq	720	680	720	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	-	可调	可调
座椅横移 (向通道) mm \geq	60	60	60	60	60	60
座椅两点式安全带	-	-	-	-	-	-
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	中	-	-	-	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线	装置	-	-	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq	0.18	0.15	0.10	0.09	0.15	0.13
特殊结构说明						

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	河南少林	北汽福田
	车型	ZK6120 R41B	ZK6108HB	ZK6980H	ZK6860HB	SLG6121CH	BJ6102 U8LJB-1
评定类型及等级		大型高二级	大型高一級	大型高一級	中型高一級	大型高二级	大型高一級
座位数+司机+导游 \leq		45+1+1	43+1+1	39+1+1	35+1+1	41+1+1	45+1+1
额定功率 kw \geq		257	199	176	162	239	177
比功率 kw/t \geq		14	12	12	13.5	14	12
最高车速 km/h \geq		120	110	110	110	120	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq		69	72	72	72	69	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前、中	前	前	前	前
车内通道宽 mm \geq		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B、C	B、C	B	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	-	-	-	装置	-
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	-	-	-	装置	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm \geq		750	720	720	720	750	720
座垫宽 mm \geq		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq		720	680	680	680	720	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	-	可调	可调
座椅横移 (向通道) mm \geq		60	60	60	60	60	60
座椅两点式安全带		-	-	-	-	-	-
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		中	-	-	-	后	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	-	-	-	装置	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		0.18	0.13	0.11	0.09	0.18	0.13
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	北汽福田	江淮客车	江淮客车	江淮客车	江淮客车	江淮客车
	车型	BJ6120U8M KB	HK6124AM	HK6125	HK6112B	HK6892K	HK6800K
评定类型及等级		大型高二级	大型高二级	大型高二级	大型高一級	中型高一級	中型高一級
座位数+司机+导游 \leq		43+1+1	45+1+1	45+1+1	47+1+1	33+1+1	29+1+1
额定功率 kw \geq		254	250	250	221	162	132
比功率 kw/t \geq		14	14	14	12	13.5	13.5
最高车速 km/h \geq		120	120	120	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq		69	69	69	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前	前、中	前、中	前	前
车内通道宽 mm \geq		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	C	C
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	-	-
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	装置	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm \geq		750	750	750	720	720	720
座垫宽 mm \geq		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq		720	720	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	-	-
座椅横移 (向通道) mm \geq		60	60	60	60	60	60
座椅两点式安全带		-	-	-	-	-	-
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		中	后	中	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	装置	装置	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		0.18	0.18	0.18	0.15	0.09	0.09
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数 厂家 车型	扬州亚星	桂林大宇	桂林大宇	桂林大宇	重庆宇通	重庆宇通
	JS6128HD3	GDW6121 HK	GDW6120K1	GDW6121 HK1	CKZ6122HA	CKZ6830HA
评定类型及等级	大型高一級	大型高二級	大型高一級	大型高一級	大型高一級	中型高一級
座位数+司机+导游 \leq	49+1+1	45+1+1	47(45)+1+1	49(47)+1+1	49+1+1	31+1+1
额定功率 kw \geq	228	250	250	250	221	132
比功率 kw/t \geq	12	14	12	12	12	13.5
最高车速 km/h \geq	110	120	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq	72	69	72	72	72	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前	前、中	前(中)	前(中)	前	前
车内通道宽 mm \geq	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	B	B	B	B	B
盘式制动器	-	-	-	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	-	装置	-	-	-	-
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	-	装置	-	-	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm \geq	720	750	720	720	720	720
座垫宽 mm \geq	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq	680	720	680	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏	可调	可调	可调	可调	可调	-
座椅横移(向通道) mm \geq	60	60	60	60	60	60
座椅两点式安全带	-	-	-	-	-	-
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	-	中	-	-	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	-	装置	-	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq	0.15	0.18	0.15	0.15	0.15	0.09
特殊结构说明						

高级客车类型划分及等级评定表

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 厂家 车型 </div>	河北长安						
	SC6840C						
技术参数							
评定类型及等级	中型高一級						
座位数+司机+导游 \leq	33+1+1						
额定功率 kw \geq	155						
比功率 kw/t \geq	13.5						
最高车速 km/h \geq	110						
匀速车内噪声 dB(A) \leq	72						
发动机位置	后						
乘客门位置	前						
车内通道宽 mm \geq	350						
悬架类型	C						
盘式制动器	-						
ABS (一类)	装置						
蹄片间隙自调装置	装置						
缓行器	-						
动力转向	装置						
底盘自动润滑系统	-						
旋压车轮	装置						
无内胎子午线轮胎	装置						
座间距(同向) mm \geq	720						
座垫宽 mm \geq	440						
座椅深 mm \geq	440						
靠背高 mm \geq	680						
靠背角度可调	装置						
扶手(靠通道处)	可调						
座椅脚蹬	-						
座椅横移(向通道) mm \geq	60						
座椅两点式安全带	-						
空气调节装置	冷暖						
卫生间(位置)	-						
影视设备	装置						
音响设备	装置						
饮水设备或冰箱	装置						
CAN 总线	-						
车桥随动转向	-						
行驶记录仪	装置						
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq	0.09						
特殊结构说明							

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	北汽福田	烟台舒驰	盐城中威	北京北方	北京北方
	车型	BJ6122U7MJB	YTK6121W	YCK6129 HGW1	BFC6125WB	BFC6120WDB
评定类型及等级		大型高一級	大型高一級	大型高一級	大型高一級	大型高一級
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游 ≤		27(26)+1+1 (平铺) 33(32)+1+1 (不可调半铺)	27(25)+1+1 (平铺) 32(30)+1+1 (不可调半铺)	34+1+1 (不可调半铺)	36(32)+1+1 (不可调半铺)	36(32)+1+1 (不可调半铺)
额定功率 kw ≥		221	221	243	240	240
比功率 kw/t ≥		12	12	12	12	12
最高车速 km/h ≥		110	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后
乘客门位置		前(后)	前(中)	前	前(后)	前(后)
悬架类型		B	B	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	-	-
ABS（一类）		装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		-	-	-	-	-
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm ≥		1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm ≥		500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm ≥		1950（平铺） 1550（半铺）	1950（平铺） 1350（半铺）	1950（半铺） 1550（半铺）	1950（平铺） 1550（半铺）	1950（平铺） 1550（半铺）
铺横向间距 mm ≥		350	350	350	350	350
上铺空间高度 mm ≥		800	800	800	800	800
铺间高度 mm ≥		850	850	850	850	850
重叠脚窝高度 mm ≥		250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm ≥		250	250	250	250	250
护栏高度 mm ≥		150	150	150	150	150
铺垫厚 mm ≥		70	70	70	70	70
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间（位置）		-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
特殊结构说明						

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	安微安凯	安微安凯	安微安凯	安微安凯	厦门金龙	
	车型	HFF6120 WK79	HFF6120 WK62	HFF6123 WK47	HFF6122 WK79	XMQ6120P1	
评定类型及等级		大型高一等	大型高二等	大型高二等	大型高二等	大型高一等	
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	
卧铺数+司机+导游	≤	32(30)+1+1 (不可调半铺)	25+1+1 (平铺) 30+1+1 (不可调半铺)	25+1+1 (平铺) 30+1+1 (不可调半铺)	25+1+1 (平铺) 30+1+1 (不可调半铺)	36(34)+1+1 (不可调半铺)	
额定功率	kw	≥	221	260	221	228	199
比功率	kw/t	≥	12	14	14	14	12
最高车速	km/h	≥	110	120	120	120	110
匀速车内噪声	dB(A)	≤	72	69	69	69	72
发动机位置			后	后	后	后	后
乘客门位置			前(中)	前、后	前、后	前、后	前(中)
悬架类型			B	A	B	B	B
盘式制动器			-	-	-	-	-
ABS (一类)			装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置			装置	装置	装置	装置	装置
缓行器			-	装置	装置	装置	-
动力转向			装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统			-	装置	装置	装置	-
旋压车轮			装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎			装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长	mm	≥	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度	mm	≥	500	500	500	500	500
铺纵向间距	mm	≥	1950 (平铺) 1550 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)	1950 (半铺) 1550 (半铺)
铺横向间距	mm	≥	350	350	350	350	350
上铺空间高度	mm	≥	800	800	800	800	800
铺间高度	mm	≥	850	850	850	850	850
重叠脚窝高度	mm	≥	250	250	250	250	250
下铺面距地高度	mm	≥	250	250	250	250	250
护栏高度	mm	≥	150	150	150	150	150
铺垫厚	mm	≥	70	70	70	70	70
空气调节装置			冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)			-	后	后	后	-
影视设备			装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱			装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线			-	装置	装置	装置	-
车桥随动转向			-	-	-	-	-
行驶记录仪			装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积	m ³ /人	≥	0.17	0.19	0.19	0.19	0.17
特殊结构说明							

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

厂家 车型	佛山飞驰	珠海广通	深圳五洲龙	桂林大宇	桂林大宇
技术参数	FSQ6126HYW	GTQ6122WG3	FDC6126W	GDW6121HW1	GDW6121HW
评定类型及等级	大型高一級	大型高一級	大型高一級	大型高一級	大型高二級
卧铺排列形式	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游	36+1+1 (不可调半铺)	36+1+1 (不可调半铺)	26+1+1 (平铺) 32+1+1 (不可调半铺)	36+1+1 (不可调半铺)	32+1+1 (不可调半铺)
额定功率 kw	221	221	221	250	250
比功率 kw/t	12	12	12	12	14
最高车速 km/h	110	110	110	110	120
匀速车内噪声 dB(A)	72	72	72	72	69
发动机位置	后	后	后	后	后
乘客门位置	前	前	前、后	前	前
悬架类型	B	B	B	B	B
盘式制动器	-	-	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	-	-	-	-	装置
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	-	-	-	-	装置
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm	500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm	1950 (半铺) 1550 (半铺)	1950 (半铺) 1550 (半铺)	1950 (半铺) 1550 (半铺)	1950 (半铺) 1550 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)
铺横向间距 mm	350	350	350	350	350
上铺空间高度 mm	800	800	800	800	800
铺间高度 mm	850	850	850	850	850
重叠脚窝高度 mm	250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm	250	250	250	250	250
护栏高度 mm	150	150	150	150	150
铺垫厚 mm	70	70	70	70	70
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	-	-	-	-	中
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线	-	-	-	-	装置
车桥随动转向	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19
特殊结构说明					

附件 2

车型等级对照表

序号	厂家简称	车 型	评 定 类 型 及 等 级	额 定 功 率 kw ≥	座 位 (卧 铺) 数 + 司 机 + 导 游 ≤	乘 客 门 位 置	卫 生 间 位 置
1	扬州亚星	JS6117H	与第十八批 JS6128HD3 同	199	45+1+1	前	-
		JS6117H1	与第十八批 JS6128HD3 同	221	45+1+1	前	-
		JS6117H2	与第十八批 JS6128HD3 同	199	45+1+1	前	-
		JS6106H1	与第十八批 JS6128HD3 同	177	43+1+1	前	-
2	上海申龙	SLK6118F5A	与第十八批 SLK6128F6A 同	199	45(43)+1+1	前(中)	-
		SLK6118F1A	与第十八批 SLK6128F6A 同	221	45(43)+1+1	前(中)	-
		SLK6108F2A	与第十八批 SLK6128F6A 同	191	41+1+1	前	-
		SLK6108F6	与第十八批 SLK6128F6A 同	176	41+1+1	前	-
		SLK6930F6	与第十八批 SLK6128F6A 同	155	35+1+1	前	-
		SLK6830F5A	与第十八批 SLK6890F6 同	147	29+1+1	前	-
		SLK6798F1A	与第十八批 SLK6890F6 同	132	29+1+1	前	-
3	东风杭汽	DHZ6121HR	与第十八批 DHZ6121HR1 同	257	41+1+1	前、中	中
		DHZ6102HR	与第十八批 DHZ6113HR3 同	177	41+1+1	前	-
		DHZ6961HR	与第十八批 DHZ6113HR3 同	170	37+1+1	前	-
4	安徽安凯	HFF6120KZ-4	与第十八批 HFF6121K40 同	239	45+1+1	前、中	中
		HFF6120K46	与第十八批 HFF6117K45 同	221	47+1+1	前、中	-
		HFF6120K40	与第十八批 HFF6117K45 同	221	47(45)+1+1	前(中)	-
		HFF6123K01	与第十八批 HFF6117K45 同	228	49(47)+1+1	前(中)	-
		HFF6102K05	与第十八批 HFF6117K45 同	177	39(37)+1+1	前(中)	-
		HFF6100K05	与第十八批 HFF6117K45 同	221	39+1+1	前、中	-
		HFF6951K75	与第十八批 HFF6117K45 同	162	37+1+1	前	-
		HFF6940K29	与第十八批 HFF6117K45 同	180	37+1+1	前	-
		HFF6933K58	与第十八批 HFF6117K45 同	162	37+1+1	前	-
		HFF6886K20	与第十八批 HFF6900K55 同	155	33+1+1	前	-
		HFF6880K22	与第十八批 HFF6900K55 同	155	33+1+1	前	-
		HFF6120WZ-4	与第十八批 HFF6121K40 同	239	30+1+1 (不可调半铺)	前、中	中
5	江淮客车	HK6102C1	与第十八批 HK6112B 同	177	41+1+1	前	-
		HK6908K	与第十八批 HK6112B 同	162	33+1+1	前	-
		HK6120	与第十八批 HK6125 同	228	42+1+1	前	后
		HFC6850K	与第十八批 HK6892K 同	155	33+1+1	前	-
		HFC6798H	与第十八批 HK6892K 同	132	29+1+1	前	-
6	江铃全顺	JX6466C-M	与第十八批 JX6546C-M 同	92	9+1	中	-
		JX6466-M	与第十八批 JX6546C-M 同	92	9+1	中	-
		JX6466DB-M	与第十八批 JX6546C-M 同	85	9+1	中	-
		JX6541D-M	与第十八批 JX6546C-M 同	68	12+1	中	-
		JX6546-M	与第十八批 JX6546C-M 同	92	12+1	中	-
		JX6546DB-H	与第十八批 JX6546C-M 同	85	12+1	中	-
		JX6546DB-M	与第十八批 JX6546C-M 同	85	12+1	中	-
		JX6591D-H	与第十八批 JX6546C-M 同	80	16+1	前	-
JX6591D-M	与第十八批 JX6546C-M 同	80	16+1	前	-		

		JX6593D2-M	与第十八批 JX6546C-M 同	85	16+1	前	-
		JX6593D-H	与第十八批 JX6546C-M 同	85	16+1	前	-
		JX6593D2-H	与第十八批 JX6546C-M 同	85	16+1	前	-
		JX6593D-M	与第十八批 JX6546C-M 同	85	16+1	前	-
7	厦门金龙	XMQ6127Y	与第十八批 XMQ6120Y 同	199	49(47)+1+1	前(中)	-
		XMQ6122Y	与第十八批 XMQ6120Y 同	199	51(49)+1+1	前(中)	-
		XMQ6121Y1	与第十八批 XMQ6120Y 同	199	49(47)+1+1	前(中)	-
		XMQ6118Y	与第十八批 XMQ6120Y 同	199	45(43)+1+1	前(中)	-
		XMQ6111Y	与第十八批 XMQ6120Y 同	199	45(43)+1+1	前(中)	-
		XMQ6110Y	与第十八批 XMQ6120Y 同	199	45(43)+1+1	前(中)	-
		XMQ6120P2	与第十八批 XMQ6120Y 同	243	36(34)+1+1 (不可调半轴)	前(中)	-
8	重庆宇通	CKZ6102HA	与第十八批 CKZ6122HA 同	173	43+1+1	前	-
		CKZ6920HA	与第十八批 CKZ6122HA 同	173	37+1+1	前	-
		CKZ6920HN	与第十八批 CKZ6122HA 同	170	37+1+1	前	-
		CKZ6830HN	与第十八批 CKZ6830HA 同	154	31+1+1	前	-
		CKZ6790HA	与第十八批 CKZ6830HA 同	132	29+1+1	前	-
9	深圳五洲龙	FDG6110D	与第十八批 FDG6123L 同	170	41+1+1	前	-
10	郑州宇通	ZK6108HA	与第十八批 ZK6120R41B 同	210	39(37)+1+1	前(中)	后
		ZK6108H	与第十八批 ZK6120R41B 同	206	39(37)+1+1	前(中)	后
11	厦门金龙	XML6120E53	与第十八批 XML6120E23 同	228	49+1+1	前	-
		XML6127E13	与第十八批 XML6120E23 同	221	49+1+1	前	-
		XML6108E11	与第十八批 XML6120E23 同	184	41+1+1	前	-
		XML6118E53	与第十八批 XML6120E23 同	199	45+1+1	前	-
		XML6118E23	与第十八批 XML6120E23 同	210	45+1+1	前	-
		XML6117E13	与第十八批 XML6120E23 同	210	45+1+1	前	-
12	东风襄樊	DFA6830HF	与第十八批 DFA6900HF 同	132	31+1+1	前	-
		DFA6790HF	与第十八批 DFA6900HF 同	132	29+1+1	前	-
13	烟台舒驰	YTK6798H	与第十八批 YTK6851F 同	125	29+1+1	前	-
		YTK6121W1	与第十八批 YTK6121W 同	199	27(25)+1+1 (平铺) 32(30)+1+1 (不可调半轴)	前	-
14	无锡太湖	CA6122C1H2	与第十八批 CA6122CH2 同	258	43+1+1	前、中	中
15	沈飞日野	SFQ6115JDHK	与第十八批 SFQ6115JSHK 同	221	41+1+1	前	后
		SFQ6115JDHL	与第十八批 SFQ6115JSHL 同	221	45+1+1	前	-
16	苏州金龙	KLQ6119QE3	与第十八批 KLQ6129QE3 同	199	45+1+1	前	-
		KLQ6109QE3	与第十八批 KLQ6129QE3 同	177	41+1+1	前	-
		KLQ6856QE3	与第十八批 KLQ6896QE3 同	132	33+1+1	前	-
		KLQ6796QE3	与第十八批 KLQ6896QE3 同	132	29+1+1	前	-
		KLQ6129QW	与第十八批 KLQ6129QE3 同	221	36+1+1 (不可调半轴)	前	-
17	亚星一奔驰	YBL6120T2HD1	与第十八批 YBL6120T2H 同	265	49+1+1	前、中	-
		YBL6118H1	与第十八批 YBL6120T2H 同	191	45+1+1	前	-
		YBL6115H	与第十八批 YBL6120T2H 同	199	45+1+1	前、中	-
		YBL6850H	与第十八批 YBL6891H 同	162	33+1+1	前	-
18	北京北方	BFC6110BY	与第十八批 BFC6110B 同	228	45+1+1	前	-

关于《高级客车类型 划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求,只要有一项低于相应类型及等级的标准限值,在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降级的,省级道路运输管理机构可对该车型组织现场核查或实测,确认符合标准后,才予以降级。高级客车等级只能下降一个等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据,所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车,还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装(改造),引起表中所列技术参数及服务装备变化的,需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

附件 4

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	北京北方
2	北汽福田汽车股份有限公司	北汽福田
3	沈阳沈飞日野汽车制造有限公司	沈飞日野
4	沈阳华晨金杯汽车有限公司	沈阳华晨
5	上海申龙客车有限公司(原上海驶抵达旅游客车有限公司)	上海申龙 (原上海驶抵达)
6	河北长安汽车有限公司	河北长安
7	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	苏州金龙
8	一汽客车无锡汽车厂	无锡太湖
9	无锡神舟汽车制造有限公司	无锡神舟
10	江苏常隆客车有限公司	马可客车
11	扬州亚星客车股份有限公司	扬州亚星
12	亚星-奔驰有限公司	亚星-奔驰
13	盐城中威客车有限公司	盐城中威
14	安徽安凯汽车股份有限公司	安徽安凯
15	安徽江淮客车有限公司	江淮客车
16	东风杭州汽车有限公司	东风杭汽
17	烟台舒驰客车有限责任公司	烟台舒驰
18	厦门金龙联合汽车工业有限公司	厦门金龙
19	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金龙
20	厦门新华大字汽车贸易有限公司	厦门新华大字
21	安源客车制造有限公司(原安源实业股份有限公司萍乡客车厂)	安源客车(原萍乡安源)
22	江铃汽车股份有限公司	江铃全顺
23	郑州宇通客车股份有限公司	郑州宇通
24	河南少林汽车股份有限公司	河南少林
25	湖南省三湘客车集团有限公司	湖南三湘
26	云南美的客车制造有限公司 云南美的旅行车有限公司	云南美的
27	珠海市广通汽车有限公司	珠海广通
28	佛山市飞驰汽车制造有限公司	佛山飞驰
29	深圳市五洲龙汽车有限公司	深圳五洲龙
30	桂林大字客车有限公司	桂林大字
31	东风汽车有限公司	东风客车
32	东风襄樊旅行车有限公司	东风襄樊
33	重庆宇通客车有限公司	重庆宇通

主题词：营运 客车 等级 通知

抄送：各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅（局、委）道路运输管理局（处），中国公路学会客车分会，各有关客车生产厂家。

交通部办公厅

2006年5月18日印发

