

交通部文件

交公路发〔2007〕23号

关于发布第21批高级客车 类型划分及等级评定表的通知

各省、自治区、直辖市交通厅(局、委),新疆生产建设兵团交通局:

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定,现发布《高级客车类型划分及等级评定表》(第21批),请认真贯彻实施。

附件:1.高级客车类型划分及等级评定表

2. 车型等级对照表
3. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明
4. 企业名称与厂家简称对照表



附件 1

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	天津美亚	伊利萨尔	中通飞燕	中通客车	中通客车	丹东黄海
	车型	TM6510A	TJR6120D08	SDL6790	LCK6127H-1	LCK6960H-1	DD6108K01
评定类型及等级		小型高一級	大型高二級	中型高一級	大型高二級	大型高一級	大型高一級
座位数+司机+导游 \leq		8+1	43+1+1	29+1+1	43+1+1	37+1+1	41+1+1
额定功率 kw \geq		78	235	132	235	176	177
比功率 kw/t \geq		19	13.5	13	13.5	12	12
最高车速 km/h \geq		105	120	110	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq		72	69	72	69	72	72
发动机位置		前	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前、中	前	前、中	前	前
车内通道宽 mm \geq		300	350	350	350	350	350
悬架类型		E	B	B	B	B	B
盘式制动器		-	装置	-	装置	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		-	装置	-	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	装置	-	装置	-	-
旋压车轮		-	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		-	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm \geq		670	750	720	750	720	720
座垫宽 mm \geq		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq		680	720	680	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		-	可调	-	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm \geq		-	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	中	-	中	-	-
影视设备		-	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		-	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		-	装置	-	装置	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		-	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		-	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		-	0.17	0.06	0.17	0.11	0.15
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	桂林大宇	桂林大宇	重庆川江
	车型	XMQ6130	XMQ6123Y	XMQ6900	GDW6121 HK3	GDW6121 HK4	CJQ6120KII
评定类型及等级		大型高二级	大型高一級	中型高一級	大型高二级	大型高一級	大型高一級
座位数+司机+导游 \leq		45+1+1	51(49)+1+1	37+1+1	45+1+1	49(47)+1+1	49+1+1
额定功率 kw \geq		221	221	162	243	228	243
比功率 kw/t \geq		13.5	12	13	13.5	12	12
最高车速 km/h \geq		120	110	110	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq		69	72	72	69	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前(中)	前	前、中	前(中)	前
车内通道宽 mm \geq		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
盘式制动器		装置	-	-	装置	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	-	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	-	-	装置	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm \geq		750	720	720	750	720	720
座垫宽 mm \geq		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq		720	660	680	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	-	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm \geq		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	-	中	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	-	-	装置	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		0.17	0.15	0.09	0.17	0.15	0.15
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	安徽安凯	安徽安凯	安徽安凯	安徽安凯	江淮客车	江淮客车
	车型	HFF6137 K86-1	HFF6120 KZ-1	HFF6953K75	HFF6902K55	HK6124AMI	HFC6798H1
评定类型及等级		特大型 高二级	大型高二级	大型高级	中型高级	大型高级	中型高级
座位数+司机+导游 ≤		57+1+1	49+1+1	37+1+1	37+1+1	49(47)+1+1	29+1+1
额定功率 kw ≥		287	260	177	162	228	132
比功率 kw/t ≥		12	13.5	12	13	12	13
最高车速 km/h ≥		120	120	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	69	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前、中	前	前	前(中)	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	A	B	B	B	C
盘式制动器		装置	装置	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间真空调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	装置	-
底盘自动润滑系统		装置	装置	-	-	-	-
压缩空气		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(纵向) mm ≥		750	750	720	720	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	720	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	可调	-	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	中	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	装置	-	-	-	-
车架自动转向		3 桥	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.17	0.11	0.09	0.15	0.06
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	北京北方	北京北方	北京北方	北京北方	珠海广通	珠海广通
	车型	BFC6120-2D	BFC6120-2DBD	BFC6120C	BFC6890G	GTQ6121G1	GTQ6891G1
评定类型及等级		大型高三级	大型高二级	大型高级	中型高级	大型高级	中型高级
座位数+司机+导游 \leq		38+1+1	45+1+1	45+1+1	33+1+1	43+1+1	33+1+1
额定功率 kw \geq		240	235	216	174	199	155
比功率 kw/t \geq		15	13.5	12	13	12	13
最高车速 km/h \geq		125	120	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq		66	69	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前、中	前、中	前	前	前
车内通道宽 mm \geq		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	B	B	B	B	C
盘式制动器		装置	装置	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	装置	-
底盘自动润滑系统		装置	装置	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm \geq		770	750	720	720	720	720
座垫宽 mm \geq		450	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq		720	720	660	680	660	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	可调	-	可调	-
座椅横移 (向通道) mm \geq		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		中	中	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	装置	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		0.19	0.17	0.15	0.09	0.15	0.09
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	广州五十铃	广州五十铃	盐城中威	盐城中威	北京交通	厦门新华 大宇
	车型	GLK6122D8	GLK6113H3	YCK6849 HP	YCK6106 HG3	BJK6120A H	BH117H 皇 家克鲁斯塔
评定类型及等级		大型高二级	大型高一级	中型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高一级
座位数+司机+导游 ≤		45 (43)+1+1	47 (45)+1+1	33+1+1	41+1+1	49(47)+1+1	41+1+1
额定功率 kw ≥		265	221	132	177	243	250
比功率 kw/t ≥		13.5	12	13	12	12	12
最高车速 km/h ≥		120	110	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前(中)	前(后)	前	前	前(中)	前、中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
盘式制动器		装置	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	-	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	-	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		750	720	720	720	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	-	可调	可调	可调
座椅前移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		后	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.15	0.09	0.13	0.15	0.15
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	扬州亚星	扬州亚星	精工汽车	牡丹汽车	依维柯	依维柯
	车型	JS61061LA	JS6850HA	ZJZ6120 PGY	MD6866TDJ	NJ6593 ER6	NJ6543 ER6
评定类型及等级		大型高一级	中型高一级	大型高一级	中型高一级	小型高一级	小型高一级
座位数+司机+导游 \leq		43+1+1	33+1+1	47+1+1	33+1+1	16+1	13+1+1
额定功率 kw \geq		162	162	221	155	92	92
比功率 kw/t \geq		12	13	12	13	19	19
最高车速 km/h \geq		110	110	110	110	105	105
匀速车内噪声 dB(A) \leq		72	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	前	前
乘客门位置		前	前	前	前	前	前
车内通道宽 mm \geq		350	350	350	350	300	300
悬架类型		B	B	B	C	E	E
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	-	装置	-	-	-
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	-
旋床车轮		装置	装置	装置	装置	-	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	-	-
座间距(同向) mm \geq		720	720	720	720	670	670
座垫宽 mm \geq		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq		680	680	660	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	-	可调	-	-	-
座椅横移(向通道) mm \geq		60	60	60	60	-	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	-	-
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	-	-
CAN 总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	-	-
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	-	-
人均行李容积 m ³ /人 \geq		0.13	0.09	0.13	0.09	-	-
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

厂家 车型 技术参数	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	安源客车	安源客车	安源客车
	ZK6120HB	ZK6100HD	ZK6859HA	PK6138A1	PK6118A2	PK6850A3
评定类型及等级	大型高三级	大型高一級	中型高一級	大型高二級	大型高一級	中型高一級
座位数+司机+导游 \leq	43+1+1	43(41)+1+1	33+1+1	45+1+1	45+1+1	33+1+1
额定功率 kw \geq	280	180	147	258	210	151
比功率 kw/t \geq	15	12	13	13.5	12	13
最高车速 km/h \geq	125	110	110	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq	66	72	72	69	72	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前、中	前(中)	前	前、中	前	前
车内通道宽 mm \geq	350	350	350	350	350	350
悬架类型	A	B	B	B	B	B
盘式制动器	装置	-	-	装置	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
叶片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	-	装置	装置	-
底盘自动润滑系统	装置	-	-	装置	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(纵向) mm \geq	770	720	720	750	720	720
座垫宽 mm \geq	450	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq	720	680	680	720	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	-	可调	可调	-
座椅横移(向通道) mm \geq	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	中	-	-	中	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线	装置	-	-	装置	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq	0.19	0.13	0.09	0.17	0.15	0.09
特殊结构说明						

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	上海申龙	上海申龙
	车型	XML6127 E43	XML6108 E13	XML6792 E5A	XML6492 E3R1	SLK6128F13	SLK6838F53
评定类型及等级		大型高二级	大型高级	中型高级	小型高级	大型高级	中型高级
座位数+司机-导游 \leq		47+1+1	43+1+1	29+1+1	8+1	51(49)+1+1	31+1+1
额定功率 kw \geq		247	192	135	90	221	147
比功率 kw/t \geq		13.5	12	13	19	12	13
最高车速 km/h \geq		120	110	110	105	110	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq		69	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	前	后	后
乘客门位置		前	前	前	前、中	前(中)	前
车内通道宽 mm \geq		350	350	350	300	350	350
悬架类型		B	B	B、C	E	B	B、C
盘式制动器		装置	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
碎片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
避震器		装置	装置	-	-	装置	-
底盘自动调滑系统		装置	-	-	-	-	-
胎压车轮		装置	装置	装置	-	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	-	装置	装置
轴距 (同向) mm \geq		750	720	720	670	720	720
座垫宽 mm \geq		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq		720	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	-	-	可调	-
座椅横移 (向通道) mm \geq		60	60	60	-	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		中	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	-	装置	装置
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	-	装置	装置
CAN 总线		装置	-	-	-	-	-
可桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	-	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	-	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		0.17	0.13	0.06	-	0.15	0.09
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 厂家 车型 技术参数 </div>	四川南骏	四川南骏	野马客车	野马客车	云南美的	云南美的
	CNJ6950	CNJ6830E	SQJ6890 D1H	SQJ6930BC	YK6125H	YK6843H
评定类型及等级	大型高一级	中型高一级	中型高二级	大型高一级	大型高二级	中型高一级
座位数+司机+导游 \leq	37+1+1	29+1+1	33+1+1	37+1+1	45+1+1	33+1+1
额定功率 kw \geq	158	155	173	172	243	155
比功率 kw/t \geq	12	13	14	12	13.5	13
最高车速 km/h \geq	110	110	115	110	120	110
匀速车内噪声 dB(A) \leq	72	72	70	72	69	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前	前	前	前	前、中	前
车内通道宽 mm \geq	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	B	B	B	B	B
盘式制动器	-	-	-	-	装置	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	-	装置	装置	装置	-
底盘自动润滑系统	-	-	装置	-	装置	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (纵向) mm \geq	720	720	750	720	750	720
座垫宽 mm \geq	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq	680	680	720	680	720	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	-	可调	可调	可调	-
座椅横移 (向通道) mm \geq	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	-	-	-	-	中	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线	-	-	-	-	装置	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq	0.11	0.09	0.10	0.11	0.17	0.09
特殊结构说明						

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	湖南三湘	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	金华青年
	车型	CK6890H	KLQ6128Q	KLQ6120QS	KLQ6930Q	KLQ6820 F1Q	JNP6137FE
评定类型及等级		中型高一級	大型高三級	大型高二級	大型高一級	中型高一級	特大型高三級
座位数+司机+导游 \leq		37+1+1	43+1+1	43+1+1	33+1+1	29+1+1	57+1+1
额定功率 kw \geq		155	380	246	152	155	301
比功率 kw/t \geq		13	15	13.5	12	13	13
最高车速 km/h \geq		110	125	120	110	110	125
匀速车内噪声 dB(A) \leq		72	66	69	72	72	66
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前	前、中	前、中	前	前	前、中
车内通道宽 mm \geq		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	A	B	B	B	A
盘式制动器		-	装置	装置	-	-	装置
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		-	装置	装置	装置	-	装置
底盘自动防滑系统		-	装置	装置	-	-	装置
独立车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm \geq		720	770	750	720	720	770
座垫宽 mm \geq		440	450	440	440	440	450
座椅深 mm \geq		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq		680	720	720	680	680	720
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (非通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		-	可调	可调	可调	-	可调
座椅横移 (向通道) mm \geq		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		-	中	中	-	-	中
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		-	装置	装置	-	-	装置
平桥驱动转向		-	-	-	-	-	3 桥
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		0.09	0.19	0.17	0.11	0.09	0.17
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数 厂家 车型	金华青年	金华青年	金华青年	金华青年
	JNP6120-1	JNP6100-2	JNP6110 FCD	JNP6900-J
评定类型及等级	大型高三级	大型高二级	大型高级	中型高二级
座位数+司机+导游 \leq	43+1+1	33+1+1	45+1+1	33+1+1
额定功率 kw \geq	294	192	215	174
比功率 kw/t \geq	15	13.5	12	14
最高车速 km/h \geq	125	120	110	115
匀速车内噪声 dB(A) \leq	66	69	72	70
发动机位置	后	后	后	后
乘客门位置	前、中	前	前	前
车内通道宽 mm \geq	350	350	350	350
悬架类型	A	B	A	B
盘式制动器	装置	装置	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	装置	装置	-	装置
旋压车轮	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置
轴距(同向) mm \geq	770	750	720	750
座垫宽 mm \geq	450	440	440	440
座椅深 mm \geq	440	440	440	440
靠背高 mm \geq	720	720	680	720
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置
扶手(常通过处)	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm \geq	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	中	后	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置
CAN总线	装置	装置	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq	0.19	0.17	0.15	0.10
特殊结构说明				

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	安通车辆	无锡太湖	无锡太湖	盐城中威	亚星-奔驰
	车型	HFX6120 WK68	XQ6140WH2	XQ6120WH2	YCK6106 HGW3	YBL612J WHE31
评定类型及等级		大型高一級	特大型高一級	大型高一級	大型高一級	大型高一級
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数-司机+导游	≤	36(34)+1+1 (半躺)	42+1+1(半躺)	36+1+1(半躺)	21+1+1(平铺) 26+1+1(半躺)	36+1+1(半躺)
额定功率	kw ≥	221	309	220	177	221
比功率	kw/t ≥	12	11	12	12	12
最高车速	km/h ≥	110	110	110	110	110
匀速车内噪声	dB(A) ≤	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后
乘客门位置		前(中)	前、后	前、后	前	前
悬架类型		B	B	B	B	B
盘式制动器		-	装置	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动消滑系统		-	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长	mm ≥	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度	mm ≥	500	500	500	500	500
铺纵向间距	mm ≥	1950 (平铺) 1550 (半躺)	1950 (平铺) 1550 (半躺)	1950 (平铺) 1550 (半躺)	1950 (平铺) 1550 (半躺)	1950 (平铺) 1550 (半躺)
铺横向间距	mm ≥	350	350	350	350	350
上铺空间高度	mm ≥	800	800	800	800	800
铺间高度	mm ≥	850	850	850	850	850
重叠脚窝内端高	mm ≥	250	250	250	250	250
下铺面距地高度	mm ≥	250	250	250	250	250
护栏高度	mm ≥	150	150	150	150	150
铺垫厚	mm ≥	70	70	70	70	70
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	3 桥	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积	m ³ /人 ≥	0.17	0.16	0.17	0.16	0.17
特殊结构说明						

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	桂林大宇	湖南三湘	重庆川江	佛山飞驰	西安西沃
	车型	GDW6121 HW4	CK6126HW	CJQ6120WHF	FSQ6126HTW	XW6120SA
评定类型及等级		大型高一級	大型高一級	大型高一級	大型高一級	大型高三級
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1
卧铺数-司机+导游	≤	36+1+1(半躺)	36(34)+1+1 (半躺)	36+1+1(半躺)	36+1+1(半躺)	20+1+1(平铺)
额定功率	kw ≥	228	221	243	250	250
比功率	kw/t ≥	12	12	12	12	15
最高车速	km/h ≥	110	110	110	110	125
匀速车内噪声	dB(A) ≤	72	72	72	72	66
发动机位置		后	后	后	后	中
乘客门位置		前	前(后)	前	前	前、后
悬架类型		B	B	B	B	A
盘式制动器		-	-	-	-	装置
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	装置
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长	mm ≥	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度	mm ≥	500	500	500	500	700
铺纵向间距	mm ≥	1950(平铺) 1550(半躺)	1950(平铺) 1550(半躺)	1950(平铺) 1550(半躺)	1950(平铺) 1550(半躺)	1950(平铺)
铺横向间距	mm ≥	350	350	350	350	700
上铺空间高度	mm ≥	800	800	800	800	800
铺间高度	mm ≥	850	850	850	850	850
重叠舱室内端高	mm ≥	250	250	250	250	-
下铺面距地高度	mm ≥	250	250	250	250	250
护栏高度	mm ≥	150	150	150	150	150
铺垫厚	mm ≥	70	70	70	70	70
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	后
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	装置
车桥随动转向		-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积	m ³ /人 ≥	0.17	0.17	0.17	0.17	0.22
特殊结构说明						

附件 2

车型等级对照表

序号	厂家简称	车 型	仅 评 定 类 型 及 等 级 同	额 定 功 率 kw ≥	座 位 (卧 铺) 数 + 可 机 + 导 游 ≤	乘 客 门 位 置	悬 架 类 型	卫 生 间 位 置	行 李 舱 容 积
1	上海 中龙	SLK6106F3	同本批 SLK6128F13	191	41+1-1	前	B	-	0.13
		SLK6118F23	同本批 SLK6128F13	210	47(45)+1-1	前(中)	B	-	0.15
		SLK6108F53	同本批 SLK6128F13	199	43(41)+1-1	前(中)	B	-	0.13
		SLK6930F5A	同本批 SLK6128F13	155	37-1-1	前	B	-	0.11
		SLK6808F1A3	同本批 SLK6838F53	132	29+1+1	前	B、C	-	0.06
		SLK6830F5A1	同本批 SLK6838F53	147	31+1+1	前	B、C	-	0.09
2	安徽 安凯	HFF6110KZ-6	同本批 HFF6120KZ-1	228	41+1+1	前、中	B	□	0.17
3	江淮 客车	HK6120M1	同本批 HK6124AM1	221	47(45)+1-1	前(中)	B	-	0.15
		HFC6101H1	同本批 HK6124AM1	177	43(41)+1+1	前(中)	B	-	0.13
4	郑州 宇通	ZK6860HA	同本批 ZK6859HA	155	35+1+1	前	B	-	0.09
		ZK6799H	同本批 ZK6859HA	140	31+1+1	前	B、C	-	0.06
		ZK6799HA	同本批 ZK6859HA	135	31+1+1	前	B	-	0.06
		ZK6831HD	同本批 ZK6859HA	140	31+1+1	前	B	-	0.09
		ZK6831HE	同本批 ZK6859HA	155	31-1-1	前	B	-	0.09
		ZK6108HE	同本批 ZK6100HD	191	43(41)-1-1	前(中)	B	-	0.13
		ZK6129HWC	同本批 ZK6100HD	221	27+1+1(平铺) 36-1+1(半铺)	前	B	-	0.17
		ZK6129HWB	同本批 ZK6100HD	228	27+1+1(平铺) 36-1+1(半铺)	前	B	-	0.17
		ZK6120HWD	同本批 ZK6100HD	221	27+1+1(平铺) 36+1-1(半铺)	前	B	-	0.17
		ZK6129HW	同本批 ZK6100HD	221	27+1+1(平铺) 36+1+1(半铺)	前	B	-	0.17
5	珠海 广通	GTQ6950G1	同本批 GTQ 6121G1	177	37+1+1	前	B	-	0.11
		GTQ6111G1	同本批 GTQ 6121G1	199	43(41)-1-1	前(中)	B	-	0.15
		GTQ6851G	同本批 GTQ 6891G1	155	33+1-1	前	C	-	0.09
		GTQ6796G	同本批 GTQ 6891G1	125	29-1-1	前	C	-	0.06
6	安源 客车	PK6118A3	同本批 PK6118A2	199	45+1+1	前	B	-	0.15
		PK6128A2	同本批 PK6118A2	213	51+1+1	前	B	-	0.15
		PK6128A3	同本批 PK6118A2	243	51+1+1	前	B	-	0.15
		PK6850A2	同本批 PK6850A3	155	33+1+1	前	B	-	0.09
		PK6790A1	同本批 PK6850A3	132	29+1-1	前	B	-	0.06
		PK6800A2	同本批 PK6850A3	132	29+1+1	前	B	-	0.06
7	厦门 金龙	XMQ6120J	同本批 XMQ6120	235	45+1+1	前、中	B	□	0.17
		XMQ6996	同本批 XMQ6123Y	162	41+1+1	前	B	-	0.11
		XMQ6886H	同本批 XMQ6900	132	35(33)+1+1	前(中)	B、C	-	0.09
		XMQ6886HP	同本批 XMQ6900	155	35+1-1	前	B、C	-	0.09
		XMQ6886HB1	同本批 XMQ6900	158	35+1+1	前	B、C	-	0.09
		XMQ6800	同本批 XMQ6900	133	29(27)-1-1	前(中)	B、C	-	0.06
		XMQ6858	同本批 XMQ6900	133	33(31)+1+1	前(中)	B、C	-	0.09
		XMQ6830HB1S	同本批 XMQ6900	135	29+1-1	前、中	B、C	-	0.09
		XMQ6830HES	同本批 XMQ6900	132	29-1-1	前、中	B、C	-	0.09

		XMQ6830HBS	同本批 XMQ6900	135	29-1-1	前、中	B、C	-	0.09
		XMQ6830HB1	同本批 XMQ6900	135	31-1-1	前	B、C	-	0.09
		XMQ6830HB	同本批 XMQ6900	135	31-1-1	前	B、C	-	0.09
		XMQ6830HB2	同本批 XMQ6900	135	31-1+1	前	B、C	-	0.09
		XMQ6830HE	同本批 XMQ6900	132	31+1+1	前	B、C	-	0.09
		XMQ6840HB	同本批 XMQ6900	133	33+1+1	前	B、C	-	0.09
		XMQ6840H1	同本批 XMQ6900	135	33-1+1	前	B、C	-	0.09
		XMQ6840HB1	同本批 XMQ6900	135	33-1+1	前	B、C	-	0.09
		XMQ6840H	同本批 XMQ6900	132	33-1-1	前	B、C	-	0.09
		XMQ6895	同本批 XMQ6900	162	35(33)-1-1	前(空)	B	-	0.09
8	厦门 金旅	XML6109E12	同本批 XML6108E13	180	43-1-1	前	B	-	0.13
		XML6120E23W	同本批 XML6108E13	210	36+1-1 (半躺)	前	B	-	0.17
		XML6120E2AW	同本批 XML6108E13	191	36+1+1 (半躺)	前	B	-	0.17
		XML6120E5AW	同本批 XML6108E13	199	36-1+1 (半躺)	前	B	-	0.17
		XML6120E2AH W	同本批 XML6108E13	210	36-1-1 (半躺)	前	B	-	0.17
		XML6108E62	同本批 XML6108E13	176	43+1+1	前	B	-	0.13
		XML6120E33W	同本批 XML6108E13	240	36+1+1 (半躺)	前	B	-	0.17
		XML6120E1AW	同本批 XML6108E13	220	36-1-1 (半躺)	前	B	-	0.17
		XML6120E3AH W	同本批 XML6108E13	239	36+1-1 (半躺)	前	B	-	0.17
		XML6120E6AW	同本批 XML6108E13	235	36-1+1 (半躺)	前	B	-	0.17
		XML6947E12	同本批 XML6108E13	155	37+1-1	前	B	-	0.11
		XML6947E42	同本批 XML6108E13	155	37-1+1	前	D	-	0.11
		XML6108E23	同本批 XML6108E13	184	43-1-1	前	B	-	0.13
		XML6120E1A	同本批 XML6127E43	235	41+1-1	前、中	B	中	0.17
		XML6120E3AH	同本批 XML6127E43	239	41+1+1	前、中	B	中	0.17
		XML6120E6A	同本批 XML6127E43	235	41-1+1	前、中	B	中	0.17
		XML6129E1A2	同本批 XML6127E43	235	47-1+1	前、中	B	中	0.17
		XML6129E3AH 2	同本批 XML6127E43	239	47+1-1	前、中	B	中	0.17
		XML6129E6A	同本批 XML6127E43	235	47+1-1	前、中	B	中	0.17
		XML6127E2HW	同本批 XML6127E43	240	42+1+1 (半躺)	前	B	后	0.19
		XML6118E1A	同本批 XML6127E43	220	37-1+1	前	B	后	0.17
		XML6117E23	同本批 XML6127E43	213	41-1+1	前、中	B	中	0.17
		XML6502E2YM	同本批 XML6192E3R1	73	8+1	前、中	E	-	-
		XML6532E2YM	同本批 XML6192E3R1	73	8+1	前、中	E	-	-

		XML6501E12	同本批 XML6492E3R1	65	5-1	前、中	E	-	-
		XML6502E12	同本批 XML6492E3R1	65	5-1	前、中	E	-	-
		XML6503E12	同本批 XML6492E3R1	65	5-1	前、中	E	-	-
		XML6792E1A	同本批 XML6792E5A	132	29-1-1	前	B、C	-	0.06
		XML6837C23	同本批 XML6792E5A	151	33-1-1	前	B、C	-	0.09
		XML6907E42	同本批 XML6792E5A	170	35-1-1	前	B、C	-	0.09
9	四川 南骏	CNJ6920EN	同本批 CNJ6950	172	37-1-1	前	B	-	0.11
		CNJ6830EN	同本批 CNJ6830E	154	29-1-1	前	B	-	0.09
		CNJ6850A	同本批 CNJ6830E	155	33-1-1	前	B、C	-	0.09
		CNJ6850H	同本批 CNJ6830E	155	33-1-1	前	B、C	-	0.09
		CNJ6860D	同本批 CNJ6830E	155	33-1-1	前	B	-	0.09
		CNJ6851	同本批 CNJ6830E	155	33-1-1	前	B、C	-	0.09
10	天津 美亚	TM6510	同本批 TM6510A	70	8-1	前、中	E	-	-
		TM6490-1	同本批 TM6510A	75	8-1	前、中	E	-	-
		TM6490A-1	同本批 TM6510A	75	8-1	前、中	E	-	-
		TM6490B-1	同本批 TM6510A	75	8-1	前、中	E	-	-
11	伊利 萨尔	TJR6120D10	同本批 TJR6120D08	257	12-1-1	前、中	B	中	0.17
		TJR6120D12	同本批 TJR6120D08	257	43-1-1	前、中	B	中	0.17
		TJR6120D13	同本批 TJR6120D08	265	43-1-1	前、中	B	中	0.17
		TJR6120D15W	同本批 TJR6120D08	257	25-1-1(平铺) 30-1-1(半躺)	前、中	B	中	0.19
12	苏州 金龙	KLQ6820F2Q	同本批 KLQ6820F1Q	158	29-1-1	前	B	-	0.09
		KLQ6820E1Q	同本批 KLQ6820F1Q	132	29-1-1	前	B	-	0.09
		KLQ6800Q	同本批 KLQ6820F1Q	132	29-1-1	前	B	-	0.09
		KLQ6880Q	同本批 KLQ6820F1Q	155	33-1-1	前	B	-	0.09
		KLQ6886Q	同本批 KLQ6820F1Q	155	33-1-1	前	B	-	0.09
		KLQ6810Q	同本批 KLQ6820F1Q	132	29-1-1	前	B	-	0.09
		KLQ6883Q	同本批 KLQ6820F1Q	155	33-1-1	前	B	-	0.09
		KLQ6885Q	同本批 KLQ6820F1Q	155	33-1-1	前	B	-	0.09
		KLQ6795Q	同本批 KLQ6820F1Q	132	29-1-1	前	B	-	0.06
		KLQ6100Q	同本批 KLQ6930Q	177	41-1-1	前	B	-	0.13
		KLQ6110Q	同本批 KLQ6930Q	199	45-1-1	前	B	-	0.15
		KLQ6110QS	同本批 KLQ6930Q	199	43(11)-1-1	前(中)	D	-	0.15
		KLQ6120Q	同本批 KLQ6930Q	221	49-1-1	前	B	-	0.15
		KLQ6931Q	同本批 KLQ6930Q	176	33-1-1	前	B	-	0.11
		KLQ6118Q	同本批 KLQ6930Q	199	45-1-1	前	B	-	0.15
		KLQ6118QS	同本批 KLQ6930Q	235	39-1-1	前、中	B	-	0.15
		KLQ6129W	同本批 KLQ6120QS	216	32-1-1(半躺)	前	B	后	0.19
		KLQ6129Q	同本批 KLQ6120QS	246	45-1-1	前、中	B	中	0.17
		KLQ6129QB	同本批 KLQ6120QS	250	45-1-1	前、中	B	中	0.17
		KLQ6129QDC3	同本批 KLQ6120QS	251	45-1-1	前、中	B	中	0.17
13	北京 北方	BFC6120-2DD W	同本批 BFC6120-2DD	235	45-1-1	前、中	B	中	0.17
		BFC6120-2DB	同本批 BFC6120-2DD	240	45-1-1	前、中	B	中	0.17
		BFC6120-2MC	同本批 BFC6120-2DD	225	45-1-1	前、中	B	中	0.17

		BFC6120KZ	同本批 BFC6120-2DBD	228	43+1+1	前、中	B	中	0.17
		BFC6123B	同本批 BFC6120-2DBD	300	45+1+1	前、中	D	中	0.17
		BFC6125	同本批 BFC6120-2DBD	228	45+1-1	前、中	B	中	0.17
		BFC6110F	同本批 BFC6120-2DDD	195	36+1+1	前	B	后	0.15
		BFC6110FG	同本批 BFC6120-2DBD	195	36+1+1	前	B	后	0.15
		BFC6125W	同本批 BFC6120-2DBD	228	25+1+1(平铺) 30+1+1(半铺)	前、后	B	后	0.19
		BFC6123W	同本批 BFC6120-2DBD	294	25+1+1(平铺) 30+1+1(半铺)	前、后	B	后	0.19
		BFC6120WD2S G	同本批 BFC6120-2DBD	240	25+1+1(平铺) 30+1+1(半铺)	前、后	B	后	0.19
		BFC6123M	同本批 BFC6120-2D	294	39+1-1	前、中	A	中	0.19
		BFC6125-1	同本批 BFC6120-2D	228	39+1+1	前、中	A	中	0.19
		BFC6930	同本批 BFC6120C	174	33+1+1	前	B	-	0.11
		BFC6910	同本批 BFC6120C	174	33+1+1	前	B	-	0.11
		BFC6125W-1	同本批 BFC6120C	228	25+1+1(平铺) 30+1+1(半铺)	前、后	B	-	0.17
		BFC6120WD1	同本批 BFC6120C	240	28+1+1(平铺) 32+1+1(半铺)	前、后	B	-	0.17
		BFC6120WD3S	同本批 BFC6120C	195	26+1+1(平铺) 30+1+1(半铺)	前、后	B	-	0.17
14	中通 客车	LCK6127W-2	同本批 LCK6127H-1	235	26+1+1(平铺) 30+1+1 (半铺)	前、中	D	中	0.19
		LCK6120W-1	同本批 LCK6127H-1	268	26+1-1(平铺) 30+1+1(半铺)	前、中	B	中	0.19
		LCK6126W-5	同本批 LCK6127H-1	240	26+1+1(平铺) 30+1+1(半铺)	前、后	B	后	0.19
		LCK6126W-2	同本批 LCK6127H-1	235	26+1+1(平铺) 30+1+1(半铺)	前、中	D	中	0.19
		LCK6126H	同本批 LCK6127H-1	250	45+1-1	前、中	B	中	0.17
		LCK6127W	同本批 LCK6960H-1	213	26+1+1(平铺) 30+1+1(半铺)	前、后	B	-	0.17
		LCK6126W	同本批 LCK6960H-1	228	26+1+1(平铺) 30+1+1(半铺)	前、后	B	-	0.17
		LCK6115W	同本批 LCK6960H-1	199	27+1+1(平铺) 32+1+1(半铺)	前	B	-	0.17
15	中通 飞燕	SDL6780ZCFH	同本批 SDL6790	125	29+1-1	前	B	-	0.06
16	丹东 黄海	DD6108K02	同本批 DD6108K01	184	41+1+1	前	B	-	0.15
		DD6118K01	同本批 DD6108K01	199	45+1+1	前	B	-	0.15
		DD6118K02	同本批 DD6108K01	213	45+1+1	前	B	-	0.15
		DD6118K04	同本批 DD6108K01	220	45+1+1	前	B	-	0.15
		DD6118K06	同本批 DD6108K01	192	45+1+1	前	D	-	0.15
17	广州 五十 铃	GLK6912H1	同本批 GLK6113H3	177	37+1-1	前	B	-	0.11
18	无锡 太湖	XQ6103Y1H2	同本批 XQ6120H2	177	41+1-1	前	D	-	0.13

19	依维柯	NJ6597SFF15	同本批 NJ6593EN6	67	16-1+1	前	E	-	-
20	金华青年	JNP6110F	同本批 JNP6100-2	215	37+1-1	前、中	A	中	0.17
		JNP6110CE	同本批 JNP6100-2	228	41+1+1	前、中	A	中	0.17
		JNP6110FC	同本批 JNP6100-2	228	41+1+1	前、中	A	中	0.17
		JNP6110F-1	同本批 JNP6110FCD	215	38+1	前、中	A	-	0.15
		JNP6115D	同本批 JNP6100-2	240	41+1+1	前、中	A	中	0.17
		JNP6120	同本批 JNP6110FCD	228	45+1+1	前、中	A	-	0.15
		JNP6120E	同本批 JNP6110FCD	228	45+1+1	前、中	A	-	0.15
		JNP6120K	同本批 JNP6120-1	265	43+1-1	前、中	A	中	0.19
		JNP6120L	同本批 JNP6110FCD	235	47+1-1	前、中	A	-	0.15
		JNP6120LE	同本批 JNP6100-2	247	43+1+1	前、中	A	中	0.17
		JNP6121	同本批 JNP6110FCD	228	45+1+1	前、中	A	-	0.15
		JNP6121E	同本批 JNP6110FCD	228	45+1-1	前、中	A	-	0.15
		JNP6121-1	同本批 JNP6120-1	294	43+1+1	前、中	A	中	0.19
		JNP6121K	同本批 JNP6120-1	265	43+1-1	前、中	A	中	0.19
		JNP6122D	同本批 JNP6100-2	240	43+1+1	前、中	A	中	0.17
		JNP6125-B	同本批 JNP6100-2	228	41+1+1	前、中	A	中	0.17
		JNP6125-BE	同本批 JNP6100-2	228	41+1-1	前、中	A	中	0.17
		JNP6125D-A	同本批 JNP6110FCD	195	45+1-1	前、中	A	-	0.15
		JNP6125K	同本批 JNP6120-1	265	43+1+1	前、中	A	中	0.19
		JNP6125W-5	同本批 JNP6110FCD	228	32+1-1(半轴)	前、后	A	-	0.17
		JNP6125W-5E	同本批 JNP6110FCD	228	32+1+1(半轴)	前、后	A	-	0.17
		JNP6125WK	同本批 JNP6100-2	265	32+1-1(半轴)	前、后	A	后	0.19
		JNP6126	同本批 JNP6120-1	301	43+1+1	前、中	A	中	0.19
		JNP6127	同本批 JNP6110FCD	228	45+1-1	前	A	-	0.15
		JNP6127-1E	同本批 JNP6120-1	301	43+1+1	前、中	A	中	0.19
		JNP6127E	同本批 JNP6110FCD	228	45+1-1	前	A	-	0.15
		JNP6127F-1E	同本批 JNP6120-1	301	49+1-1 (低驾驶区)	前、中	A	中	0.19
		JNP6127W	同本批 JNP6100-2	294	36+1-1(半轴) (低驾驶区)	前、中	A	中	0.19
		JNP6127W-1E	同本批 JNP6100-2	228	36+1-1(半轴) (低驾驶区)	前、中	A	中	0.19
		JNP6127WE	同本批 JNP6100-2	301	36+1-1(半轴) (低驾驶区)	前、中	A	中	0.19
		JNP6128	同本批 JNP6110FCD	228	45+1+1	前、中	A	-	0.15
		JNP6128-1	同本批 JNP6120-1	294	43+1+1	前、中	A	中	0.19
		JNP6128E	同本批 JNP6110FCD	228	45+1+1	前、中	A	-	0.15
		JNP6128K	同本批 JNP6120-1	265	43+1+1	前、中	A	中	0.19
		JNP6128W	同本批 JNP6110FCD	228	34+1-1(半轴)	前、中	A	-	0.17
		JNP6128W-1	同本批 JNP6100-2	291	34+1-1(半轴)	前、中	A	中	0.19
JNP6128WE	同本批 JNP6110FCD	228	35+1-1(半轴)	前、中	A	-	0.17		
JNP6128WK	同本批 JNP6100-2	265	34+1+1(半轴)	前、中	A	中	0.19		
JNP6137WE	同本批 JNP6137S	301	42+1+1(半轴) (低驾驶区)	前、中	A	中	0.18		
JNP690CC	同本批 JNP6900-3	173	33+1+1	前	B	-	0.10		

关于《高级客车类型划分 及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求,只要有一项低于相应类型及等级的标准限值,在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降级的,省级道路运输管理机构可对该车型组织现场核查和实测,确认符合标准后,才予以降级。高级客车等级只能下降一个等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据,所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车,还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装(改造),引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的,需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

附件 4

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	北京北方
2	北京市汽车修理公司交通客车制造厂	北京交通
3	天津伊利萨尔客车制造有限公司	伊利萨尔
4	天津天汽集团美亚汽车制造有限公司	天津美亚
5	上海申龙客车有限公司	上海申龙
6	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	苏州金龙
7	牡丹汽车股份有限公司	牡丹汽车
8	一汽客车无锡汽车厂	无锡太湖
9	扬州亚星客车股份有限公司	扬州亚星
10	亚星-奔驰有限公司	亚星-奔驰
11	精工镇江汽车制造有限公司	精工汽车
12	南京依维柯汽车有限公司	依维柯
13	盐城中威客车有限公司	盐城中威
14	安徽安凯汽车股份有限公司	安徽安凯
15	安徽江淮客车有限公司	江淮客车
16	安徽安凯车辆制造有限公司	安徽车辆
17	厦门金龙联合汽车工业有限公司	厦门金龙
18	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金旅
19	厦门新华大宇汽车贸易有限公司	厦门新华大宇
20	山东中通飞燕汽车有限公司	中通飞燕
21	中通客车控股股份有限公司	中通客车
22	郑州宇通客车股份有限公司	郑州宇通
23	湖南省三湘客车集团有限公司	湖南三湘
24	云南美的客车制造有限公司	云南美的
25	桂林大宇客车有限公司	桂林大宇
26	四川汽车工业集团有限公司	野马客车
27	四川南骏汽车有限公司	四川南骏
28	重庆市川江车辆制造有限公司	重庆川江
29	广州五十铃客车有限公司	广州五十铃
30	佛山市飞驰汽车制造有限公司	佛山飞驰
31	珠海市广通汽车有限公司	珠海广通
32	丹东黄海汽车有限责任公司	丹东黄海
33	安源客车制造有限公司	安源客车
34	西安西沃客车有限公司	西安西沃
35	金华青年汽车制造有限公司	金华青年

主题词：营运 客车 等级 通知

抄送：各省、自治区、直辖市交通厅(局、委)道路运输管理局(处)，中国公路学会客车分会，各有关客车生产厂家。

交通部办公厅

2007年1月25日印发

