

# 上海市城市交通管理局文件

沪交科[2007]40号

签发: 五 一

## 关于发布《上海市中级客车 类型划分及等级评定表（第九批）》的通知

上海市城市交通运输管理处:

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公发[2002]590号）规定，我局组织专家组对上海申龙客车有限公司申报的中级客车进行了评审，现将经审定符合 JT/T325-2006 中级客车标准的 11 个车型予以发布（详见附件《中级客车类型划分及等级评定表（第九批）》）。

请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构予以认可。

附件：《上海市中级客车类型划分及等级评审表（第九批）》

上海市城市交通管理局

二〇〇七年二月二日

主题词：交通 车辆 等级评定 通知

抄送：交通部公路司，各省（自治区、直辖市）交通行政主管部门  
中国公路学会客车分会，上海申龙客车有限公司

上海市城市交通管理局办公室

二〇〇七年二月二日印发

（共印 35 份）

上海市中级客车类型划分及等级评定表（第九批）

厂牌 车型	骏马牌	骏马牌	骏马牌	骏马牌	骏马牌
技术参数	SLK6600C2G3	SLK6800F1G	SLK6808F1G3	SLK6838F13	SLK6868F5A
评定类型及等级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数 + 司机 + 导游 ≤	18+1	31+1+1	31+1+1	33+1+1	35(33)+1+1
比功率 kW/t ≥	14.5	12	12	12	12
最高车速 km/h ≥	95	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75	75
发动机位置	前置	后置	后置	后置	后置
乘客门位置	中	前	前	前	前(前+中)
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
动力转向	—	✓	✓	✓	✓
子午线轮胎	✓	✓	✓	✓	✓
座间距(同向) mm ≥	650	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650	650
扶手(靠通道处)	—	✓	✓	✓	✓
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	—	0.06	0.06	0.08	0.08
车内行李架	✓	✓	✓	✓	✓
侧窗帘	✓	✓	✓	✓	✓
音响设备	✓	✓	✓	✓	✓
行驶记录仪	—	✓	✓	✓	✓
座椅汽车安全带	✓	✓	✓	✓	✓
ABS(一类)	—	—	—	—	—

上海市中级客车类型划分及等级评定表（第九批）

厂牌 车型	骏马牌	骏马牌	骏马牌	骏马牌	骏马牌	骏马牌
技术参数	SLK6106F2	SLK6106F3	SLK6108F53	SLK6126F5	SLK6126F53	SLK6128F13
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数 + 司机 + 导游 ≤	45 + 1 + 1	45 + 1 + 1	45 (43) + 1 + 1	53 (51) + 1 + 1	53 (51) + 1 + 1	53 (51) + 1 + 1
比功率 kW/t ≥	10	10	10	10	10	10
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75	75	75
发动机位置	后置	后置	后置	后置	后置	后置
乘客门位置	前	前	前 (前 + 中)	前 (前 + 中)	前 (前 + 中)	前 (前 + 中)
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300	300
动力转向	✓	✓	✓	✓	✓	✓
子午线轮胎	✓	✓	✓	✓	✓	✓
座间距 (同向) mm ≥	700	700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	0.10	0.10	0.10	0.13	0.13	0.13
车内行李架	✓	✓	✓	✓	✓	✓
侧窗帘	✓	✓	✓	✓	✓	✓
音响设备	✓	✓	✓	✓	✓	✓
行驶记录仪	✓	✓	✓	✓	✓	✓
座椅汽车安全带	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABS (一类)	✓	✓	✓	✓	✓	✓