

甘肃省公路运输管理局文件

甘运输〔2007〕19号

关于公布《甘肃省中级客车类型划分 及等级评定表》（第三批）的通知

各市（州）运管局（处）、矿区运管处、兰州市城运处：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）规定，我省组织相关人员对兰州宇通客车有限公司申报的 ZK6608D、ZK6840D 和 ZK6126WDA 三款车型按照交通部《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）标准进行了评定。现将符合标准的中级客车以《甘肃省中级客车类型划分及等级评定表》（第三批）发布，请各级道路运输管理机构认真贯彻执行，并请各省、自治区、

直辖市道路运输管理机构予以认可。

附件：

- 1、甘肃省中级客车类型划分及等级评定表（第三批）
- 2、关于《中级客车类型划分及等级评定表》的说明

二〇〇七年四月十日



主题词：客车 等级 评定表 通知

抄送：交通部公路司，省交通厅，各省、自治区、直辖市
运管局（处），局相关处室，局长、副局长

甘肃省公路运输管理局办公室 2007年4月10日印发

附件一：

《甘肃省中级客车类型划分及等级评定表》（第三批）

厂 牌		兰州宇通	兰州宇通
		车型	
技术参数		ZK6608D	ZK6840D
评定类型等级		小型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	18+1	35+1
比功率kW/t	≥	14.5	12
最高车速km/h	≥	95	100
匀速车内噪声dB(A)	≤	75	75
发动机位置		前	前
乘客门位置		中	前
车内通道宽 mm	≥	300	300
悬架类型		钢板弹簧	钢板弹簧
ABS（一类）		-	-
蹄片间隙自调装置		装置	装置
动力转向		-	装置
底盘自动润滑		-	-
滚型车轮		-	-
无内胎子午线轮胎		-	-
子午线轮胎		装置	装置
座间距（同方向）mm	≥	650	700
座垫宽 mm	≥	420	420
座椅深 mm	≥	420	420
靠背高 mm	≥	650	650
靠背角度可调		-	-
扶手（靠通道处）		-	装置
座椅踏脚		-	-
座椅横移（向通道）mm	≥	-	-
座椅两点式安全带		装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
人均换气量m ³ /人	≥	20	25
卫生间		-	-
影视设备		-	-
音响设备		装置	装置
饮水设备		-	-
侧窗帘		装置	装置
阅读灯		-	-
时钟		-	装置
人均行李舱容积m ³ /人	≥	-	0.08
行车记录仪		-	装置

《甘肃省中级客车类型划分及等级评定表》（第三批）

技术参数	厂牌 车型	兰州宇通 ZK6126WDA
评定类型等级		大型（卧铺）中级
卧铺数+司机+导游	≤	36+1
比功率kW/t	≥	10
最高车速km/h	≥	105
匀速车内噪声dB(A)	≤	75
发动机位置		前
乘客门位置		前
悬架类型		钢板弹簧
ABS（一类）		装置
蹄片间隙自调装置		装置
动力转向		装置
底盘自动润滑		-
滚型车轮		-
无内胎子午线轮胎		-
子午线轮胎		装置
卧铺排列形式		1+1+1
卧铺全长 mm	≥	1800
卧铺宽度 mm	≥	450
卧铺纵向间距 mm	≥	1500
卧铺横向间距 mm	≥	350
上铺空间高度 mm	≥	780
铺间高度 mm	≥	800
护栏高度 mm	≥	150
卧铺两点式安全带		装置
空气调节装置		冷或暖
人均换气量m ³ /人	≥	25
卫生间		-
影视设备		-
音响设备		装置
饮水设备		-
侧窗帘		装置
阅读灯		-
时钟		装置
人均行李舱容积m ³ /人	≥	0.15
行车记录仪		装置

附件二:

关于《中级客车类型划分及等级评定表》的说明

1、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

2、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均应经过现场核查或实测，对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行等级评定。

3、对已评定类型及等级的客车如因改装(改造)，引起车辆所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

4、评定表中划“—”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。