

交通部文件

交公路发〔2007〕366号

关于公布第23批高级客车 类型划分及等级评定表的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅(局、委):

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定,现公布第23批《高级客车类型划分及等级评定表》,请认真贯彻实施。

附件:1. 高级客车类型划分及等级评定表

2. 车型等级对照表

3. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明

4. 企业名称与厂家简称对照表



附件 1

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	河南少林	郑州宇通	郑州宇通	东风特种	伊利尔	亚星商用车
	车型	SLG6901C	ZK6128HC	ZK6898HK	EQ6846LT	TJR6120D11	YBL6896H2
评定类型及等级		中型高一級	大型高二級	中型高一級	中型高一級	大型高二級	中型高二級
车身长度 mm		8990	11990	8945	8460	12000	8945
座位数+司机+导游 ≤		37+1+1	45+1+1	37+1+1	33+1+1	43+1+1	35+1+1
额定功率 kw ≥		155	247	162	132	240	170
比功率 kw/t ≥		13	13.5	13	13	13.5	14
最高车速 km/h ≥		110	120	110	110	120	115
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	69	72	72	69	70
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前	前、中	前	前	前、中	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		C	B	B、C	B、C	B	B
盘式制动器		-	装置	-	-	装置	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
脚片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		-	装置	-	-	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	装置	-	-	装置	装置
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥		720	750	720	720	750	750
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	720	680	680	720	720
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		-	可调	-	-	可调	可调
座椅横移 (向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		-	中	-	-	中	-
影像设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		-	装置	-	-	装置	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		-	装置	-	-	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.09	0.17	0.09	0.09	0.17	0.10
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	马可客车	盐城中威	盐城中威	盐城中威	烟台舒驰	烟台舒驰
	车型	YS6120Q3	YCK6140 HG1	YCK6106HG	YCK6899EP	YTK6126T	YTK6890T
评定类型及等级		大型高三级	特大型 高一級	大型高一級	中型高一級	大型高一級	中型高一級
车身长度 mm	≥	12000	13690	10490	8940	12000	6890
座位数+司机+导游 ≤		45+1+1	55+1+1	43+1+1	35+1+1	49 (47)+1+1	35+1+1
额定功率 kw ≥		280	266	177	162	206	155
比功率 kw/t ≥		15	11	12	13	12	13
最高车速 km/h ≥		125	110	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		66	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前、中	前	前	前(后)	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	B	B	B	B	B
盘式制动器		装置	装置	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	装置	-
底盘自动润滑系统		装置	装置	-	-	-	-
减压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		770	720	720	720	720	720
座垫宽 mm ≥		450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	-	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	3桥	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	-	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.19	0.13	0.13	0.09	0.075	0.045
特殊结构说明						天然气客车	天然气客车

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数 厂家 车型	北汽福田	北汽福田	北汽福田	北汽福田	中通客车	中通客车
	BJ6126U8 MKB	BJ6126U8 MJB-1	BJ6830 U6LFB-1	BJ6476B LDXA-S1	LCK6118H	LCK6830HC
评定类型及等级	大型高二级	大型高级	中型高级	小型高级	大型高级	中型高级
车身长度 mm	12000	12000	8350	4790	11569	8395
座位数+司机+导游 ≤	45+1+1	51+1+1	33+1+1	6+1	47+1+1	33+1+1
额定功率 kw ≥	243	228	162	93	221	154
比功率 kw/t ≥	13.5	12	13	19	12	13
最高车速 km/h ≥	120	110	110	105	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	69	72	72	72	72	72
发动机位置	后	后	后	前	后	后
乘客门位置	前、中	前	前	前、中	前	前
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	300	350	350
悬架类型	B	B	B	E	B	B
盘式制动器	装置	-	-	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	-	-	装置	-
底盘自动润滑系统	装置	-	-	-	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	-	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	-	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥	750	720	720	670	720	720
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座垫深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	680	680	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	-	-	可调	-
座椅横移 (向通道) mm ≥	60	60	60	-	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	中	-	-	-	-	-
影视设备	装置	装置	装置	-	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	-	装置	装置
CAN 总线	装置	-	-	-	-	-
车桥驱动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	-	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	-	-	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.17	0.15	0.09	-	0.15	0.09
特殊结构说明						

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	金华青年	金华青年	金华青年	上海中龙	上海中龙	上海中龙
	车型	JNP6127S	JNP6100E	JNP6900E	SLK6122F23	SLK6116FSJ	SLK6890FSG
评定类型及等级		特大型高二级	大型高一组	中型高二级	大型高二级	大型高一组	中型高一组
车身长度 mm		12440	10000	9000	12000	11385	8975
座位数+司机+导游 ≤		55+1	37+1+1	33+1+1	45+1+1	47(45)+1+1	37+1+1
额定功率 kw ≥		279	176	176	240	199	155
比功率 kw/t ≥		12	12	14	13.5	12	13
最高车速 km/h ≥		120	110	115	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	70	69	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前	前	前、中	前(中)	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	B	B	B	B	B、C
盘式制动器		装置	-	-	装置	-	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
脚片回弹自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	-
底盘自动润滑系统		装置	-	装置	装置	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		750	720	750	750	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座垫深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	720	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	-	中	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	-	-	装置	-	-
车桥随动转向		3桥	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	装置	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.075	0.11	0.10	0.17	0.15	0.09
特殊结构说明		双层客车					

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	江淮客车	江淮客车	江淮客车	安徽安凯	安徽安凯	安徽安凯
	车型	HK6125H	HFC6108H	HK6880K1	HFF6137 S07D	HFF6121 K01D	HFF6101 K02
评定类型及等级		大型高二级	大型高级	中型高级	特大型高二级	大型高三级	大型高级
车身长度 mm		11990	10490	8770	13700	12000	10490
座位数+司机+导游 ≤		47 (49) +1+1	43+1+1	35+1+1	74+1+1	43+1+1	41+1+1
额定功率 kw ≥		247	180	162	315	260	177
比功率 kw/t ≥		13.5	12	13	12	15	12
最高车速 km/h ≥		120	110	110	120	125	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	72	69	66	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前、中	前	前、中	前、中	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	C	B	A	B
盘式制动器		装置	-	-	装置	装置	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
叶片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	-	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	-	-	装置	装置	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥		750	720	720	750	770	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	450	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	680	720	720	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	-	可调	可调	可调
座椅横移 (向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		中	-	-	中	中	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	-	-	装置	装置	-
车桥随动转向		-	-	-	3 桥	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.13	0.09	0.075	0.19	0.13
特殊结构说明					双层客车		

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	苏州金龙	苏州金龙	桂林大宇	桂林大宇	桂林大宇	桂林大宇
	车型	KLQ6119E3	KLQ6796E3	GDW6115KJ	GDW6113B	GDW6902C	GDW6840K2
评定类型及等级		大型高一級	中型高一級	大型高二級	大型高一級	中型高二級	中型高一級
车身长度 mm		11490	7990	11330	11440	8995	8410
座位数+司机+导游 ≤		49+1+1	31+1+1	39+1+1	47 (48)+1+1	13+1+1	33+1+1
额定功率 kw ≥		199	125	228	235	199	147
比功率 kw/t ≥		12	13	13.5	12	14	13
最高车速 km/h ≥		110	110	120	110	115	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	69	72	70	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前	前	前(中)	前(中)	前	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	C
盘式制动器		-	-	装置	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
制动间隙自动调整装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	-	装置	装置	装置	-
底盘自动调平系统		-	-	装置	-	装置	-
康压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		720	720	750	720	750	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	680	720	680	720	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	-	可调	可调	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	中	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	装置	-	-	-
车桥驱动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	-	装置	装置	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.06	0.17	0.15	0.10	0.09
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	东风旅行车	东风旅行车	野马客车	野马客车	四川南骏	江西上饶
	车型	DFA6849MA	DFA6846MA	SQJ6930 D1H	SQJ6800A4	CNJ6792A	SR6115TH
评定类型及等级		中型高二级	中型高级	大型高级	中型高级	中型高级	大型高级
车身长度 mm		8440	8440	9340	7990	7995	11480
座位数+司机+导游 ≤		29+1+1	33+1+1	37+1+1	29+1+1	31+1+1	45+1+1
额定功率 kw ≥		163	155	155	125	132	206
比功率 kw/t ≥		14	13	12	13	13	12
最高车速 km/h ≥		115	110	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		70	72	72	72	72	72
发动机位置		中	中	后	后	后	后
乘客门位置		前	前	前	前	前	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	C	B	C	C	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
两片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	-	装置	-	-	装置
底盘自动润滑系统		装置	-	-	-	-	-
康压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥		750	720	720	720	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	-	可调	-	-	可调
座椅横移 (向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		-	-	装置	-	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.10	0.09	0.11	0.06	0.06	0.15
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	广州五十铃	广州五十铃	佛山飞驰	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙
	车型	GLK6122D6	GLK6941H	FSQ6126HJ	XMQ6129Y	XMQ6996Y	XMQ6770E1
评定类型及等级		大型高二级	大型高级	大型高级	大型高二级	大型高级	中型高级
车身长度 mm		11990	9400	11990	11950	9895	7710
座位数+司机+导游 ≤		45 (43)+1+1	37+1+1	49 (47)+1+1	47+1+1	41+1+1	28+1+1
额定功率 kw ≥		265	177	221	235	162	110
比功率 kw/t ≥		13.5	12	12	13.5	12	13
最高车速 km/h ≥		120	110	110	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	72	69	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前(中)	前	前(中)	前	前	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
盘式制动器		装置	-	-	装置	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	-
底盘自动润滑系统		装置	-	-	装置	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		750	720	720	750	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	680	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		后	-	-	中	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	-	-	装置	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.11	0.15	0.17	0.11	0.06
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	江铃全顺	依维柯
	车型	XML6127 J93	XML6127 J22	XML6907 J23	XML6907 J12	JX6571T-M3	NJ6490AT
评定类型及等级		大型高二级	大型高一級	中型高二级	中型高一級	小型高一級	小型高一級
车身长度 mm		11985	11985	8975	8975	5680 (5780)	4845
座位数+司机+导游 ≤		47+1+1	51 (49)+1+1	35+1+1	37+1+1	13+1	10+1+1
额定功率 kw ≥		240	210	169	162	103	76
比功率 kw/t ≥		13.5	12	14	13	19	19
最高车速 km/h ≥		120	110	115	110	105	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	70	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	前	前
乘客门位置		前、中	前(中)	前	前	前、中	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	300	300
悬架类型		B	B	B	B、C	E	E
盘式制动器		装置	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	-	-
底盘自动润滑系统		装置	-	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	-	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	-	-
座间距(同向) mm ≥		750	720	750	720	670	670
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	-	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	-	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	-	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	-	-
CAN 总线		装置	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	-	-
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.15	0.10	0.09	-	-
特殊结构说明							

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家 车型	江苏女神	安雷安凯	厦门金龙	郑州宇通	郑州宇通
		JB6122W1	HFF6121 WK62	XML6127 J23W	ZK6120R41W	ZK6120HWK
评定类型及等级		大型高一等	大型高二等	大型高二等	大型高二等	大型高一等
车身长度 mm		12000	12000	11985	12000	12000
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游	≤	34+1+1 (半铺)	25+1+1 (平铺) 30+1+1 (半铺)	32+1+1 (半铺)	34+1+1 (半铺)	36 (34)+1+1 (半铺)
额定功率 kw	≥	243	260	228	265	235
比功率 kw/t	≥	12	13.3	13.5	13.5	12
最高车速 km/h	≥	110	120	120	120	110
匀速车内噪声 dB(A)	≤	72	69	69	69	72
发动机位置		后	后	后	后	后
乘客门位置		前	前、后	前	前、后	前(中)
悬架类型		B	A	B	B	B
盘式制动器		-	装置	装置	装置	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置
制动间隙自动调整装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	装置	装置	装置	-
康压车轮		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm	≥	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm	≥	500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm	≥	1950 (平铺) 1550 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)	1950 (平铺) 1550 (半铺)
铺横向间距 mm	≥	350	350	350	350	350
上铺空间高度 mm	≥	800	800	800	800	800
铺间高度 mm	≥	850	850	850	850	850
重叠脚窝内端高 mm	≥	250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm	≥	250	250	250	250	250
护栏高度 mm	≥	150	150	150	150	150
铺垫厚 mm	≥	70	70	70	70	70
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		-	后	后	后	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		-	装置	装置	装置	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.17	0.19	0.19	0.19	0.17
特殊结构说明		低驾驶室				

附件 2

车型等级对照表

序号	厂家简称	车型	仅评定类型及等级同	额定功率 kw ≥	车身长度	座位 (卧铺) 数+司机+导游 ≤	乘客门位置	悬架类型	卫生间位置	行李舱容积
1	上海申龙	SLK6116F5	同本批 SLK6116F53	199	11385	47 (45) +1+1	前 (中)	B	-	0.15
		SLK6108F2GL	同本批 SLK6116F53	177	10580	43 (41) +1+1	前 (中)	B	-	0.13
		SLK6108F5G	同本批 SLK6116F53	199	10580	43 (41) +1+1	前 (中)	B	-	0.13
		SLK6970F53	同本批 SLK6116F53	162	9690	39+1+1	前	B	-	0.11
		SLK6970F5	同本批 SLK6116F53	170	9690	39+1+1	前	B	-	0.11
		SLK6890F53	同本批 SLK6890F5G	162	8590	35+1+1	前	B、C	-	0.09
		SLK6890F5A	同本批 SLK6890F5G	147	8590	35 (33) +1+1	前 (中)	B、C	-	0.09
		SLK6838F5	同本批 SLK6890F5G	147	8290	33+1+1	前	B、C	-	0.09
		SLK6838F1G	同本批 SLK6890F5G	147	8290	33+1+1	前	B、C	-	0.09
		SLK6890F5A	同本批 SLK6890F5G	135	7990	29+1+1	前	B、C	-	0.06
2	安徽安凯	HFF6137K6-2	同本批 HFF6137S07D	280	13700	57+1+1	前、中	B	中	0.15
		HFF6127K46	同本批 HFF6121WK62	239	12000	45+1+1	前、中	B	中	0.17
		HFF6102K82	同本批 HFF6101K82	177	10490	41 (39) +1+1	前 (中)	B	-	0.13
3	江淮客车	HFC6978E	同本批 HFC6106H	177	9700	39+1+1	前	B	-	0.11
		HK6916K	同本批 HK6880K1	132	8120	29+1+1	前	C	-	0.09
		HFC6908E3	同本批 HK6880K1	162	8995	37+1+1	前	C	-	0.09
		HFC6908E2	同本批 HK6880K1	155	8995	37+1+1	前	C	-	0.09
4	郑州宇通	ZK6120R41E	同本批 ZK6120R41F	247	12000	45+1+1	前、中	B	中	0.17
		ZK6120R41C	同本批 ZK6120R41F	257	12000	45+1+1	前、中	B	中	0.17
		ZK6120R41V	同本批 ZK6120R41F	259	12000	34+1+1 (半躺)	前、中	B	中	0.19
		ZK6127H	同本批 ZK6120HWK	228	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15
		ZK6127H1	同本批 ZK6120HWK	228	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15
		ZK6127HA1	同本批 ZK6120HWK	235	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15
		ZK6127HA	同本批 ZK6120HWK	228	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15
		ZK6126HA	同本批 ZK6120HWK	221	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15
		ZK6126HK	同本批 ZK6120HWK	235	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15
		ZK6859HB	同本批 ZK6898HK	147	8470	33+1+1	前	B、C	-	0.09
5	厦门金龙	XMQ6111Y4	同本批 XMQ6129Y	220	11480	43+1+1	前	B	后	0.17
		XMQ6120P5	同本批 XMQ6129Y	235	11950	30+1+1 (半躺)	前、中	B	中	0.19
		XMQ6129T2	同本批 XMQ6996Y	206	11950	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15

6	厦门 金龙	XML6990Y	同本批 XML6770R1	162	8995	37+1+1	前	B	-	0.09
		XML6127J63	同本批 XML6127J93	228	11985	47+1+1	前、中	B	中	0.17
		XML6127J23	同本批 XML6127J93	228	11985	47+1+1	前、中	B	中	0.17
		XML6127J63V	同本批 XML6127J93	228	11985	32+1+1 (半轴)	前	B	后	0.19
		XML6127J93V	同本批 XML6127J93	240	11985	32+1+1 (半轴)	前	B	后	0.19
		XML6127J12	同本批 XML6127J22	221	11985	51(49)+1+1	前(中)	B	-	0.15
		XML6117J92	同本批 XML6127J22	191	11385	47+1+1	前	B	-	0.15
		XML6117J93	同本批 XML6127J22	199	11385	47+1+1	前	B	-	0.15
		XML6117J13	同本批 XML6127J22	199	11385	47+1+1	前	B	-	0.15
		XML6113J12	同本批 XML6127J22	176	10730	45+1+1	前	B	-	0.13
		XML6113J13	同本批 XML6127J22	176	10730	45+1+1	前	B	-	0.13
		XML6947J12	同本批 XML6127J22	162	9375	37+1+1	前	B	-	0.11
		XML6807J12	同本批 XML6907J12	132	7990	31+1+1	前	B、C	-	0.06
		XML6807J23	同本批 XML6907J12	132	7990	31+1+1	前	B、C	-	0.06
		XML6867J12	同本批 XML6907J12	155	8500	33+1+1	前	B、C	-	0.09
		XML6867J23	同本批 XML6907J12	143	8500	33+1+1	前	B、C	-	0.09
		XML6867J22	同本批 XML6907J12	147	8500	33+1+1	前	B、C	-	0.09
XML6867J13	同本批 XML6907J12	147	8500	33+1+1	前	B、C	-	0.09		
7	苏州 金龙	KLQ6796	同本批 KLQ6796E3	125	7990	31+1+1	前	B	-	0.06
		KLQ6109E3	同本批 KLQ6119E3	177	10490	43+1+1	前	B	-	0.13
		KLQ6109	同本批 KLQ6119E3	177	10490	43+1+1	前	B	-	0.13
		KLQ6129E3	同本批 KLQ6119E3	221	12000	51+1+1	前	B	-	0.15
		KLQ6129	同本批 KLQ6119E3	221	12000	51+1+1	前	B	-	0.15
8	连城 中威	YCK6129HG4	同本批 YCK6106HG	243	11980	47(45)+1+1	前(中)	B	-	0.15
		YCK6116RGL3	同本批 YCK6106HG	199	11010	45(43)+1+1	前(中)	B	-	0.15
		YCK6129RGN1	同本批 YCK6106HG	235	11980	49(47)+1+1	前(中)	B	-	0.15
		YCK6848R	同本批 YCK6899HF	132	8440	33+1+1	前	B	-	0.09
9	依维柯	NJ6487R1SAD	同本批 NJ6490AT	76	4850	10+1+1	前	E	-	-
10	亚星 商用车	YBL6896M2E3	同本批 YBL6896M2	177	8945	35+1+1	前	B	-	0.10

11	桂林 大宇	GDW640K1	同本批 GDW640K2	147	8410	33+1+1	前	C	-	0.09
		GDW690K2	同本批 GDW640K2	182	8990	35+1+1	前	B	-	0.09
		GDW690ZD	同本批 GDW640K2	184	8995	35+1+1	前	B	-	0.09
		GDW6115K4	同本批 GDW6113B	228	11330	45 (43) +1+1	前(中)	B	-	0.15
		GDW6100D	同本批 GDW6113B	235	10000	41+1+1	前	B	-	0.11
		GDW6120K3	同本批 GDW6113B	265	11550	47 (45) +1+1	前(中)	B	-	0.15
		GDW6100C	同本批 GDW6115K3	235	10000	35+1+1	前	B	后	0.13
		GDW6120K2	同本批 GDW6115K3	265	11550	39+1+1	前(中)	B	中	0.17
		GDW6123B	同本批 GDW6115K3	265	12000	45+1+1	前(中)	B	中	0.17
12	江铃 金顺	JX65717A-M3	同本批 JX65717-M3	109	6880、 5780	14+1	前、中	E	-	-
13	伊利 萨尔	TJR6120D16	同本批 TJR6120D11	259	12000	43+1+1	前、中	B	中	0.7
14	烟台 舒驰	YTK6110D	同本批 YTK6128T	177	10580	43+1+1	前	B	-	0.13
		YTK6106B	同本批 YTK6128T	176	10440	43+1+1	前	B	-	0.13
		YTK6798B	同本批 YTK6890T	132	7990	29+1+1	前	C	-	0.06
		YTK6851FB	同本批 YTK6890T	132	8400	33+1+1	前	C	-	0.09
		YTK6890B	同本批 YTK6890T	156	8990	35+1+1	前	B	-	0.09
		YTK6851B	同本批 YTK6890T	132	8450	33+1+1	前	C	-	0.06
15	中置 客车	LCK6118B-1	同本批 LCK6118B	213	11665	47+1+1	前	B	-	0.15
		LCK689B	同本批 LCK6830HC	162	8995	35+1+1	前	B	-	0.09
		LCK685B	同本批 LCK6830HC	155	8495	33+1+1	前	B	-	0.09
		LCK678B-1	同本批 LCK6830HC	125	7998	29+1+1	前	B	-	0.06
16	东风 特种	BQ6791LT	同本批 BQ6846LT	125	7940	29+1+1	前	B、C	-	0.06
17	北汽 福田	BJ6110UBLK3-1	同本批 BJ6126UBMK3	240	11480	41+1+1	前、中	B	中	0.17
		BJ6940U7L3B-3	同本批 BJ6126UBMK3-1	162	9380	37+1+1	前	B	-	0.11
		BJ6476B1DKA-1	同本批 BJ6476B1DKA-S1	93	4790	6+1	前、中	E	-	-
		BJ6526B1DKA-1	同本批 BJ6476B1DKA-S1	93	5235	8+1	前、中	E	-	-
		BJ6526B1DKA-S1	同本批 BJ6476B1DKA-S1	93	5235	8+1	前、中	E	-	-
		BJ6476B1DKA-1	同本批 BJ6476B1DKA-S1	84	4790	6+1	前、中	E	-	-
		BJ6526B1DKA-1	同本批 BJ6476B1DKA-S1	84	5235	8+1	前、中	E	-	-
		BJ6476B1DKA-1	同本批 BJ6476B1DKA-S1	88	4790	6+1	前、中	E	-	-
BJ6526B1DKA-1	同本批 BJ6476B1DKA-S1	88	5235	8+1	前、中	E	-	-		

关于《高级客车类型划分 及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求,只要有一项低于相应类型及等级的标准限值,在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降级的,省级道路运输管理机构可对该车型组织现场核查和实测,确认符合标准后,才予以降级。高级客车等级只能下降一个等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据,所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车,还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装(改造),引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的,需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

附件 4

企业名称与厂家简称对照表

1	北汽福田汽车股份有限公司	北汽福田
2	天津伊利萨尔客车制造有限公司	伊利萨尔
3	上海申龙客车有限公司	上海申龙
4	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	苏州金龙
5	江苏常隆客车有限公司	马可客车
6	扬州亚星商用车有限公司(原亚星-奔驰有限公司)	亚星商用车 (原亚星-奔驰)
7	南京依维柯汽车有限公司	依维柯
8	盐城中威客车有限公司	盐城中威
9	江苏女神汽车集团公司	江苏女神
10	安徽安凯汽车股份有限公司	安徽安凯
11	安徽江淮客车有限公司	江淮客车
12	金华青年汽车制造有限公司	金华青年
13	厦门金龙联合汽车工业有限公司	厦门金龙
14	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金龙
15	中通客车控股股份有限公司	中通客车
16	烟台舒驰客车有限责任公司	烟台舒驰
17	郑州宇通客车股份有限公司	郑州宇通
18	河南少林汽车股份有限公司	河南少林
19	桂林大宇客车有限公司	桂林大宇
20	江铃汽车股份有限公司	江铃全顺
21	江西鑫新实业股份有限公司上饶客车厂	江西上饶
22	东风特种汽车有限公司	东风特种
23	东风襄樊旅行车有限公司	东风襄樊
24	佛山市飞驰汽车制造有限公司	佛山飞驰
25	广州五十铃客车有限公司	广州五十铃
26	四川南骏汽车有限公司	四川南骏
27	四川汽车工业集团有限公司	野马客车

主题词：营运 客车 等级 通知

抄送：各省、自治区、直辖市交通厅(委)道路运输管理局(处),中国公路学会客车分会,各有关客车生产厂家。

交通部办公厅

2007年7月12日印发

