

广西壮族自治区交通厅

交综合函〔2007〕214号

关于发布广西中级客车类型划分 及等级评定表(第九批)的通知

各市交通局:

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发〔2002〕590号)的规定,自治区道路运输管理局按照部颁《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2004)标准,组织专家对桂林大宇客车有限公司生产的GDW6121HK5等6种型号客车进行评审,GDW6121HK5等6种型号客车符合中级客车标准,现予发布。



二〇〇七年四月二十六日

中级客车类型划分及等级评定表

厂牌 车型 技术参数	桂林大宇	桂林大宇	桂林大宇	桂林大宇	桂林大宇
	GDW6121HK5	GDW6960 H4	GDW6960 H5	GDW6900 K1	GDW6840 K
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	51+1+1 49+1+1(带中门)	37+1+1	37+1+1	37+1+1	33+1+1
比功率 kw/t ≥	10	10	10	12	12
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75	75
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
ABS(一类)	装置	装置	装置	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650	650
扶手(靠通道)	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均制冷量 kJ/h ≥	1800	1800	1800	1800	1800
人均供热量 kJ/h ≥	1800	1800	1800	1800	1800
强制通风换气量(人均) m ³ /h ≥	25	25	25	25	25
车内行李架	装置	装置	装置	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
行驶记录仪	装置	装置	装置	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.13	0.09	0.09	0.08	0.08
特殊结构说明					

中级客车类型划分及等级评定表（卧铺）

技术参数	厂牌	桂林大字
	车型	GDW6121HW4
评定类型及等级		大型中级
铺位数+司机+导游	≤	42+1+1（半躺）
比功率 kw/t	≥	10
最高车速 km/h	≥	100
匀速车内噪声 dB（A）	≤	75
ABS（一类）		装置
蹄片间隙自调装置		装置
动力转向		装置
子午线轮胎		装置
铺位排列型式		1+1+1
卧铺全长 mm	≥	1800
卧铺宽度 mm	≥	450
铺纵向间距 mm	≥	1500
铺横向间距 mm	≥	350
上铺空间高度 mm	≥	780
铺间高度 mm	≥	800
护栏高度 mm	≥	150
下铺离地高 mm	≥	250
空气调节装置		冷或暖
人均制冷量 kJ/h	≥	1800
人均供热量 kJ/h	≥	1800
强制通风换气量(人均) m ³ /h	≥	25
音响设备		装置
侧窗帘		装置
行驶记录仪		装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.15
特殊结构说明		

(附) 表家平器器代似壁类平容器中

字大林甘	限丁	限丁
GDV612HW4	限丁	限丁
限中器大	限丁	限丁
(器平) 1+1+2H	≥	限丁+限丁+限丁
01	≤	限丁
001	≥	限丁
23	≥	(A) 限丁
限器		(器一) 限丁
限器		限丁
限器		限丁
限器		限丁
1+1+1		限丁
001	≥	mm
021	≥	mm
021	≥	mm
321	≥	mm
780	≥	mm
800	≥	mm
021	≥	mm
021	≥	mm
限器		限丁
001	≥	mm
001	≥	mm
23	≥	mm

主题词：交通 车辆 通知

抄送：各省（自治区、直辖市）交通厅（局、委），自治区
道路运输管理局，本厅黄厅长、廖副厅长，综合处。

广西壮族自治区交通厅办公室 2007年4月26日印发

打印：黄欣 校对：陆正业 苏安 （共印55份）