

河南省交通厅文件

豫交路运〔2008〕23号

关于发布《中级客车类型划分及等级评定表 (第二十一批)》的通知

各省辖市交通局，扩权县（市）交通局，厅运输局：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，按照部颁标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2006）的要求，对我省客车生产企业申报的中级客车进行了类型划分及等级评定工作，现发布《中级客车类型划分及等级评定表（第二十一批）》（评定表有关说明见附件）。



二〇〇八年四月二十三日

抄送：各省、自治区、直辖市交通厅（局）。

中级客车类型划分及等级评定表（第二十一批）

厂牌 车型	河南少林	河南少林	河南少林	河南少林
	SLG6600C3E	SLG6608C3E	SLG6609C3E	SLG6668C3E
技术参数				
评定类型和等级	小型中级	小型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	18+1	18+1	18+1	22+1
比功率 kw/t ≥	14.5	14.5	14.5	12
最高车速 km/h ≥	95	95	95	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75
发动机位置	前置	前置	前置	前置
乘客门位置	前	中	中	中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300
悬架结构	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧
动力转向	—	—	—	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm ≥	650	650	650	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420
座垫深度 mm ≥	420	420	420	420
座垫高度 mm ≥	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—
扶手（靠通道处）	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 ≥	20	20	20	25
卫生间	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—
自动控温装置	—	—	—	—
时钟	—	—	—	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	—	—	—	—
行驶记录仪	—	—	—	装置
特殊结构说明				

中级客车类型划分及等级评定表（第二十一批）

技术参数	厂牌	河南少林	河南少林	河南少林	河南少林
	车型	SLG6669C3E	SLG6758C3E	SLG6759C3E	SLG6840C3E
评定类型和等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	24+1	22+1	30+1	33+1+1
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	75	75	75	75
发动机位置		前置	前置	前置	前置
乘客门位置		中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架结构		钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧
动力转向		装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm	≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座垫深度 mm	≥	420	420	420	420
座垫高度 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手（靠通道处）		—	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人	≥	25	25	25	25
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
自动控温装置		—	—	—	—
时钟		—	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人	≥	—	0.06	0.06	0.06
行驶记录仪		—	装置	装置	装置
特殊结构说明					

中级客车类型划分及等级评定表（第二十一批）

厂牌 车型	郑州宇通	郑州宇通
	技术参数	ZK6660DR
评定类型及等级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	24+1	24+1
比功率 kW/t ≥	12	12
最高车速 km/h ≥	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75
发动机位置	前	前
乘客门位置	中	中
车内通道宽 mm ≥	300	300
悬架类型	钢板弹簧	钢板弹簧
动力转向	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置
ABS	—	—
座间距（同向） mm ≥	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420
座垫深度 mm ≥	420	420
靠背高度 mm ≥	650	650
靠背角度可调	—	—
扶手（靠通道处）	装置	装置
座椅安全带	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 ≥	25	25
音响设备	装置	装置
饮水设备	—	—
侧窗帘	装置	装置
阅读灯	—	—
自动控温装置	—	—
时钟	装置	装置
行驶记录仪	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	—	—
特殊结构说明		

