

湖南省交通厅文件

湘交运管〔2007〕212号

关于发布《湖南省中级客车类型划分等级评定表》 (第一批)的通知

各市(州)交通局、省公路运输管理局:

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发[2002]590号)的规定以及《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325—2006)标准,由我厅组织交通部认可的专家评审通过了《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》(第一批),现予以发布,请认真贯彻执行。

附件:《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》

二〇〇七年五月九日

主题词: 营运 客车 类型等级 通知

抄送:交通部公路司,各省、自治区,直辖市交通厅(局、委),各市(州)运管处,相关客车生产企业。

湖南省交通厅办公室

2007年5月9日印发

关于《湖南省中级客车类型划分 及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合“评定表”中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、“评定表”中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车应根据车辆的实际状况进行等级核定。



《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》

厂牌 车型		美的 三湘客车	美的 三湘客车	美的 三湘客车	美的 三湘客车	美的 三湘客车
		CK6100HA	CK6126HA	CK6790H	CK6792	CK6602
技术参数						
评定类型及等级		大型中级	大型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	47+1+1	49+1+1	33+1+1	30+1	18+1
比功率 kw/t	≥	10	10	12	12	14.5
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	95
匀速车内噪声 dB(A)	≤	75	75	75	75	75
行李舱		装置	装置	装置	装置	—
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
车内行李架		装置	装置	装置	装置	装置
车外行李架		无	无	无	无	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
ABS (一类)		装置	装置	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	—
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
扶手 (靠通道)		装置	装置	装置	装置	—
空气 调节 与控 制	空调器	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
	制冷量(人均)KJ/H	1800	1800	1800	1800	1800
	制热量(人均)KJ/H	1800	1800	1800	1800	1800
	强制通风换气量 (人均), m ³ /h	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 20
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
时钟		装置	装置	装置	装置	—
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
行李舱容积 m ³ /人	≥	0.09	0.13	0.06	0.06	—
特殊结构说明						

《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》(卧铺)

技术参数	厂牌	美的三湘客车		
		美的三湘客车	美的三湘客车	美的三湘客车
车型		CK6120W	CK6126HW	CK6126HWA
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级
卧铺数+司机+导游	≤	36+1+1	36+1+1	36+1+1
比功率 kw/t	≥	10	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	75	75	75
车内通道宽 mm	≥	300	300	300
ABS (一类)		装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺型式		平铺 (半躺)	平铺 (半躺)	平铺 (半躺)
卧铺全长 mm	≥	1800	1800	1800
卧铺宽度 mm	≥	450	450	450
铺纵向间距 mm	≥	1850 (1500)	1850 (1500)	1850 (1500)
铺横向间距 mm	≥	350	350	350
上铺空间高度 mm	≥	780	780	780
铺间高度 mm	≥	800	800	800
下铺面距地高 mm	≥	250	250	250
护栏高度 mm	≥	150	150	150
铺垫厚 mm	≥	70	70	70
空气调节与控制	空调器	冷或暖	冷或暖	冷或暖
	制冷量 (人均) KJ/H	≥ 1800	1800	1800
	制热量 (人均) KJ/H	≥ 1800	1800	1800
	强制通风换气量 (人均), m ³ /h	≥ 25	25	25
音响设备		装置	装置	装置
侧窗帘		装置	装置	装置
时钟		装置	装置	装置
卧铺汽车安全带		装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.13	0.13	0.13
特殊结构说明				