

交通部文件

交公路发〔2007〕553号

关于公布第24批高级客车类型 划分及等级评定表的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅(局、委)：

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定，现公布第24批《高级客车类型划分及等级评定表》，请认真贯彻实施。

- 附件：1. 高级客车类型划分及等级评定表
2. 车型等级对照表

3. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明

4. 企业名称与厂家简称对照表



附件 1

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	佛山飞驰	盐城中威	厦门金龙	厦门金龙	依维柯	依维柯
	车型	FSQ612611Y	YCK6116 HG1	XMQ6116 F2B3	XMQ6116 F2B	NJ6707 SJH6	NJ6606 SFH16
评定类型及等级		大型高一級	大型高一級	大型高一級	大型高一級	中型高一級	小型高一級
车身长度 mm	≥	11990	11380	10780	10780	7010	5980
座位数-司机-导游	≤	49 (47)+1+1	45+1+1	41+1+1	41+1+1	19+1+1	16+1+1
额定功率 kw	≥	243	199	177	177	92	92
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	13	19
最高车速 km/h	≥	110	110	110	110	110	105
匀速车内噪声 dB(A)	≤	72	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	前	前
乘客门位置		前(中)	前	前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	350	350	350	350	350	300
悬架类型		B	B	B	B	E	E
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	-	-
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	-
转向车轮		装置	装置	装置	装置	装置	-
无前轴下摆轴衬套		装置	装置	装置	装置	装置	-
轴间距(同向) mm	≥	720	720	720	720	720	670
座垫宽 mm	≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm	≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm	≥	680	680	680	680	680	680
靠背角可调节		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅加宽		可调	可调	可调	可调	-	-
座椅横移(向通道) mm	≥	60	60	60	60	60	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	-
CAN 总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	-
发动机位置熄火装置		装置	装置	装置	装置	-	-
人均行李舱容积 m ³ /座位		0.15	0.15	0.13	0.13	-	-
挡风玻璃刮风		-	-	-	-	-	-

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	江苏女神	亚星商用车	亚星商用车	亚星商用车	亚星商用车	奥的客车
	车型	JB6122KI	YBL6119 H2E3	YBL6119 H1E3	YBL6896 H2E31	YBL6896 H1E31	CK6126H3
评定类型及等级		大型高一級	大型高二級	大型高一級	中型高二級	中型高一級	大型高一級
车身长度 mm		12000	11450	11450	8945	8945	11990
座位数+司机+导游 ≤		51 (49) +1+1	42+1+1	47 (45) +1+1	35+1+1	37+1+1	49 (47) +1+1
额定功率 kw ≥		243	221	199	169	169	247
比功率 kw/t ≥		12	13.5	12	14	13	12
最高车速 km/h ≥		110	120	110	115	110	110
高速行驶噪声 dB(A) ≤		72	69	72	70	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前(中)	前	前(中)	前	前	前(中)
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
盘式制动器		-	装置	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	-	装置
底盘自动润滑系统		-	装置	-	装置	-	-
胎压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		720	750	720	750	720	720
座椅宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	720	680	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	-	可调
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	后	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		-	装置	-	-	-	-
车桥自动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	-	-	装置
人均站立容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.17	0.15	0.10	0.09	0.15
资料来源说明:		低驾就<					

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	华晨金杯
	车型	XML6125 J33	XML6103 JP2	XML6907 J22	XML6897 J12	XML6492 EJY1	SY6543 WSJBH
评定类型及等级		大型高三级	大型高一級	中型高二級	中型高一級	小型高一級	小型高一級
车身长度 mm		12000	10490	8975	8945	4980	5400
座位数+司机+导游 ≤		45+1+1	45+1+1	35+1+1	37+1+1	8+1	10+1
额定功率 kw ≥		270	180	170	162	78	104
比功率 kw/t ≥		15	12	14	13	19	19
最高车速 km/h ≥		125	110	115	110	105	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		66	72	70	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	前	前
乘客门位置		前、中	前	前	前	前、中	前、中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	300	300
悬架类型		A	B	B	B、C	E	E
盘式制动器		装置	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	-	-
底盘自动润滑系统		装置	-	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	-	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	-	-
座间距 (同向) mm ≥		770	720	750	720	670	670
座垫宽 mm ≥		450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	可调	-	-	-
座椅横移 (向通道) mm ≥		60	60	60	60	-	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		中	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	-	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	-	-
CAN 总线		装置	-	-	-	-	-
车架随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	-	-
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.19	0.13	0.10	0.09	-	-
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂名	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	东风柳汽
	车型	ZK6146 HSA	ZK6120 R41D	ZK6120 R41K	ZK6117H	ZK6799 HD	LZ6511 AQ7S
评定类型及等级		特大型 高一級	大型高三級	大型高二級	大型高一級	中型高一級	小型高一級
车身长度 mm		13695	12000	12000	11495	7945	5115
座位数+司机+导游 ≤		73+1+1	45+1+1	45+1+1	49(47)+1+1	21+1+1	8+1
额定功率 kw ≥		266	276	259	206	135	82
比功率 kw/t ≥		11	15	13.5	12	13	19
最高车速 km/h ≥		110	125	120	110	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	66	69	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	前
乘客门位置		前、中	前、中	前、中	前(中)	前	前、中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	300
悬架类型		B	A	D	B	B、C	E
盘式制动器		装置	装置	装置	-	-	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	-	-
底盘自动润滑系统		装置	装置	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	-
座间距(同向) mm ≥		720	770	750	720	720	670
座垫宽 mm ≥		440	450	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	720	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	中	中	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	-
CAN总线		-	装置	装置	-	-	-
车桥随动转向		3桥	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	-
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.065	0.19	0.17	0.15	0.06	-
特殊结构说明		双层	-	-	-	-	-

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	北京北方	北京北方	北京北方
	车型	KLQ6128 QAE3	KLQ6109 QA	KLQ6796 QA	BFC6137B	BFC6123B1	BFC6123A
评定类型及等级		大型高三级	大型高一級	中型高一級	特大型 高二級	大型高三級	大型高二級
车身长度 mm		12000	10490	7995	13700	12000	12000
座位数+司机+导游 ≤		45+1+1	43+1+1	31+1+1	53+1+1	43+1+1	45+1+1
额定功率 kw ≥		259	177	132	276	276	257
比功率 kw/t ≥		15	12	13	12	15	13.5
最高车速 km/h ≥		125	110	110	120	125	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤		66	72	72	69	66	69
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前	前	前、中	前、中	前、中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	B	B、C	A	A	A
盘式制动器		装置	-	-	装置	装置	装置
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	-	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	-	-	装置	装置	装置
空气悬架		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		770	730	720	750	770	750
座垫宽 mm ≥		450	440	440	440	450	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	660	680	720	720	720
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	-	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	-	中	中	中
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	-	-	装置	装置	装置
车桥随动转向		-	-	-	3 桥	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机能自动灭火装置		装置	装置	-	装置	装置	装置
人均行李容积 m ³ /人 ≥		0.19	0.13	0.06	0.15	0.19	0.17
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

厂家 车型 技术参数	厦门金龙	厦门金龙	中通客车	中通客车	中通客车	一汽红塔
	XMQ6126Y1	XMQ6900Y1	LCK6122H-2	LCK6122H-1	LCK6859HC	CA6500AE
评定类型及等级	大型高二级	中型高二级	大型高二级	大型高一級	中型高一級	小型高一級
车身长度 mm	11950	8995	11900	11900	8495	5080
座位数-司机+导游 ≤	47+1+1	35 (33)+1-1	43+1+1	49+1+1	33+1+1	8+1
额定功率 kw ≤	235	169	250	250	154	76
比功率 kw/t ≥	13.5	14	13.5	12	13	19
最高车速 km/h ≥	120	115	120	110	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤	69	70	69	72	72	72
发动机位置	后	后	后	后	后	前
乘客门位置	前、中	前、中	前、中	前	前	前、中
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	300
悬架类型	B	B	A	A	B	E
盘式制动器	装置	-	装置	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
轴间间隙自动装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	-	-
底盘自动润滑系统	装置	装置	装置	-	-	-
旋片车轮	装置	装置	装置	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	-
座间距 (纵向) mm ≥	750	750	750	720	720	670
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座垫深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	720	720	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏	可调	可调	可调	可调	-	-
座椅横移 (向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	-
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	中	-	中	-	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	-
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	-
CAN 总线	装置	-	装置	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	-
发动机舱自动灭火装置	装置	-	装置	装置	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.17	0.10	0.17	0.15	0.045	-
特殊结构说明					CNG	

高级客车类型划分及等级评定表

厂家 车型 技术参数	安徽安凯	安徽安凯	安徽安凯	江淮瑞凤	江淮客车	江淮客车
	HFF6121 KZ-1	HFF6125K40	HFF6124K40	HFC6500 A1C8BE3	HK6127H	HFC6868H1
评定类型及等级	大型高三级	大型高二级	大型高级	小型高级	大型高二级	中型高级
车身长度 mm	12000	12000	12000	5035	11990	8650
座位数+司机+导游 ≤	49+1+1	45+1+1	51(49)+1+1	6+1	45+1+1	35+1+1
额定功率 kw ≥	260	247	228	100	279	159
比功率 kw/t ≥	15	13.5	12	19	13.5	13
最高车速 km/h ≥	125	120	110	105	120	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	66	69	72	72	69	72
发动机位置	后	后	后	前	后	后
乘客门位置	前、中	前、中	前(中)	前、中	前、中	前
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	300	350	350
悬架类型	A	B	B	E	D	C
盘式制动器	装置	装置	-	-	装置	-
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	-	装置	-
底盘自动润滑系统	装置	装置	-	-	装置	-
旋压车轮	装置	装置	装置	-	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	-	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	770	750	720	670	750	720
座垫宽 mm ≥	450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	720	680	680	720	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	可调	-	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	60	-	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	中	中	-	-	中	-
影视设备	装置	装置	装置	-	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	-	装置	装置
CAN总线	装置	装置	-	-	装置	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	-	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	-	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.19	0.17	0.15	-	0.17	0.09
特殊结构说明	低驾驶区					

高级客车类型划分及等级评定表

厂家 车型 技术参数	安置车辆	安置车辆	安置车辆	河北长安	河北长安	河北长安
	HFX6126 K67	HFX6860 HK2	HFX6600K	SC6840CG3	SC6806CG3	SC6606C2
评定类型及等级	大型高一級	中型高一級	小型高一級	中型高一級	中型高一級	小型高一級
车身长度 mm	11980	8550	5990	8400	8050	5995
座位数-司机-导游 ≤	51 (49)+1+1	33+1+1	13+1	33-1+1	29+1+1	18+1
额定功率 kw ≥	221	162	92	159	132	85
比功率 kw/t ≥	12	13	19	13	13	19
最高车速 km/h ≥	110	110	105	110	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	72	72	72	72	72
发动机位置	后	后	前	后	后	前
乘客门位置	前(中)	前	前	前	前	中
车内通道宽 mm ≥	350	350	300	350	350	300
悬架类型	B	B	E	E	E	E
盘式制动器	-	-	-	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	-	-	-	-	-
底盘自动润滑系统	-	-	-	-	-	-
胎压车轮	装置	装置	-	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎	装置	装置	-	装置	装置	-
座间距(纵向) mm ≥	720	720	670	720	720	670
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	680	680	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏	可调	-	-	-	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	-	60	60	-
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空调调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	-	-	-	-	-	-
影视设备	装置	装置	-	装置	装置	-
饮水设备或冰箱	装置	装置	-	装置	装置	-
CAN 总线	-	-	-	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	-	装置	装置	-
发动机随自动灭火装置	装置	-	-	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.15	0.09	-	0.09	0.09	-
特殊结构说明						2+2

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	金华青年	金华青年	无锡太湖	无锡太湖	上海申龙	上海申龙
	车型	JNP6121 KEA	JNP6120 LEA	XQ6120CH2	XQ6861 Y2H2	SLK6126F1	SLK6800 F2A
评定类型及等级		大型高三级	大型高二级	大型高二级	中型高一級	大型高一級	中型高一級
车身长度 mm	≥	12000	12000	11995	8610	11995	7990
座位数+司机+导游 ≤		43+1+1	45+1+1	45+1+1	33+1+1	51(49)-1+1	31+1-1
额定功率 kw ≥		254	243	239	147	221	132
比功率 kw/t ≥		15	13.5	13.5	13	12	13
最高车速 km/h ≥		125	120	120	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		66	69	69	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前、中	前、中	前、中	前	前(中)	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	A	B	C	B	B、C
盘式制动器		装置	装置	装置	-	-	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	装置	-
底盘自动润滑系统		装置	装置	装置	-	-	-
液压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		770	750	750	720	720	720
座垫宽 mm ≥		450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	720	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	-	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	中	中	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	装置	装置	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	-	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.19	0.17	0.17	0.09	0.15	0.06
特殊结构说明				低驾驶区			

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	江苏女神	江苏女神	江苏女神	安重安凯	苏州金龙
	车型	JB6122W2	JB6122W3	JB6122WJ	HFF6140 WK86-1	KLQ6148 BVE31
评定类型及等级		大型高一級	大型高一級	大型高一級	特大型高二級	特大型高一級
车身长度 mm		12000	12000	12000	13700	13700
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机-导游	≤	38+1-1 (半躺)	38+1+1 (半躺)	38+1+1 (半躺)	42+1+1 (半躺)	40+1+1 (半躺)
额定功率 kw	≥	221	221	221	279.5	240
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	11
最高车速 km/h	≥	110	110	110	120	110
匀速车内噪声 dB(A)	≤	72	72	72	69	72
发动机位置		后	后	后	后	后
乘客门位置		前	前	前	前、中	前、中
悬架类型		B	B	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	装置	装置
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置
踏板间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	装置	装置
驱动车轮		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm	≥	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm	≥	500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm	≥	1950 (平铺) 1550 (半躺)	1950 (平铺) 1550 (半躺)	1950 (平铺) 1550 (半躺)	1950 (平铺) 1600 (半躺)	1950 (平铺) 1550 (半躺)
铺横向间距 mm	≥	350	350	350	350	350
上铺空同高度 mm	≥	800	800	800	800	800
铺间高度 mm	≥	850	850	850	850	850
重叠脚踏内端高 mm	≥	250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm	≥	250	250	250	250	250
护栏高度 mm	≥	150	150	150	150	150
铺垫厚 mm	≥	70	70	70	70	70
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		-	-	-	中	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		-	-	-	装置	-
平桥随动转向		-	-	-	3 桥	3 桥
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.17	0.17	0.17	0.18	0.16
特殊结构说明		低驾驶室	低驾驶室	低驾驶室	低驾驶室	

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	厦门金旅	厦门金旅	上海申龙	北京北方	西安西沃
	车型	XML6145 J12W	XML6127 J92W	SLK6128F53V	BFC6123WB1	XW6120SA
评定类型及等级		特大型高二级	大型高二级	大型高一组	大型高二级	大型高二级
车身长度 mm		13695	11985	11995	12000	12000
卧铺排列形式		1+1-1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数-司机-导游 ≤		40+1-1 (半铺)	32+1+1 (半铺)	36+1+1 (半铺)	25+1+1 (平铺) 30+1+1 (半铺)	34+1+1 (半铺)
额定功率 kw ≥		264	240	225	276	250
比功率 kw/t ≥		12	13.5	12	13.5	13.5
最高车速 km/h ≥		120	120	110	120	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	69	72	69	69
发动机位置		后	后	后	后	中
乘客门位置		前、后	前	前	前、后	前、后
悬架类型		B	B	B	A	A
盘式制动器		装置	装置	-	装置	装置
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	装置	-	装置	装置
空气悬架		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm ≥		1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm ≥		500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm ≥		1950 (平铺) 1600 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)	1950 (平铺) 1550 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)	1950 (平铺) 1600 (半铺)
铺横向间距 mm ≥		350	350	350	350	350
上铺空间高度 mm ≥		800	800	800	800	800
铺间高度 mm ≥		850	850	850	850	850
重叠脚窝内端高 mm ≥		250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm ≥		250	250	250	250	250
护栏高度 mm ≥		150	150	150	150	150
铺垫厚 mm ≥		70	70	70	70	70
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		后	后	-	后	后
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	装置	-	装置	装置
车桥随动转向		3 桥	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.19	0.17	0.19	0.19
特殊结构说明						

附件 2

车型等级对照表

序号	厂家简称	车型	仅评定类型及等级同	额定功率kw≥	车身长度	座位(卧铺)数+司机+导游 ≤	乘客门位置	悬架类型	卫生间位置	行李舱容积	特殊结构说明
1	上海申龙	SLK6800F2A3	同本批 SLK6800F2A	132	7950	31-1-1	前	B、C	-	0.06	-
		SLK6870F53	同本批 SLK6800F2A	162	8720	35-1-1	前	B、C	-	0.09	-
		SLK6900F13	同本批 SLK6800F2A	162	8995	37-1-1	前	D、C	-	0.09	-
		SLK6970F3	同本批 SLK6126F1	173	9690	39-1-1	前	B	-	0.11	-
		SLK6116F33	同本批 SLK6126F1	206	11385	47(45)-1-1	前、中	B	-	0.15	-
		SLK6116F1	同本批 SLK6126F1	220	11385	17(15)-1-1	前、中	B	-	0.15	-
2	安徽安凯	HFF6121KZ-4	同本批 HFF6121KZ-1	216	12000	43-1-1	前、中	A	中	0.19	-
3	江淮客车	HFC6838H1	同本批 HFC6868H1	159	6315	31-1-1	前	C	-	0.09	-
4	郑州宇通	ZK6799HC	同本批 ZK6799HD	140	7945	21-1-1	前	B、C	-	0.06	-
		ZK6879H	同本批 ZK6799HD	155	9715	35-1-1	前	B、C	-	0.09	-
		ZK6859HC	同本批 ZK6799HD	154	8470	33-1-1	前	B、C	-	0.045	CNG
		ZK6899HDN	同本批 ZK6799HD	172	8945	37-1-1	前	B、C	-	0.045	CNG
		ZK6147H	同本批 ZK6146HSA	259	13670	57-1-1	前、中	B	-	0.13	-
		ZK6147HW	同本批 ZK6146HSA	259	13670	11-1-1 (卧铺)	前、中	B	-	0.16	-
		ZK6146HS	同本批 ZK6146HSA	280	13695	73-1-1	前、中	B	-	0.065	双层
		ZK6108HS	同本批 ZK6120R41D	221	10480	39(37)-1-1	前(中)	A	后(中)	0.17	-
		ZK6116HE	同本批 ZK6120R41K	229	11300	38-1	前、中	B	中	0.17	后排4座
		ZK6127HP2	同本批 ZK6120R41K	250	12000	17-1-1	前、中	B	中	0.17	-
		ZK6127H3	同本批 ZK6120R41K	250	12000	17-1-1	前、中	B	中	0.17	-
		ZK6127H2	同本批 ZK6120R41K	243	12000	17-1-1	前、中	B	中	0.17	-
		ZK6128HF	同本批 ZK6120R11K	259	11990	15-1-1	前、中	B	中	0.17	-
		ZK6120R41F	同本批 ZK6120R41K	265	12060	15-1-1	前、中	B	中	0.17	-
		ZK6127HC2	同本批 ZK6120R41K	258	12000	17-1-1	前、中	B	中	0.17	-
		ZK6127HC1	同本批 ZK6117H	228	12000	51(49)-1-1	前(中)	B	-	0.15	-
		ZK6127HWP1	同本批 ZK6117H	221	12000	34-1-1 (卧铺)	前	B	-	0.17	低驾驶区
		ZK6930HA	同本批 ZK6117H	173	9325	37-1-1	前	B	-	0.11	-
ZK6979H	同本批 ZK6117H	169	5665	30-1-1	前	B	-	0.11	-		
ZK6930H	同本批 ZK6117H	177	9325	37-1-1	前	B	-	0.11	-		

		ZK6107HD	同本批 ZK6117H	177	10490	43 (41) -1-1	前 (中)	B	-	0.13	-
		ZK6107H	同本批 ZK6117H	180	10490	43 (41) -1+1	前 (中)	B	-	0.13	-
		ZK6127HWP	同本批 ZK6117H	235	12000	38-i+1 (半轴)	前	B	-	0.17	低驾 驶区
		ZK6127HW1	同本批 ZK6117H	228	12000	38-1-1 (半轴)	前	B	-	0.17	低驾 驶区
		ZK6127HW	同本批 ZK6117H	228	12000	38-1-1 (半轴)	前	B	-	0.17	低驾 驶区
		ZK6127HWP2	同本批 ZK6117H	250	12000	38-1+1 (半轴)	前	B	-	0.17	低驾 驶区
		ZK6127HP1	同本批 ZK6117H	221	12000	51 (49) +1-1	前 (中)	B	-	0.15	-
		ZK6127HP	同本批 ZK6117H	235	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		ZK6127HB	同本批 ZK6117H	228	12000	51 (49) +1+1	前 (中)	B	-	0.15	-
		ZK6127HC	同本批 ZK6117H	221	12000	51 (49) -1-1	前 (中)	B	-	0.15	-
		ZK6117HB1	同本批 ZK6117H	199	11495	49 (47) -1-1	前 (中)	B	-	0.15	-
		ZK6117HA	同本批 ZK6117H	199	11495	49 (47) -1-1	前 (中)	B	-	0.15	-
		ZK6107HA	同本批 ZK6117H	191	10490	43 (41) +1+1	前 (中)	B	-	0.13	-
5	厦门 金龙	XMQ6120P6	同本批 XMQ6126Y1	228	11950	34-1+1 (半轴)	前、中	B	中	0.19	-
		XMQ6858Y1	同本批 XMQ6900Y1	155	8495	31+1-1	前	B	-	0.10	-
6	厦门 金龙	XML6103J22	同本批 XML6127J92W	191	10490	36+1+1	前、中	B	中	0.15	-
		XML6103J33	同本批 XML6127J92W	188	10490	36+1+1	前、中	B	中	0.15	-
		XML6113J22	同本批 XML6127J92W	191	10730	39+1-1	前、中	B	中	0.15	-
		XML6113J23	同本批 XML6127J92W	198	10730	39+1+1	前、中	B	中	0.15	-
		XML6125J13	同本批 XML6127J92W	243	12000	47+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		XML6117J23	同本批 XML6127J92W	213	11385	43+1+1	前、中	B	中	0.17	-
		XML6117J22	同本批 XML6127J92W	210	11385	43-1-1	前、中	B	中	0.17	-
		XML6127J32	同本批 XML6127J92W	235	11985	47-1-1	前、中	B	中	0.17	-
		XML6127J22W	同本批 XML6127J92W	235	11985	32-1-1 (半轴)	前	B	后	0.19	-
		XML6145J22	同本批 XML6115J12W	264	13695	55+1-1	前、中	B	中	0.15	-
		XML6145J23	同本批 XML6145J12W	270	13695	55-1-1	前、中	B	中	0.15	-
		XML6145J13W	同本批 XML6145J12W	270	13695	10-1-1 (半轴)	前、后	B	后	0.18	-
		XML6103JP3	同本批 XML6103JP2	180	10490	15-1-1	前	B	-	0.13	-

		XML6113JP2	同本批 XML6103JP2	180	10730	45-1-1	前	B	-	0.13	-
		XML6113JP3	同本批 XML6103JP2	188	10730	45-1-1	前	B	-	0.13	-
		XML6117J12	同本批 XML6103JP2	199	11385	47-1-1	前	B	-	0.15	-
		XML6127J12W	同本批 XML6103JP2	221	11985	30+1-1 (平铺) 36-1-1 (半躺)	前	B	-	0.17	-
		XML6897J22	同本批 XML6907J22	170	8945	35-1-1	前	B	-	0.10	-
		XML6897J23	同本批 XML6907J22	169	8945	35-1-1	前	B	-	0.10	-
		XML6897J13	同本批 XML6897J12	162	8945	37-1-1	前	B、C	-	0.09	-
		XML6501E13	同本批 XML6492E3Y1	76	4980	8-1	前、中	E	-	-	-
		XML6502E13	同本批 XML6492E3Y1	76	4980	8+1	前、中	E	-	-	-
		XML6503E13	同本批 XML6492E3Y1	76	4980	8-1	前、中	E	-	-	-
7	苏州 金龙	KLQ6796QAE3	同本批 KLQ6796QA	132	7995	31+1+1	前	B、C	-	0.06	-
		KLQ6793Q	同本批 KLQ6796QA	125	7995	23-1-1	前	B、C	-	0.06	-
		KLQ6109QAE3	同本批 KLQ6109QA	177	10490	43-1-1	前	B	-	0.13	-
		KLQ6119QAE3	同本批 KLQ6109QA	199	11490	49+1+1	前	B	-	0.15	-
		KLQ6129QA	同本批 KLQ6109QA	221	12000	51+1-1	前	B	-	0.15	-
		KLQ6129QAE3	同本批 KLQ6109QA	221	12000	51+1-1	前	B	-	0.15	-
		KLQ6128QB1	同本批 KLQ6109QA	221	12000	51+1+1	前	B	-	0.15	-
		KLQ6128QBE	同本批 KLQ6109QA	221	12000	51-1-1	前	B	-	0.15	-
		KLQ6127QE43	同本批 KLQ6128QAE3	280	12000	45-1+1	前、中	A	中	0.19	-
8	盐城 中威	YCK6106HGW	同本批 YCK6116HG1	177	10490	21-1-1 (平铺) 26-1-1 (半躺)	前	B	-	0.16	-
		YCK6126HGW	同本批 YCK6116HG1	221	11980	36-1-1 (半躺)	前	B	-	0.17	-
		YCK6129HGWN	同本批 YCK6116HG1	235	11980	36+1-1 (半躺)	前	B	-	0.17	-
9	依维柯	NJ6707SJH6-S	同本批 NJ6707SJH6	92	7010	19-1+1	前	E	-	-	-
10	亚星 商用车	YBL6105H1E 32	同本批 YBL6119H1E3	177	10490	43 (41) -1-1	前 (中)	B	-	0.13	-
		YBL6105H1	同本批 YBL6119H1E3	191	10490	43 (41) -1-1	前 (中)	B	-	0.13	-
11	江淮 瑞风	HFC6500A3C 7BE3	同本批 HFC6500A1C7BE3	95	5035	8-1	前、中	E	-	-	-
		HFC6500A3C 8BE3	同本批 HFC6500A1C8BE3	95	5035	8-1	前、中	E	-	-	-

		HFC6500A3E3	同 本 批	95	5035	8-1	前、中	E	-	-	-
		HFC6500A1C8BE3									
		HFC6500A1C7BE3	同 本 批	100	5035	8-1	前、中	E	-	-	-
		HFC6500A1C8BE3									
12	安重 车辆	HFX6105K25	同本批 HFX6126K67	177	10530	41-1-1	前	B	-	0.13	-
		HFX6113K48	同本批 HFX6126K67	199	11200	43 (41) -1-1	前 (中)	B	-	0.15	-
		HFX6120HK2	同本批 HFX6126K67	243	11980	51 (49) -1-1	前 (中)	B	-	0.15	-
		HFX6120HW2	同本批 HFX6126K67	243	11980	36 (34) -1-1 (半轴)	前 (中)	B	-	0.17	-
		HFX6861K37	同本批 HFX6860HK2	177	8600	33-1-1	前	B	-	0.09	-
13	中通 客车	LCK6125H-2	同本批 LCK6122H-1	243	11990	51 (49) +1-1	前 (中)	B	-	0.15	-
		LCK6125H-3	同本批 LCK6122H-1	221	11990	51 (49) +1-1	前 (中)	B	-	0.15	-
14	东风 柳汽	LZ6511AQ3S	同本批 LZ6511AQ7S	99	5115	8-1	前、中	E	-	-	-
15	一汽 红塔	CA6500CE	同本批 CA6500AE	74	5080	8-1	前、中	E	-	-	-
16	美的 客车	CK6116H	同本批 CK6126H3	206	11480	45 (43) +1-1	前 (中)	B	-	0.15	-
17	佛山 飞驰	FSQ6105HT	同本批 FSQ6126HY	199	10350	41-1+1	前	B	-	0.13	-
18	华晨 金杯	SY6543N3	同本批 SY6543WS3BH	76	5400	10-1	前、中	E	-	-	-
		SY6543WS3H	同本批 SY6543WS3BH	104	5400	10-1	前、中	E	-	-	-
		SY6521KS2	同本批 SY6543WS3BH	102	5235	8-1	前、中	E	-	-	-
19	金华 青年	JNP6128KEA	同本批 JNP6121KEA	254	12000	43-1-1	前、中	A	中	0.19	-
		JNP6120KEA	同本批 JNP6121KEA	254	12000	43-1-1	前、中	A	中	0.19	-
20	无锡 太湖	XQ6861YH2	同本批 XQ6861Y2H2	147	8610	33-1-1	前	C	-	0.09	-
21	江苏 女神	JB6122K2	同本批 JB6122K1	221	12000	51 (49) -1-1	前 (中)	B	-	0.15	-
		JB6122K3	同本批 JB6122K1	221	12000	51 (49) +1-1	前 (中)	B	-	0.15	-
		JB6122K4	同本批 JB6122K1	221	12000	51 (49) +1-1	前 (中)	B	-	0.15	-
22	北京 北方	BFC6120B	同本批 BFC6123A	247	12000	45-1+1	前、中	A	中	0.17	-
		BFC6120-2D BA	同本批 BFC6123A	243	12000	45-1-1	前、中	A	中	0.17	-

附件 3

关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求,只要有一项低于相应类型及等级的标准限值,在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降级的,由地市级道路运输管理机构对该车型进行现场核查和实测,确认符合标准后,才予以降级。高级客车等级只能下降一个等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据,所在内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车,还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装(改造),引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的,需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装装备不要求。

附件 4

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	北京北方
2	沈阳华晨金杯汽车有限公司	华晨金杯
3	河北长安汽车有限公司	河北长安
4	上海申龙客车有限公司	上海申龙
5	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	苏州金龙
6	一汽客车(无锡)有限公司	无锡太湖
7	南京依维柯汽车有限公司	依维柯
8	盐城中威客车有限公司	盐城中威
9	扬州亚星商用车有限公司(原亚星-奔驰有限公司)	亚星商用车 (原亚星-奔驰)
10	江苏女神汽车集团公司	江苏女神
11	金华青年汽车制造有限公司	金华青年
12	安徽安凯汽车股份有限公司	安徽安凯
13	安徽江淮客车有限公司	江淮客车
14	安徽江淮汽车股份有限公司	江淮瑞风
15	安徽安凯车辆制造有限公司	安徽车辆
16	中通客车控股股份有限公司	中通客车
17	厦门金龙联合汽车工业有限公司	厦门金龙
18	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金龙
19	郑州宇通客车股份有限公司	郑州宇通
20	湖南美的客车制造有限公司	美的客车
21	东风柳州汽车有限公司	东风柳汽
22	佛山市飞驰汽车制造有限公司	佛山飞驰
23	一汽红塔云南汽车制造有限公司	一汽红塔
24	西安西沃客车有限公司	西安西沃

主题词：营运 客车 等级 通知

抄送：各省、自治区、直辖市交通厅(委)道路运输管理局(处)，中国公路学会客车分会，各有关客车生产厂家。

交通部办公厅

2007年10月16日印发

