


广西壮族自治区 道路运输管理局文件

桂道运修〔2008〕99号



关于发布广西中级客车类型划分 及等级评定表（第十三批）的通知

各运管处：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，我局组织专家按交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）对上汽通用五菱汽车股份有限公司申报评定等级的LZW6400B3等6个客车车型进行了审查评定。现将符合标准的中级客车以《广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表》（第十三批）发布，请认真贯彻实施。

附件：1.广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表（第十三批）

Handwritten notes at the top of the page, including a date "2008年8月21日" and other illegible characters.

2.广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表的

说明



二〇〇八年八月二十一日

附件 1:

广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表 (第十三批)

技术参数	厂家	上汽通用五菱	上汽通用五菱	上汽通用五菱	上汽通用五菱	上汽通用五菱	上汽通用五菱
	车型	LZW6400 B3	LZW6400 C3	LZW6407 B3	LZW6376 A3	LZW6376 C3	LZW6381 B3
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	≤	6+1	6+1	6+1	6+1	6+1	6+1
额定功率	kw	63	38.5	60.5	60	38.5	63
比功率	kw/t	≥	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
最高车速	km/h	≥	95	95	95	95	95
匀速行驶车内噪声	dB (A)	≤	75	75	75	75	75
车内通道宽	mm	≥	300	300	300	300	300
ABS (一类)		—	—	—	—	—	—
动力转向		—	—	—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向)	mm	≥	650	650	650	650	650
座垫宽	mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深	mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高	mm	≥	650	650	650	650	650
扶手 (靠通道)		—	—	—	—	—	—
座椅安全带		装置(前排)	装置(前排)	装置(前排)	装置(前排)	装置(前排)	装置(前排)
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均制冷量	kJ/h	≥	1800	1800	1800	1800	1800
人均供热量	kJ/h	≥	1800	1800	1800	1800	1800
强制通风换气量(人均)	m ³ /h	≥	20	20	20	20	20
车内行李架		—	—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
时钟		—	—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置
行驶记录仪		—	—	—			—
人均行李舱容积	m ³ /人	≥	—	—			—
特殊结构说明							—

附件 2:

广西壮族自治区中级客车 类型划分及等级评定表的说明

一、 车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能不能核定为该类型及等级。

二、 评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、 对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、 评定表中划“-”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

主题词：运输 车辆 评定 通知

抄送：交通运输部公路司，各省、自治区、直辖市运输管理局（处），上汽通用五菱汽车股份有限公司，中国公路学会客车分会，自治区交通厅综合处，本局黄局长，维修科(3)。

广西壮族自治区道路运输管理局办公室 2008年8月22日印发

打印：徐玉红 校对：钟明生 汤辉 (共印56份)