

甘肃省公路运输管理局文件

甘运输〔2009〕3号

关于发布《甘肃省中级客车类型划分及等级评定表》（第六批）的通知

各市（州）运管局（处）、矿区运管处、兰州市城运处：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）规定，我省组织相关人员对兰州宇通客车有限公司申报的 ZK6112D、ZK6112WD、ZK6122WD 三款车型按照交通部《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）标准进行了评定。现将符合标准的中级客车以《甘肃省中级客车类型划分及等级评定表》（第六批）发布，请各级道路运输管理机构认真贯彻执行。并请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构予以认可。

附件:

- 1、甘肃省中级客车类型划分及等级评定表（第六批）
- 2、关于《中级客车类型划分及等级评定表》的说明



主题词：客车 等级 评定 通知

抄送：交通部公路司，中国公路学会客车分会，省交通厅，
各省、自治区、直辖市运管局（处），局相关处室，
局长、副局长

甘肃省公路运输管理局办公室 2009年1月12日印发

附件1:

《甘肃省中级客车类型划分及等级评定表》(第六批)

技术参数	厂牌 车	兰州宇通
评定类型等级		ZK6112D
车身长度mm		大型中级
座位数+司机+导游 ≤		11490
额定功率 kw ≥		52+1
比功率kW/t ≥		188
最高车速km/h ≥		10
匀速车内噪声dB(A) ≤		100 (实际值110)
发动机位置		75
乘客门位置		前
悬架类型		前
ABS (一类)		钢板弹簧
蹄片间隙自调装置		装置
缓行器		装置
动力转向		—
底盘自动润滑		装置
旋压车轮		—
无内胎子午线轮胎		装置
子午线轮胎		—
车内通道宽mm ≥		300
座间距 (同方向) mm ≥		700
座垫宽mm ≥		420
座椅深mm ≥		420
靠背高mm ≥		650
靠背角度可调		—
可调扶手 (靠通道处)		装置
座椅踏脚		—
座椅横移 (向通道处) mm ≥		—
座椅汽车安全带		装置
空气调节装置		暖/1800
人均换气量m ³ /人 ≥		25
卫生间		—
影视设备		—
音响设备		装置
饮水设备		—
侧窗帘		装置
阅读灯		—
时钟		装置
人均行李舱容积m ³ /人 ≥		0.13
行车记录仪		装置
特殊结构说明		—

《甘肃省中级客车类型划分及等级评定表》(第六批)

厂牌	兰州宇通	兰州宇通
技术参数	ZK6112WD	ZK6122WD
评定类型等级	大型中级	大型中级
车身长度mm	11490	11945
卧铺数+司机+导游 ≤	36+1+1	36+1+1
额定功率 kw ≥	188	180
比功率kW/t ≥	10	10
最高车速km/h ≥	100	100
匀速车内噪声dB(A) ≤	75	75
发动机位置	前	前
乘客门位置	前	前
悬架类型	钢板弹簧	钢板弹簧
ABS(一类)	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置
缓行器	—	—
动力转向	装置	装置
底盘自动润滑	—	—
旋压车轮	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置
子午线轮胎	—	—
卧铺排列形式	1+1+1(半躺)	1+1+1(半躺)
车内通道宽mm ≥	300	300
卧铺全长mm ≥	1800	1800
卧铺宽度mm ≥	450	450
卧铺纵向间距mm ≥	1500	1500
卧铺横向间距mm ≥	350	350
上铺空间高度mm ≥	780	780
铺间高度mm ≥	800	800
重叠脚窝高度mm ≥	250	250
下铺面距地高度mm ≥	250	250
铺垫厚mm ≥	70	70
护栏高度mm ≥	150	150
座椅汽车安全带	装置	装置
空气调节装置	暖/1800	暖/1800
人均换气量m ³ /人 ≥	25	25
卫生间	—	—
影视设备	—	—
音响设备	装置	装置
饮水设备	—	—
侧窗帘	装置	装置
阅读灯	—	—
时钟	装置	装置
人均行李舱容积m ³ /人 ≥	0.13	0.13
行车记录仪	装置	装置
特殊结构说明		

附件2:

关于《中级客车类型划分及等级评定表》的说明

1、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

2、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均应经过现场核查或实测，对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行等级评定。

3、对已评定类型及等级的客车如因改装(改造)，引起车辆所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

4、评定表中划“—”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。