

# 上海市交通运输和港口管理局

沪交科函〔2009〕197号

## 上海市交通运输和港口管理局关于发布 《上海市中级客车类型划分及等级评定表 (第十四批)》的通知

上海市城市交通运输管理处:

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公发〔2002〕590号)规定,经组织专家对上海申龙客车有限公司申报的中级客车进行了评审,现将经审定符合JT/T325-2006中级客车标准的4个车型予以发布。

特此通知。



二〇〇九年五月十四日



上海市中级客车类型划分及等级评定表（第十四批）

| 厂家<br>车型                              | 上海申龙        | 上海申龙        | 上海申龙        | 上海申龙        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 技术参数                                  | SLK6840F5G3 | SLK6970F5G3 | SLK6106F1G3 | SLK6116F5G3 |
| 评定类型及等级                               | 中型中级        | 大型中级        | 大型中级        | 大型中级        |
| 座位数+司机+导游 $\leq$                      | 33+1+1      | 41+1+1      | 45(43)+1+1  | 49(47)+1+1  |
| 比功率 kW/t $\geq$                       | 12          | 10          | 10          | 10          |
| 最高车速 km/h $\geq$                      | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 匀速车内噪声 dB(A) $\leq$                   | 75          | 75          | 75          | 75          |
| 发动机位置                                 | 后置          | 后置          | 后置          | 后置          |
| 乘客门位置                                 | 前           | 前           | 前(前+中)      | 前(前+中)      |
| 车内通道宽 mm $\geq$                       | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 动力转向                                  | 装置          | 装置          | 装置          | 装置          |
| 子午线轮胎                                 | 装置          | 装置          | 装置          | 装置          |
| 座间距(同向) mm $\geq$                     | 700         | 700         | 700         | 700         |
| 座垫宽 mm $\geq$                         | 420         | 420         | 420         | 420         |
| 座椅深 mm $\geq$                         | 420         | 420         | 420         | 420         |
| 靠背高 mm $\geq$                         | 650         | 650         | 650         | 650         |
| 扶手(靠通道处)                              | 装置          | 装置          | 装置          | 装置          |
| 空气调节装置                                | 冷或暖         | 冷或暖         | 冷或暖         | 冷或暖         |
| 行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 $\geq$        | 0.08        | 0.09        | 0.10        | 0.13        |
| 强制通风换气量(人均), m <sup>3</sup> /人 $\geq$ | 25          | 25          | 25          | 25          |
| 车内行李架                                 | 装置          | 装置          | 装置          | 装置          |
| 侧窗帘                                   | 装置          | 装置          | 装置          | 装置          |
| 音响设备                                  | 装置          | 装置          | 装置          | 装置          |
| 行驶记录仪                                 | 装置          | 装置          | 装置          | 装置          |
| 蹄片间隙自调节装置                             | 装置          | 装置          | 装置          | 装置          |
| ABS(一类)                               | —           | 装置          | 装置          | 装置          |
| 时钟                                    | 装置          | 装置          | 装置          | 装置          |
| 座椅汽车安全带                               | 装置          | 装置          | 装置          | 装置          |



---

抄送：交通运输部公路司，各省（自治区、直辖市）交通  
行政主管部门，中国公路学会客车分会，上海申龙  
客车有限公司。

---

信息公开属性：主动公开

---

上海市交通运输和港口管理局办公室 2009年5月15日印发

---