

# 甘肃省公路运输管理局文件

甘运输〔2009〕18号

## 关于发布《甘肃省中级客车类型划分及等级评定表》（第八批）的通知

各市（州）运管局（处）、兰州市城运处、矿区运管处：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）规定，我局组织相关人员对兰州宇通客车有限公司申报的 ZK6932D、ZK6102D 两款车型按照交通部《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）标准进行了评定。现将符合标准的中级客车以《甘肃省中级客车类型划分及等级评定表》（第八批）发布，请各级道路运输管理机构认真贯彻执行。并请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构予以认可。

附件:

- 1、甘肃省中级客车类型划分及等级评定表（第八批）
- 2、关于《中级客车类型划分及等级评定表》的说明

二〇〇九年五月十八日



**主题词：客车 等级 评定 通知**

抄送：部公路司，中国公路学会客车分会，各省、自治区、  
直辖市运管局（处），运政法规处、市场监督处、局  
办公室，局领导

甘肃省公路运输管理局办公室 2009年5月18日印发

附件 1:

《甘肃省中级客车类型划分及等级评定表》(第八批)

技术参数	厂牌	兰州宇通	兰州宇通
	车型	ZK6932D	ZK6102D
评定类型等级		大型中级	大型中级
车身长度 mm		9300	10400
座位数+司机+导游 ≤		40+1	46+1
额定功率 kw ≥		155	162
比功率 kW/t ≥		10	10
最高车速 km/h ≥		100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75
发动机位置		前	前
乘客门位置		前	前
悬架类型		钢板弹簧	钢板弹簧
ABS (一类)		装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置
缓行器		—	—
动力转向		装置	装置
底盘自动润滑		—	—
旋压车轮		—	—
无内胎子午线轮胎		—	—
子午线轮胎		装置	装置
车内通道宽 mm ≥		300	300
座间距 (同方向) mm ≥		700	700
座垫宽 mm ≥		420	420
座椅深 mm ≥		420	420
靠背高 mm ≥		650	650
靠背角度可调		—	—
可调扶手 (靠通道处)		装置	装置
座椅踏脚		—	—
座椅横移 (向通道处) mm ≥		—	—
座椅汽车安全带		装置	装置
空气调节装置 KJ/h ≥		冷暖/1800	暖/1800
人均换气量 m <sup>3</sup> /人 ≥		25	25
卫生间		—	—
影视设备		—	—
音响设备		装置	装置
饮水设备		—	—
侧窗帘		装置	装置
阅读灯		—	—
时钟		装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥		0.09	0.10
行车记录仪		装置	装置
特殊结构说明		—	—

附件2:

## 关于《中级客车类型划分及等级评定表》的说明

1、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

2、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均应经过现场核查或实测，对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行等级评定。

3、对已评定类型及等级的客车如因改装(改造)，引起车辆所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

4、评定表中划“—”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。