

# 新疆维吾尔自治区 道路运输管理局文件

新运维驾〔2009〕13号

## 关于发布《新疆维吾尔自治区中级客车类型划分 及等级评定表》（第一批）的通知

伊犁州运管处，各地、州、市运管总站，阿拉尔市、图木舒克市运管代办站：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发【2002】590号）规定，我局组织相关专家对新疆中通客车有限公司申报的 XJ6840TC、XJ6660C 两款车型按照交通部《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）标准进行了评定。现将符合标准的中级客车以《新疆维吾尔自治区中级客车类型划分及等级

评定表》(第一批)发布,请认真贯彻执行。并请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构认可。



二〇〇九年七月二日

主题词: 客车 等级 评定 通知

抄送: 交通运输部道路运输司, 各省、自治区、直辖市运输管理局(处), 中国公路学会客车分会, 新疆中通客车有限公司, 交通厅, 本局有关领导、办公室、客运处、维驾处, 存档。

新疆道路运输管理局办公室

2009年7月2日印发

附件一:

《新疆维吾尔自治区中级客车类型划分及等级评定表》(第一批)

厂牌 技术参数 车型	中通客车	中通客车
	XJ6840TC	XJ6660C
评定类型等级	中型中级	中型中级
车身长度mm	8400	6660
座位数+司机+导游 ≤	34+1	20+1+1
额定功率 kw ≥	125	85
比功率kW/t ≥	12	12
最高车速km/h ≥	100	100
匀速行驶车内噪声dB(A) ≤	75	75
发动机位置	前置	前置
乘客门位置	前置	中置
悬架类型	钢板弹簧	钢板弹簧
ABS(一类)	—	—
蹄片间隙自调装置	装置	装置
缓行器	—	—
动力转向	装置	装置
旋压车轮	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—
子午线轮胎	装置	装置
车内通道宽mm ≥	300	300
座间距(同方向)mm ≥	700	700
座垫宽mm ≥	420	420
座椅深mm ≥	420	420
靠背高mm ≥	650	650
靠背角度可调	—	—
座椅扶手(靠通道处)	装置	装置
座椅脚踏	—	—
座椅横移(向通道处)mm ≥	—	—
座椅汽车安全带	—	—
空气调节装置	装置	装置
空气调节装置制冷量(人均) KJ/h ≥	1800	1800
空气调节装置制热量(人均) KJ/h ≥	1800	1800
人均强制通风换气量m <sup>3</sup> /人 ≥	25	25
音响设备	装置	装置
饮水设备	—	—
侧窗帘	装置	装置
阅读灯	—	—
时钟	—	—
车内行李架	装置	装置
行李舱	装置	装置
人均行李舱容积m <sup>3</sup> /人 ≥	0.06	0.06
特殊结构说明		

附件 2:

## 新疆维吾尔自治区中级客车 类型划分及等级评定表的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造）引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数及服务装备不要求。