

# 广西壮族自治区 道路运输管理局文件

桂道运修〔2009〕82号

## 关于发布广西中级客车类型划分及 等级评定表（第十九批）的通知

各市运管处：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，我局组织专家按交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）对桂林客车工业集团有限公司申报评定等级的客车车型GL6752Q、GL6728Q进行了审查评定。现将符合标准的中级客车车型以《广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表》（第十九批）发布，请认真贯彻实施。

另外，我区2009年3月发布的《广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表（第十七批）》中，厂家栏“桂林客车”应为“桂林大宇”，特此更正。

附件：1. 广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表  
(第十九批)

2. 广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表  
的说明



二〇〇九年六月二十九日

## 附件 1:

广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表 (第十九批)

技术参数	厂家		桂林客车	桂林客车
	车型		GL6752Q	GL6728Q
评定类型及等级			中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤		30+1	27+1
车身长度	mm		7480	7230
发动机位置			前	前
乘客门位置			中	中
额定功率	kw		105	96
比功率	kw/t	≥	12	12
最高车速	km/h	≥	100	100
匀速行驶车内噪声	dB (A)	≤	75	75
车内通道宽	mm	≥	300	300
悬架类型			钢板弹簧	钢板弹簧
ABS (一类)			—	—
蹄片间隙自调装置			装置	装置
动力转向			装置	装置
子午线轮胎			装置	装置
座间距 (同向)	mm	≥	700	700
坐垫宽	mm	≥	420	420
座椅深	mm	≥	420	420
靠背高	mm	≥	650	650
扶手 (靠通道)			装置	装置
座椅安全带			装置	装置
空气调节装置			冷或暖	冷或暖
车内行李架			装置	装置
音响设备			装置	装置
时钟			装置	装置
侧窗帘			装置	装置
行驶记录仪			装置	装置
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人	≥	0.06	—
特殊结构说明				

附件 2:

## 广西壮族自治区中级客车 类型划分及等级评定表的说明

一、 车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、 评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、 对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、 评定表中划“-”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

主题词：运输 车辆 等级评定 通知

抄送：交通运输部道路运输司，各省、自治区、直辖市运输管理局(处)，桂林客车工业集团有限公司、桂林大宇客车有限公司，中国公路学会客车分会，自治区交通厅综合处，本局蒙青山副书记，客运科、维修科(3)。

广西壮族自治区道路运输管理局办公室 2009年6月29日印发

打印：徐玉红 校对：汤 辉 闭克农 (共印57份)