

贵州省公路运输管理局文件

省运管〔2009〕车11号

关于发布《中级客车类型划分及等级评定表》 (第二十二批)的通知

各市(州、地)运管处:

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发【2002】590号)的要求,现将我省经审查符合标准的中级客车以《中级客车类型划分及等级评审表》(第二十二批)发布,自公布之日起有效期为二年,请贯彻执行。并请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构予以认可。

附件:《中级客车类型划分及等级评定表》(第二十二批)

(此页无正文)



主题词：发布 客车等级 评定 通知

省运管局行政办公室

2009年10月19日印发

(共印20份)



贵州省中级客车类型划分及等级评定表 (第二十二批)

厂家 车型	万达	万达	万达	万达	万达
	WD6750CN	WD6608CG	WD6600D	WD6600DN	WD6750C1
技术参数					
评定类型及等级	中型中级	小型中级	小型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机 ≤	29+1	18+1	18+1	18+1	29+1
比功率 kw/t ≥	12	14.5	14.5	14.5	12
最高车速 km/h ≥	100	95	95	95	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75	75
发动机位置	前	前	前	前	前
乘客门位置	中	中	中	中	中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型	-	-	-	-	-
ABS (一类)	-	-	-	-	-
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置
动力转向	装置	-	-	-	装置
底盘自动润滑系统	-	-	-	-	-
旋压车轮	-	-	-	-	-
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖
制冷量, kJ/h	1800	1800	1800	1800	1800
制热量, kJ/h	1800	1800	1800	1800	1800
强制通风人均换气量, m ³ /h	25	20	20	20	25
座间距 (同向) mm ≥	700	650	650	650	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调	-	-	-	-	-
扶手 (靠通道)	装置	-	-	-	装置
座椅脚蹬	-	-	-	-	-
座椅两点式安全带	装置	装置	装置	装置	装置
行李舱容积, m ³ /人	-	-	-	-	-
卫生间 (位置)	-	-	-	-	-
影视设备	-	-	-	-	-
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	-	-	-	-	-
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
乘客阅读灯	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	-	-	-	装置
时钟	装置	-	-	-	装置

贵州省中级客车类型划分及等级评定表



技术参数	厂家	万达	万达	万达	万达	
	车型	WD6750C3	WD6792CA	WD6798HC3	WD6660CN	WD6660C1
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机 ≤		29+1	32+1	31+1+1	24+1	22+1
比功率 kw/t ≥		12	12	12	12	12
最高车速 km/h ≥		100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75	75	75	75
发动机位置		前	前	后	前	前
乘客门位置		前	前	前	中	中
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
悬架类型		-	-	-	-	-
ABS (一类)		-	-	-	-	-
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-
旋压车轮		-	-	-	-	-
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖
制冷量, kJ/h		1800	1800	1800	1800	1800
制热量, kJ/h		1800	1800	1800	1800	1800
强制通风人均换气量, m ³ /h		25	25	25	25	25
座间距 (同向) mm ≥		700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650	650
靠背角度可调		-	-	-	-	-
扶手 (靠通道)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚蹬		-	-	-	-	-
座椅两点式安全带		装置	装置	装置	装置	装置
行李舱容积, m ³ /人		-	0.06	0.06	-	-
卫生间 (位置)		-	-	-	-	-
影视设备		-	-	-	-	-
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		-	-	-	-	-
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
乘客阅读灯		-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
时钟		装置	装置	装置	装置	装置

贵州省中级客车类型划分及等级评定表 (第一批)



技术参数	厂家	万达	万达
	车型	WD6660C2	WD6720C2
评定类型及等级		中型中级	中型中级
座位数+司机 ≤		24+1	28+1
比功率 kw/t ≥		12	12
最高车速 km/h ≥		100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75
发动机位置		前	前
乘客门位置		中	中
车内通道宽 mm ≥		300	300
悬架类型		-	-
ABS (一类)		-	-
蹄片间隙自调装置		装置	装置
动力转向		装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-
旋压车轮		-	-
子午线轮胎		装置	装置
空气调节装置		冷/暖	冷/暖
制冷量, kJ/h		1800	1800
制热量, kJ/h		1800	1800
强制通风人均换气量, m ³ /h		25	25
座间距 (同向) mm ≥		700	700
座垫宽 mm ≥		420	420
座椅深 mm ≥		420	420
靠背高 mm ≥		650	650
靠背角度可调		-	-
扶手 (靠通道)		装置	装置
座椅脚蹬		-	-
座椅两点式安全带		装置	装置
行李舱容积, m ³ /人		-	-
卫生间 (位置)		-	-
影视设备		-	-
音响设备		装置	装置
饮水设备或冰箱		-	-
侧窗帘		装置	装置
乘客阅读灯		-	-
行驶记录仪		装置	装置
时钟		装置	装置