

河南省交通运输厅文件

豫交安监〔2010〕3号

关于发布《中级客车类型划分及等级评定表（第二十八批）》的通知

各省辖市、扩权县（市）交通局，厅运输局：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，按照部颁标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2006）的要求，对我省客车生产企业申报的中级客车进行了类型划分及等级评定工作，现发布《中级客车类型划分及等级评定表（第二十八批）》（评定表有关说明见附件）。



二〇一〇年二月四日

抄送：各省、直辖市、自治区交通运输厅（局）。

中级客车类型划分及等级评定表（第二十八批）

厂牌	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
车型	ZK6100HD9	ZK6107HE9	ZK6107HA9	ZK6110HN9	ZK6116HB9
技术参数					
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 ≤	45(43)+1+1	45(43)+1+1	45(43)+1+1	47(43)+1+1	49(47)+1+1
比功率 kW/t ≥	10	10	10	10	10
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75	75
发动机位置	后	后	后	后	后
乘客门位置	前(前中)	前(前中)	前(前中)	前(前中)	前(前中)
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型	-	-	-	-	-
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
ABS	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座垫深度 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高度 mm ≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调	-	-	-	-	-
扶手(靠通道处)	装置	装置	装置	装置	装置
座椅安全带	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 ≥	25	25	25	25	25
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	-	-	-	-	-
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	-	-	-	-	-
自动控温装置	-	-	-	-	-
时钟	装置	装置	装置	装置	装置
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	0.10	0.10	0.10	0.05	0.10
特殊结构说明				NG车	

中级客车类型划分及等级评定表（第二十八批）

厂牌	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
车型	ZK6117H9	ZK6117HA9	ZK6117HD9	ZK6117HPZ9	ZK6127H9
技术参数					
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 ≤	51(49)+1+1	51(49)+1+1	51(49)+1+1	51(49)+1+1	53(51)+1+1
比功率 kW/t ≥	10	10	10	10	10
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75	75
发动机位置	后	后	后	后	后
乘客门位置	前(前中)	前(前中)	前(前中)	前(前中)	前(前中)
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型	-	-	-	-	-
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
ABS	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座垫深度 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高度 mm ≥	650	650	650	650	650
靠背角度可调	-	-	-	-	-
扶手(靠通道处)	装置	装置	装置	装置	装置
座椅安全带	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 ≥	25	25	25	25	25
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	-	-	-	-	-
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	-	-	-	-	-
自动控温装置	-	-	-	-	-
时钟	装置	装置	装置	装置	装置
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
特殊结构说明					

中级客车类型划分及等级评定表（第二十八批）

厂牌 车型 技术参数	郑州宇通	郑州宇通	海马商务	海马商务
	ZK6127HA9	ZK6127HNZ9	ZQ6380A62F	ZQ6381A62F
评定类型及等级	大型中级	大型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游 ≤	53(51)+1+1	53(51)+1+1	6+1	6+1
比功率 kW/t ≥	10	10	14.5	14.5
最高车速 km/h ≥	100	100	95	95
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75
发动机位置	后	后	前	前
乘客门位置	前(前中)	前(前中)	前、中	前、中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300
悬架类型	-	-	-	-
动力转向	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置
ABS	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	700	700	650	650
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420
座垫深度 mm ≥	420	420	420	420
靠背高度 mm ≥	650	650	650	650
靠背角度可调	-	-	-	-
扶手(靠通道处)	装置	装置	-	-
座椅安全带	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 ≥	25	25	20	20
音响设备	装置	装置	装置	装置
饮水设备	-	-	-	-
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
阅读灯	-	-	-	-
自动控温装置	-	-	-	-
时钟	装置	装置	-	-
行驶记录仪	装置	装置	-	-
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	0.13	0.065	-	-
特殊结构说明		NG 车		

中级客车（卧铺）类型划分及等级评定表（第二十八批）

厂牌 车型	郑州宇通	郑州宇通
	ZK6122HWZ9	ZK6127HW9
技术参数		
评定类型及等级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 ≤	38(36)+1+1 (半躺)	38(36)+1+1 (半躺)
比功率 kW/t ≥	10	10
最高车速 km/h ≥	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75
发动机位置	后	后
乘客门位置	前(前中, 前后)	前(前中, 前后)
悬架类型	-	-
动力转向	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置
ABS	装置	装置
铺位排列型式	1+1+1	1+1+1
卧铺全长 mm ≥	1800	1800
卧铺宽度 mm ≥	450	450
铺纵向间距 mm ≥	1500	1500
铺横向间距 mm ≥	350	350
上铺空间高度 mm ≥	780	780
铺间高度 mm ≥	800	800
护栏高度 mm ≥	150	150
空气调节装置	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 ≥	25	25
时钟	装置	装置
音响设备	装置	装置
饮水设备	-	-
侧窗帘	装置	装置
阅读灯	-	-
行驶记录仪	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	0.15	0.15
特殊结构说明		

附件

《中级客车类型划分及等级评定表（第二十七批）》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。

五、自发布之日起取消以下车型中级等级，之前评定的等级仍按原发布的批次执行。

取消车型中级等级情况表

序号	车型	等级	发布的批次
1	ZK6127HB	大型中级	17
2	ZK6120HV	大型中级	17
3	ZK6120HWV	大型中级	17, 22
4	ZK6831HF	中型中级	22
5	ZK6860HB	中型中级	22
6	ZK6127HE	大型中级	22
7	ZK6127HW2	大型中级	22