

江西省交通运输厅文件

赣交运输字〔2010〕6号

关于发布《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第二十一批)的通知

各设区市交通局,省公路运输管理局:

根据交通运输部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发〔2002〕590号)的规定,以及《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2006)的要求,现将《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第二十一批)予以发布,请遵照执行。

附件:1、《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第二十一批)

2、关于《江西省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

3、客车生产企业名称与厂家简称对照表

交通部公路研究所
11-10-003

江西省交通运输厅



二〇一〇年二月八日

交通运输部《关于发布实施《营运客车安全技术条件》国家标准》的通知

交通运输部《关于发布实施《营运客车安全技术条件》国家标准》的通知，交通运输部《关于发布实施《营运客车安全技术条件》国家标准》的通知，交通运输部《关于发布实施《营运客车安全技术条件》国家标准》的通知

主题词：客车 标准 通知

- 抄报：交通运输部
- 抄送：各省、自治区、直辖市交通厅（局、委），中国公路学会客车分会，有关客车生产企业

江西省交通运输厅办公室 2010年2月8日印发

附件 1:

江西省中级客车类型划分及等级评定表 (第二十一批)

技术参数	厂家	江西江铃	江西江铃	江西江铃
	车型	JX6602VD	JX6700VD	JX6701VD
评定类型及等级		小型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 \leq		18+1	22+1	22+1
比功率 kw/t \geq		14.5	12	12
最高设计车速 km/h \geq		95	100	100
匀速车内噪声 dB(A) \leq		75	75	75
车内行李架		装置	装置	装置
车内通道宽 mm \geq		300	300	300
ABS (一类)		—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置
动力转向		—	装置	装置
无内胎子午线胎		—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距 (同向) mm \geq		650	700	700
座垫宽 mm \geq		420	420	420
座椅深 mm \geq		420	420	420
靠背高 mm \geq		650	650	650
扶手 (靠通道)		—	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
制冷/供暖量 (人均) KJ/h \geq		1800	1800	1800
强制通风人均换气量 m ³ /h \geq		20	25	25
音响设备		装置	装置	装置
侧窗帘		装置	装置	装置
时钟		—	装置	装置

附件 2:

关于《江西省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆实际技术参数进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），导致表中所列技术参数及服务装备发生变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型的该项技术参数或服务装备可不作要求。

附件 3:

客车生产企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	江铃汽车集团公司	江西江铃