

交通运输部文件

交运发〔2010〕327号

关于发布第35批高级客车 类型划分及等级评定表的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委):

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定,现发布《高级客车类型划分及等级评定表》(第35批),请认真贯彻执行。

附件:1. 高级客车类型划分及等级评定表

2. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明

3. 企业名称与厂家简称对照表



附件 1

高级客车类型划分及等级评定表

厂家 车型	北京北方	北汽福田	华晨金杯	华晨金杯	上海申龙	上海申龙
技术参数	BFC6107H	BJ6850 U6AHB-1	SY6534 MS3BH	SY6504 MS1BH	SLK6112 F5A3	SLK6122 F5A3
评定类型及等级	大型高一级	中型高一级	小型高一级	小型高一级	大型高一级	大型高一级
车身长度 mm	10490	8520	5310	4980	10800	11995
座位数+司机+导游 ≤	45(43)+1+1	33+1+1	10+1	8+1	47(43)+1+1	53(49)+1+1
额定功率 kW ≥	180	147	102	102	199	206
比功率 kW/t ≥	12	13	19	19	12	12
最高车速 km/h ≥	110	110	105	105	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	72	72	72	72	72
发动机位置	后	后	前	前	后	后
乘客门位置	前(前中)*	前	前中	前中	前(前中)*	前(前中)*
车内通道宽 mm ≥	350	350	300	300	350	350
悬架类型	B	B	E	E	B	B
盘式制动器	-	-	-	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	-	-	-	装置	装置
底盘自动润滑系统	-	-	-	-	-	-
旋压车轮	装置	装置	-	-	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	-	-	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	720	720	670	670	720	720
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	680	680	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	-	-	-	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	-	-	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	-	-	-	-	-	-
影视设备	装置	装置	-	-	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	-	-	装置	装置
CAN总线	-	-	-	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	-	-	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	-	-	-	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.13	0.09	-	-	0.13	0.15
特殊结构说明						

*注释：“()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

技术参数	厂家	依维柯	依维柯	依维柯	依维柯	四川南骏	四川南骏
	车型	NJ6713 TRP6	NJ6603 ERP6	NJ6487 SDES6	NJ6487 SDED6	CNJ6831 RNB	CNJ6900 RNB
评定类型及等级		中型高二级	小型高二级	小型高一级	小型高一级	中型高一级	中型高一级
车身长度 mm		7133	5990	4850	4850	8325	8995
座位数+司机+导游 ≤		16+1	13+1	8+1	10+1	33+1+1	37+1+1
额定功率 kW ≥		92	92	88	92	153	155
比功率 kW/t ≥		14	21	19	19	13	13
最高车速 km/h ≥		115	110	105	105	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		70	70	72	72	72	72
发动机位置		前	前	前	前	后	后
乘客门位置		前	前	前	前	前	前
车内通道宽 mm ≥		350	300	300	300	350	350
悬架类型		D	F	E	E	B	B、C
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS（一类）		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	-	-	-	-	-
底盘自动润滑系统		装置	-	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	-	-	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	-	-	装置	装置
座间距（同向）mm ≥		750	680	670	670	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	720	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手（靠通道处）		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	-	-	-	-	-
座椅横移（向通道）mm ≥		60	-	-	-	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间（位置）		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	-	-	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	-	-	-	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	-	-	-	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		-	-	-	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		-	-	-	-	0.045	0.045
特殊结构说明						天然气	天然气

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

厂家 车型	苏州金龙 KLQ6145D	苏州金龙 KLQ6125 B1C	苏州金龙 KLQ6540C	苏州金龙 KLQ6540 QE4	奇瑞商用车 SQR6540D	奇瑞商用车 SQR6540
技术参数						
评定类型及等级	特大型 高三级	大型高一級	小型高一級	小型高一級	小型高一級	小型高一級
车身长度 mm	13700	12000	5380	5380	5410	5410
座位数+司机+导游 ≤	61+1+1	53(51)+1+1	13+1	13+1	12+1	12+1
额定功率 kW ≥	297	250	102	102	93	125
比功率 kW/t ≥	13	12	19	19	19	19
最高车速 km/h ≥	125	110	105	105	105	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤	66	72	72	72	72	72
发动机位置	后	后	前	前	前	前
乘客门位置	前中	前(前中)*	前中	前中	前中	前中
车内通道宽 mm ≥	350	350	300	300	300	300
悬架类型	A	B	E	E	E	E
盘式制动器	装置	-	-	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	-	-	-	-
底盘自动润滑系统	装置	-	-	-	-	-
旋压车轮	装置	装置	-	-	-	-
无内胎子午线轮胎	装置	装置	-	-	-	-
座间距(同向) mm ≥	770	720	670	670	670	670
座垫宽 mm ≥	450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	680	680	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	-	-	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	-	-	-	-
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	中	-	-	-	-	-
影视设备	装置	装置	-	-	-	-
饮水设备或冰箱	装置	装置	-	-	-	-
CAN总线	装置	-	-	-	-	-
车桥随动转向	3桥	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	-	-	-	-
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	-	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.17	0.075	-	-	-	-
特殊结构说明	低驾驶室	天然气				

*注释：“()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

技术参数	厂家 车型	安徽安凯	厦门金旅	厦门金旅	江铃全顺	江铃全顺	江铃全顺
	HFF6120 YK40C	XML6532 E13N	XML6502 E13N	JX6571 T-M4	JX6571 T-H4	JX6546 D-M	
评定类型及等级	大型高一级	小型高一级	小型高一级	小型高一级	小型高一级	小型高一级	小型高一级
车身长度 mm	12000	5280	4980	5780	5780	5418	
座位数+司机+导游 ≤	57(55)+1+1	8+1	8+1	13+1	13+1	13+1	
额定功率 kW ≥	250	76	76	103	103	75	
比功率 kW/t ≥	12	19	19	19	19	19	
最高车速 km/h ≥	110	105	105	105	105	105	
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	72	72	72	72	72	
发动机位置	后	前	前	前	前	前	
乘客门位置	前(前中)*	前中	前中	前中	前中	前中	
车内通道宽 mm ≥	350	300	300	300	300	300	
悬架类型	B	E	E	E	E	E	
盘式制动器	-	-	-	-	-	-	
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
缓行器	装置	-	-	-	-	-	
底盘自动润滑系统	-	-	-	-	-	-	
旋压车轮	装置	-	-	-	-	-	
无内胎子午线轮胎	装置	-	-	-	-	-	
座间距(同向) mm ≥	720	670	670	670	670	670	
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440	
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440	
靠背高 mm ≥	680	680	680	680	680	680	
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调	
座椅脚蹬	可调	-	-	-	-	-	
座椅横移(向通道) mm ≥	60	-	-	-	-	-	
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	
卫生间(位置)	-	-	-	-	-	-	
影视设备	装置	-	-	-	-	-	
饮水设备或冰箱	装置	-	-	-	-	-	
CAN总线	-	-	-	-	-	-	
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-	
行驶记录仪	装置	-	-	-	-	-	
发动机舱自动灭火装置	装置	-	-	-	-	-	
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.075	-	-	-	-	-	
特殊结构说明	低驾驶室 (天然气)						

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

技术参数	厂家	江铃全顺	江铃全顺	江铃全顺	江铃全顺	江铃全顺	江铃全顺
	车型	JX6491 TA-M4	JX6491 TA-L4	JX6491 T-M4	JX6491 T-L4	JX6466 DA-L	JX6466 D-M
评定类型及等级		小型高一级	小型高一级	小型高一级	小型高一级	小型高一级	小型高一级
车身长度 mm		4963	4963	4963	4963	4666	4666
座位数+司机+导游 ≤		11+1	11+1	11+1	11+1	6+1	9+1
额定功率 kW ≥		85	85	103	103	75	75
比功率 kW/t ≥		19	19	19	19	19	19
最高车速 km/h ≥		105	105	105	105	105	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	72	72	72	72
发动机位置		前	前	前	前	前	前
乘客门位置		前中	前中	前中	前中	前中	前中
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300	300
悬架类型		E	E	E	E	E	E
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS（一类）		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		-	-	-	-	-	-
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	-
旋压车轮		-	-	-	-	-	-
无内胎子午线轮胎		-	-	-	-	-	-
座间距（同向）mm ≥		670	670	670	670	670	670
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手（靠通道处）		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		-	-	-	-	-	-
座椅横移（向通道）mm ≥		-	-	-	-	-	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间（位置）		-	-	-	-	-	-
影视设备		-	-	-	-	-	-
饮水设备或冰箱		-	-	-	-	-	-
CAN总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		-	-	-	-	-	-
发动机舱自动灭火装置		-	-	-	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		-	-	-	-	-	-
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

技术参数	厂家	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
	车型	ZK6147 HD9	ZK6147 HC9	ZK6122 HE29	ZK6122 HN29	ZK6122 HE19	ZK6908 HF9
评定类型及等级		特大型 高二级	特大型 高一级	大型高二级	大型高二级	大型高一级	大型高一级
车身长度 mm		13670	13670	11600	12000	11600	9020
座位数+司机+导游 ≤		55(53)+1+1	59+1+1	45(43)+1+1	47(45)+1+1	51(49)+1+1	37(35)+1+1
额定功率 kW ≥		276	276	243	250	213	162
比功率 kW/t ≥		12	11	13.5	13.5	12	12
最高车速 km/h ≥		120	110	120	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	69	69	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前中 (前后)*	前中 (前后)*	前中 (前后)*	前中 (前后)*	前(前中)*	前(前中)*
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
盘式制动器		装置	装置	装置	装置	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	装置	装置	装置	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		750	720	750	750	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	720	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中(后)*	-	中(后)*	中(后)*	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	-	装置	装置	-	-
车桥随动转向		3桥	3桥	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.13	0.17	0.085	0.15	0.11
特殊结构说明					天然气		

*注释：“()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

厂家 车型	郑州宇通 ZK6127 H19	郑州宇通 ZK6122 HN19	郑州宇通 ZK6998 HNA9	郑州宇通 ZK6938 HNA9	郑州宇通 ZK6908 HQA9	郑州宇通 ZK6888 HNA9
技术参数						
评定类型及等级	大型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高一级	中型高一级	中型高一级
车身长度 mm	12000	12000	9945	9320	8995	8774
座位数+司机+导游 ≤	53(51、49)+1+1	53 (51、49)+1+1	43(41)+1+1	39(37)+1+1	37(35)+1+1	35(33)+1+1
额定功率 kW ≥	228	250	177	177	176	155
比功率 kW/t ≥	12	12	12	12	13	13
最高车速 km/h ≥	110	110	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	72	72	72	72	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前(前中、前后)*	前(前中、前后)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	B	B	B	B	B、C
盘式制动器	-	-	-	-	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	-	-
底盘自动润滑系统	-	-	-	-	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	720	720	720	720	720	720
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	680	680	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏	可调	可调	可调	可调	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	-	-	-	-	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	-	-	-	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.15	0.075	0.055	0.055	0.09	0.045
特殊结构说明		天然气	天然气	天然气		天然气

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

厂家 车型	郑州宇通 ZK6808 HNA9	郑州宇通 ZK6858 HNA9	郑州宇通 ZK6908 HNA9	洛阳中集凌宇 CLY6117HA	宁波吉江 NE6810 H01	桂林客车 GL6116K
评定类型及等级	中型高一级	中型高一级	中型高一级	大型高一级	中型高一级	大型高一级
车身长度 mm	8000	8543	8995	10750	8120	10750
座位数+司机+导游 ≤	31(29)+1+1	33(31)+1+1	37(35)+1+1	45+1+1	29+1+1	45+1+1
额定功率 kW ≥	132	155	177	180	132	180
比功率 kW/t ≥	13	13	13	12	13	12
最高车速 km/h ≥	110	110	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	72	72	72	72	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前(前中)*	前(前中、前 后)*	前(前中)*	前	前	前
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B、C	B、C	B、C	B	B	B
盘式制动器	-	-	-	-	-	-
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	-	-	-	装置	-	装置
底盘自动润滑系统	-	-	-	-	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	720	720	720	720	720	720
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	680	680	680	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	-	-	-	可调	-	可调
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	-	-	-	-	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	-	-	-	-	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	-	-	-	装置	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.03	0.045	0.045	0.13	0.09	0.13
特殊结构说明	天然气	天然气	天然气			

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表 (续表)

厂家 车型	桂林客车 GL6858K	东风柳汽 LZ6512 AQ7SN	东风柳汽 LZ6512 AQ3SN	东风柳汽 LZ6510 AQASN	东风柳汽 LZ6510 AD1S	中通客车 LCK6140 H2
评定类型及等级	中型高一级	小型高一级	小型高一级	小型高一级	小型高一级	特大型 高二级
车身长度 mm	8490	5115	5115	5115	5115	13700
座位数+司机+导游 ≤	33+1+1	8+1	8+1	8+1	8+1	61+2+1+1
额定功率 kW ≥	162	81.58	89	121	82	280
比功率 kW/t ≥	13	19	19	19	19	12
最高车速 km/h ≥	110	105	105	105	105	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	72	72	72	72	69
发动机位置	后	前	前	前	前	后
乘客门位置	前	前中	前中	前中	前中	前中
车内通道宽 mm ≥	350	300	300	300	300	350
悬架类型	B	E	E	E	E	B
盘式制动器	-	-	-	-	-	装置
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	-	-	-	-	-	装置
底盘自动润滑系统	-	-	-	-	-	装置
旋压车轮	装置	-	-	-	-	装置
无内胎子午线轮胎	装置	-	-	-	-	装置
座间距 (同向) mm ≥	720	670	670	670	670	750
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	680	680	680	680	720
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	-	-	-	-	-	可调
座椅横移 (向通道) mm ≥	60	-	-	-	-	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	-	-	-	-	-	中
影视设备	装置	-	-	-	-	装置
饮水设备或冰箱	装置	-	-	-	-	装置
CAN总线	-	-	-	-	-	装置
车桥随动转向	-	-	-	-	-	3桥
行驶记录仪	装置	-	-	-	-	装置
发动机舱自动灭火装置	-	-	-	-	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.09	-	-	-	-	0.15
特殊结构说明						低驾驶室**

**注释: 此低驾驶室车型驾驶员后方有两个座位。

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

	厂家	中通客车					
技术参数	车型	LCK6140 H1					
评定类型及等级		特大型 高一級					
车身长度 mm		13700					
座位数+司机+导游 ≤		65+2+1+1					
额定功率 kW ≥		280					
比功率 kW/t ≥		11					
最高车速 km/h ≥		110					
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72					
发动机位置		后					
乘客门位置		前中					
车内通道宽 mm ≥		350					
悬架类型		B					
盘式制动器		装置					
ABS（一类）		装置					
蹄片间隙自调装置		装置					
缓行器		装置					
底盘自动润滑系统		装置					
旋压车轮		装置					
无内胎子午线轮胎		装置					
座间距（同向）mm ≥		720					
座垫宽 mm ≥		440					
座椅深 mm ≥		440					
靠背高 mm ≥		680					
靠背角度可调		装置					
扶手（靠通道处）		可调					
座椅脚踏		可调					
座椅横移（向通道）mm ≥		60					
座椅汽车安全带		装置					
空气调节装置		冷暖					
卫生间（位置）		-					
影视设备		装置					
饮水设备或冰箱		装置					
CAN总线		-					
车桥随动转向		3桥					
行驶记录仪		装置					
发动机舱自动灭火装置		装置					
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.13					
特殊结构说明		低驾駛区**					

**注释：此低驾駛区车型驾驶员后方有两个座位。

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	北京北方	郑州宇通				
	车型	BFC6127 W-1	ZK6147 HWQE9				
评定类型及等级		大型高二级	特大型高二级				
车身长度 mm		12000	13670				
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1				
卧铺数+司机+导游 ≤		36+1+1 (半躺)	42+1+1 (半躺)				
额定功率 kW ≥		243	276				
比功率 kW/t ≥		13.5	12				
最高车速 km/h ≥		120	120				
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	69				
发动机位置		后	后				
乘客门位置		前中(前后) *	前中(前后) *				
悬架类型		B	A				
盘式制动器		装置	装置				
ABS(一类)		装置	装置				
蹄片间隙自调装置		装置	装置				
缓行器		装置	装置				
动力转向		装置	装置				
底盘自动润滑系统		装置	装置				
旋压车轮		装置	装置				
无内胎子午线轮胎		装置	装置				
卧铺全长 mm ≥		1900	1900				
卧铺宽度 mm ≥		500	500				
铺纵向间距 mm ≥		1950(平铺) 1600(半躺)	1950(平铺) 1600(半躺)				
铺横向间距 mm ≥		350	350				
上铺空间高度 mm ≥		800	800				
铺间高度 mm ≥		850	850				
重叠脚窝内端高 mm ≥		250	250				
下铺面距地高度 mm ≥		250	250				
护栏高度 mm ≥		150	150				
铺垫厚 mm ≥		70	70				
卧铺汽车安全带		装置	装置				
空气调节装置		冷暖	冷暖				
卫生间(位置)		中(后)*	中(后)*				
影视设备		装置	装置				
饮水设备或冰箱		装置	装置				
CAN总线		装置	装置				
车桥随动转向		-	3桥				
行驶记录仪		装置	装置				
发动机舱自动灭火装置		装置	装置				
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.19	0.18				
特殊结构说明		低驾驶区	低驾驶区				

*注释：“()”表示可选配置。

附件 2

关于〈高级客车类型划分及等级 评定表〉的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均须符合评定表中的要求,只要有一项低于相应类型及等级的标准限值,在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降级的,由地市级道路运输管理机构对该车型进行现场核查和实测,确认符合标准后,才予以降级。高级客车等级只能下降一个等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据,所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车,还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车因改装(改造),引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的,须重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

附件 3

企业名称与厂家简称对照表

序 号	申 报 企 业 名 称	厂 家 简 称
1	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	北京北方
2	北汽福田汽车股份有限公司	北汽福田
3	沈阳华晨金杯汽车有限公司	华晨金杯
4	上海申龙客车有限公司	上海申龙
5	南京依维柯汽车有限公司	依维柯
6	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	苏州金龙
7	宁波吉江汽车制造有限责任公司	宁波吉江
8	安徽安凯汽车股份有限公司	安徽安凯
9	奇瑞商用车(安徽)有限公司	奇瑞商用车
10	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金旅
11	江铃汽车股份有限公司	江铃全顺
12	郑州宇通客车股份有限公司	郑州宇通
13	洛阳中集凌宇汽车有限公司	洛阳中集凌宇
14	东风柳州汽车有限公司	东风柳汽
15	桂林客车工业集团有限公司	桂林客车
16	四川南骏汽车有限公司	四川南骏
17	中通客车控股股份有限公司	中通客车

主题词：营运 客车 等级 通知

抄送：各省、自治区、直辖市交通运输厅(委)道路运输管理局(处)，中国公路学会客车分会，各有关客车生产厂家。

交通运输部办公厅

2010年7月9日印发

