

# 安徽省公路运输管理局文件

皖公运维〔2010〕69号

---

## 关于发布第28批中级客车 类型划分及等级评定表的通知

各市运管处：

根据部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）要求，现将经我局审查符合交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）的中级客车以《中级客车类型划分及等级评定表》（第28批）发布，自公布之日起有效期为二年，请认真贯彻实施，并请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构予以认可。

- 附件：1. 安徽省中级客车类型划分及等级评定表（第 28 批）
2. 安徽省《中级客车类型划分及等级评定表》（第 28 批）的说明

二〇一〇年六月二十九日





附件1: 安徽省中级客车类型划分及等级评定表 (第28批)

技术参数		江淮瑞风 HFC6470A3BE3	江淮瑞风 HFC6470ABE3	江淮瑞风 HFC6470A3F	江淮瑞风 HFC6470AR3BE3
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
车身长度	mm	4695	4695	4695	4740
座位数+司机+导游	≤	6+1	6+1	6+1	6+1
额定功率 Kw	≥	95	100	100	100
比功率 kw/t	≥	14.5	14.5	14.5	14.5
最高车速 km/h	≥	95	95	95	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	75	75	75	75
发动机位置		前置	前置	前置	前置
乘客门位置		前、中	前、中	前、中	前、中
车内通道宽	mm ≥	300	300	300	300
ABS (一类)		—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
动力转向		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向)	mm ≥	650	650	650	650
座垫宽	mm ≥	420	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420	420
靠背高	mm ≥	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)		—	—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
行驶记录仪		—	—	—	—
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人 ≥	—	—	—	—
特殊结构说明					



附件1: 安徽省中级客车类型划分及等级评定表 (第28批)

技术参数		江淮瑞风	江淮瑞风	奇瑞汽车	奇瑞汽车
厂牌		HFC6470AR3F	HFC6470A4R3F	SQR6340Q217	SQR6360K007
车型					
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
车身长度	mm	4740	4740	3436	3636
座位数+司机+导游	≤	6+1	6+1	4+1	6+1
额定功率 Kw	≥	110	130	50	50
比功率 kw/t	≥	14.5	14.5	14.5	14.5
最高车速 km/h	≥	95	95	95	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	75	75	75	75
发动机位置		前置	前置	前置	前置
乘客门位置		前、中	前、中	前、中	前、中
车内通道宽	mm	≥ 300	≥ 300	≥ 300	≥ 300
ABS (一类)		—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
动力转向		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向)	mm	≥ 650	≥ 650	≥ 650	≥ 650
座垫宽	mm	≥ 420	≥ 420	≥ 420	≥ 420
座椅深	mm	≥ 420	≥ 420	≥ 420	≥ 420
靠背高	mm	≥ 650	≥ 650	≥ 650	≥ 650
扶手 (靠通道处)		—	—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
行驶记录仪		—	—	—	—
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人	≥	≥	≥	≥
特殊结构说明					



附件1: 安徽省中级客车类型划分及等级评定表 (第28批)

技术参数		奇瑞汽车	奇瑞汽车	奇瑞汽车	安徽广通
厂牌		奇瑞汽车	奇瑞汽车	奇瑞汽车	安徽广通
车型		SQR6400Q227	SQR6400S227	SQR6401S226	CHG6601ENGB
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
车身长度	mm	3993	4040	4040	5990
座位数+司机+导游	≤	6+1	6+1	6+1	18+1
额定功率 Kw	≥	50	50	50	78
比功率 kw/t	≥	14.5	14.5	14.5	14.5
最高车速 km/h	≥	95	95	95	95
匀速车内噪声dB (A)	≤	75	75	75	75
发动机位置		前置	前置	前置	前置
乘客门位置		前、中	前、中	前、中	前、中
车内通道宽	mm ≥	300	300	300	300
ABS (一类)		—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
动力转向		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向)	mm ≥	650	650	650	650
座垫宽	mm ≥	420	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420	420
靠背高	mm ≥	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)		—	—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
行驶记录仪		—	—	—	—
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人 ≥	—	—	—	—
特殊结构说明					



附件1: 安徽省中级客车类型划分及等级评定表 (第28批)

技术参数		安徽广通	安徽安凯	江淮客车	江淮客车
		CHG6751EKB	HFF6100TK10D	HK6668G	HK6668GQ
评定类型及等级		中型中级	大型中级	中型中级	中型中级
车身长度	mm	7545	10490	6620	6620
座位数+司机+导游	≤	29+1	45(43)+1+1	23 (21) +1	23 (21) +1
额定功率 Kw	≥	96	177	80	80
比功率 kw/t	≥	12	10	12	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	75	75	75	75
发动机位置		前置	后置	前置	前置
乘客门位置		中	前或前、中	中或中、后	中或中、后
车内通道宽	mm	≥ 300	300	300	300
ABS (一类)		—	装置	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向)	mm	≥ 700	700	700	700
座垫宽	mm	≥ 420	420	420	420
座椅深	mm	≥ 420	420	420	420
靠背高	mm	≥ 650	650	650	650
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人	≥ 0.06	0.1	—	—
特殊结构说明					



附件1 安徽省中级客车类型划分及等级评定表 (第28批)

牌		江淮客车	江淮客车	江淮客车	
车型		HK6738G	HK6738LG	HK6758K	
技术参数					
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	
车身长度	mm	7280	7280	7480	
座位数+司机+导游	≤	26 (24) +1	26 (24) +1	25 (29) +1	
额定功率 Kw	≥	95	95	100 (105)	
比功率 kw/t	≥	12	12	12	
最高车速 km/h	≥	100	100	100	
匀速车内噪声dB (A)	≤	75	75	75	
发动机位置		前置	前置	前置	
乘客门位置		中或中、后	中或中、后	中	
车内通道宽	mm	≥ 300	≥ 300	≥ 300	
ABS (一类)		—	—	—	
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	
动力转向		装置	装置	装置	
子午线轮胎		装置	装置	装置	
座间距 (同向)	mm	≥ 700	≥ 700	≥ 700	
座垫宽	mm	≥ 420	≥ 420	≥ 420	
座椅深	mm	≥ 420	≥ 420	≥ 420	
靠背高	mm	≥ 650	≥ 650	≥ 650	
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	
影视设备		—	—	—	
音响设备		装置	装置	装置	
行驶记录仪		装置	装置	装置	
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人	≥ —	≥ —	≥ —	
特殊结构说明				座位数范围为26+1至29-1时, 须配置发动机YC4E140-30	



附件2: 安徽省中级客车类型划分及等级评定表 (第28批)

技术参数		安徽安凯	安徽安凯
		HFF6121WK79	HFF6128WK79
评定类型及等级		大型中级	大型中级
车身长度	mm	12000	12000
铺位数+司机+导游	≤	36+1+1	38+1+1
额定功率	kw	≥ 228	≥ 247
比功率	kw/t	≥ 10	≥ 10
最高车速	km/h	≥ 100	≥ 100
匀速车内噪声dB (A)	≤	75	75
发动机位置		后置	后置
乘客门位置		前或前中或前后	前或前中或前后
车内通道宽	mm	≥ 300	≥ 300
ABS (一类)		装置	装置
动力转向		装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置
子午线轮胎		装置	装置
铺位排列型式		1+1+1	1+1+1
卧铺全长	mm	≥ 1800	≥ 1800
卧铺宽度	mm	≥ 450	≥ 450
铺纵向间距	mm	≥ 1500	≥ 1500
铺横向间距	mm	≥ 350	≥ 350
上铺空间高度	mm	≥ 780	≥ 780
铺间高度	mm	≥ 800	≥ 800
重叠脚窝内端高	mm	≥ 250	≥ 250
下铺面距地高度	mm	≥ 250	≥ 250
护栏高度	mm	≥ 150	≥ 150
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
音响设备		装置	装置
行驶记录仪		装置	装置
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人	≥ 0.13	≥ 0.13
特殊结构说明			低驾驶室



附件 2:

## 《中级客车类型划分及等级评定表》 (第 28 批) 的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行客车等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造）引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车辆技术参数或服务装备不要求。



《安徽省道路运输条例》  
（征求意见稿）

安徽省道路运输条例（征求意见稿）

---

抄送：交通运输部道路运输司，中国公路学会客车学会，省交通运输厅，各省（自治区、直辖市）运管局。

---

安徽省公路运输管理局办公室

2010年6月29日印发

公开属性：主动公开

共印65份