

山东省交通厅道路运输局文件

鲁运〔2010〕58号

关于发布《中级客车类型划分及等级评定表》 (2010年第1批)的通知

各市运管处(局、办)、维修处:

根根据《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》(交通运输部[2009]年第11号令)、交通运输部《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》(厅运字[2010]33号)及《山东省营运客车类型划分及等级评定暂行规则》(鲁交运〔2003〕8号)和《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325—2006)标准的有关规定,现将我省客车企业生产符合标准要求的5个中级客车车型以《中级客车类型划分及等级评定表》(2010年第1批)公布,请认真贯彻执行。

各级道路运输管理机构对拟进入道路运输市场的客车级型

进行复核时，应严格依据《营运客车类型划分及等级评定》的要求，按照《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》，认真组织核查工作，确保新进入道路运输市场的客车符合要求。

- 附件：1、中级客车类型划分及等级评定表（2010 年第 1 批）
2、企业名称与厂家简称对照表



主题词：道路运输 车辆管理 通知

抄送：各省运管机构，各运输企业。

山东省交通厅道路运输局办公室

2010年7月1日印发

附件 1:

中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2010 年第 1 批, 共 1 页第 1 页)

技术参数 车型	厂家	烟台舒驰	烟台舒驰	中通客车	中通客车	中通客车
		YTK6605P1	YTK6760B	LCK6798DC	LCK6701Q3	LCK6542D3
评定类型及等级		小型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级
乘客+司机+导游 (座) ≤		18+1	29+1	32+1	22+1	14+1
额定功率 Kw ≥		67	88	118	110	61
比功率 Kw/t ≥		14.5	12	12	12	14.5
最高车速 Km/h ≥		95	100	100	100	95
匀速车内噪声 dB (A) ≤		75	75	75	75	75
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	前(中)	中	中
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
ABS (一类)		-	-	-	-	-
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		-	装置	装置	装置	-
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥		650	700	700	700	650
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)		-	装置	装置	装置	-
座椅两点式安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖
强制通风人换气量 m ³ /h		20	25	25	25	20
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
时钟		-	装置	装置	装置	-
行驶记录仪		-	装置	装置	装置	-
人均行李仓容 m ³ /人		-	-	0.03	-	-
特殊结构说明				天然气		

附件 2:

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	烟台舒驰客车有限责任公司	烟台舒驰
2	中通客车控股股份有限公司	中通客车