

山东省交通厅道路运输局文件

鲁运〔2010〕71号

关于发布《中级客车类型划分及等级评定表》 (2010年第2批)的通知

各市运管处(局、办)、维修处:

根据《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》(交通运输部[2009]年第11号令)、交通运输部《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》(厅运字[2010]33号)及《山东省营运客车类型划分及等级评定暂行规则》(鲁交运〔2003〕8号)和《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325—2006)标准的有关规定,现将我省客车企业生产符合标准要求的2个中级客车车型以《中级客车类型划分及等级评定表》(2010年第2批)公布,请认真贯彻执行。

各级道路运输管理机构对拟进入道路运输市场的客车级型

进行复核时，应严格依据《营运客车类型划分及等级评定》的要求，按照《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》，认真组织核查工作，确保新进入道路运输市场的客车符合要求。

- 附件：1、中级客车类型划分及等级评定表（2010年第2批）
2、企业名称与厂家简称对照表



二〇一〇年九月十四日

主题词：道路运输 车辆管理 客车级型 通知

山东省交通厅道路运输局办公室

2010年9月14日印发

附件 1:

中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2010 年第 2 批)

技术参数	厂家	中通客车	中通客车		
		LCK6936D	LCK6702D3		
评定类型及等级		大型中级	中型中级		
乘客+司机+导游 (座) \leq		40+1	22+1		
额定功率 Kw \geq		147	85		
比功率 Kw/t \geq		10	12		
最高车速 Km/h \geq		105	100		
匀速车内噪声 dB (A) \leq		75	75		
发动机位置		前	前		
乘客门位置		前(中)	中		
车内通道宽 mm \geq		300	300		
ABS (一类)		装置	-		
蹄片间隙自调装置		装置	装置		
动力转向		装置	装置		
子午线轮胎		装置	装置		
座间距 (同向) mm \geq		700	700		
座垫宽 mm \geq		420	420		
座椅深 mm \geq		420	420		
靠背高 mm \geq		650	650		
扶手 (靠通道处)		装置	装置		
座椅两点式安全带		装置	装置		
空气调节装置		冷或暖	冷或暖		
换气量(人均) m ³ /h \geq		25	25		
音响设备		装置	装置		
侧窗帘		装置	装置		
时钟		装置	装置	-	-
行驶记录仪		装置	装置		
车内行李架		装置	装置		
人均行李仓容 m ³ /人		0.09	-		
特殊结构说明					

附件 2:

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	中通客车控股股份有限公司	中通客车