

# 山东省交通厅道路运输局文件

鲁运〔2010〕81号

## 关于发布《中级客车类型划分及等级评定表》（2010年第3批）的通知

各市运管处（局、办）、维修处：

根据《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》（交通运输部〔2009〕年第11号令）、交通运输部《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》（厅运字〔2010〕33号）及《山东省营运客车类型划分及等级评定暂行规则》（鲁交运〔2003〕8号）和《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2006）标准的有关规定，现将我省客车企业生产符合标准要求的2个中级客车车型以《中级客车类型划分及等级评定表》（2010年第3批）公布，请认真贯彻执行。

各级道路运输管理机构对拟进入道路运输市场的客车级型



进行复核时，应严格依据《营运客车类型划分及等级评定》的要求，按照《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》，认真组织核查工作，确保新进入道路运输市场的客车符合要求。

附件 1: 中级客车类型划分及等级评定表(2010 年第 3 批)

附件 2: 企业名称与厂家简称对照表

二〇一〇年十月二十八日



主题词: 道路运输 车辆管理 客车级型 通知

山东省交通厅道路运输局办公室 2010 年 10 月 28 日印发



附件 1

## 中级客车类型划分及等级评定表（座）

（2010 年第 2 批）

技术参数 车型	厂家	烟台舒驰	烟台舒驰		
		YTK6700	YTK6850		
评定类型及等级		中型中级	中型中级		
乘客+司机+导游（座） ≤		26+1	34+1		
额定功率 Kw ≥		88	110		
比功率 Kw/t ≥		12	12		
最高车速 Km/h ≥		100	100		
匀速车内噪声 dB (A) ≤		75	75		
发动机位置		前	前		
乘客门位置		中	前		
车内通道宽 mm ≥		300	300		
ABS（一类）		-	-		
蹄片间隙自调装置		装置	装置		
动力转向		装置	装置		
子午线轮胎		装置	装置		
座间距（同向） mm ≥		700	700		
座垫宽 mm ≥		420	420		
座椅深 mm ≥		420	420		
靠背高 mm ≥		650	650		
扶手（靠通道处）		装置	装置		
座椅两点式安全带		装置	装置		
空气调节装置		冷或暖	冷或暖		
换气量(人均) m <sup>3</sup> /h ≥		25	25		
音响设备		装置	装置		
侧窗帘		装置	装置		
时钟		装置	装置	—	—
行驶记录仪		装置	装置		
车内行李架		装置	装置		
人均行李仓容 m <sup>3</sup> /人		-	0.08		
特殊结构说明					



附件 2

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	烟台舒驰客车有限责任公司	烟台舒驰