

江苏省交通厅运输管理局文件

苏运车〔2009〕169号

关于发布江苏省《中级客车类型划分及等级评定表（第25批）》的通知

各市运管处：

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，经专家组审查，南京依维柯汽车有限公司等3家客车生产企业申报的NJ6606SFF6等5个新生产车型，符合JT/T325-2006标准中级客车要求，现予发布。请认真贯彻实施。

附件：

- 1、中级客车类型划分及等级评定表（第25批）
- 2、企业名称与厂家简称对照表
- 3、关于《江苏省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

二〇〇九年七月二十日

主题词：车辆 类型 等级 评定 通知

抄送：交通运输部道路运输司，各省、自治区、直辖市交通厅（局、委）运输管理局（处），中国公路学会客车分会，各有关客车生产企业。

江苏省交通厅运输管理局办公室

2009年7月21日印发

中级客车类型划分及等级评定表 (第25批)

9:44 技术参数	厂牌	南京依维柯	马可客车	苏州金龙	苏州金龙
	车型	NJ6606SFF6	YS6900	KLQ6920E3	KLQ6898C
评定类型及等级		小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
车身长度 mm		5980	8970	8860	8949
座位数+司机+导游	<	16+1	37+1+1	37+1+1	37+1+1
额定功率 kw	>	92	161	152	147
比功率 kw/t	>	14.5	12	12	12
最高车速 km/h	>	95	100	100	100
匀速车内噪声 dB (A)	<	75	75	75	75
发动机位置		前	后	后	后
乘客门位置		前	前	前	前
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300
ABS (一类)		—	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
缓行器		—	—	—	—
动力转向		—	装置	装置	装置
旋压车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	>	650	700	700	700
座垫宽 mm	>	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手 (靠通道)		—	装置	装置	装置
座椅两点式安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
行驶记录仪		—	装置	装置	装置
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	>	—	0.08	0.08	0.08
备注					

中级客车类型划分及等级评定表 (第25批)

技术参数	厂牌	苏州金龙
	车型	KLQ6129WAE3
评定类型及等级		大型中级
车身长度 mm		12000
铺位数+司机+导游	<	36+1+1 (半躺)
额定功率	>	191
比功率 kw/t	>	10
最高车速 km/h	>	100
匀速车内噪声dB (A)	<	75
发动机位置		后
乘客门位置		前
悬架类型		—
ABS (一类)		装置
缓行器		—
动力转向		装置
底盘自动润滑		—
旋压车轮		—
子午线轮胎		装置
铺位排列型式	>	1+1+1
卧铺全长 mm	>	< 1800
卧铺宽度 mm	>	< 450
铺纵向间距 mm	>	< 1500
铺横向间距 mm	>	< 350
上铺空间高度 mm	>	780
铺间高度 mm	>	800
护拦高度 mm	>	150
重叠脚窝高度 mm	>	250
空气调节装置		冷或暖
卫生间		—
影视设备		—
音响设备		装置
饮水设备		
侧窗帘		装置
阅读灯		
时钟		装置
人均行李舱容积 m ³ /人	>	0.15
备注		

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	南京依维柯汽车有限公司	南京依维柯
2	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	苏州金龙
3	江苏常隆客车有限公司	马可客车

关于《江苏省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。

三、由于客车改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中“—”为该等级车型对该技术参数或服务装备不做要求。