

重庆市道路运输管理局文件

渝道运维〔2010〕10号

重庆市道路运输管理局

关于发布《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》 (第十五批)的通知

各区县(自治县)运管处、所:

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定,我局组织专家组,按照中华人民共和国交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2006),对重庆恒通客车有限公司申报的中级客车进行了评审。根据专家组评审意见,经审定,现决定发布《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》(第十五批),见附件一。

另,因重庆宇通客车有限公司更名为重庆恒通客车有限公司,原第十批《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》中重庆

宇通厂牌变更为重庆恒通，见附件二。

请各区县（自治县）运管处、所遵照执行。

并请各省（自治区、直辖市）道路运输管理机构予以认可。

- 附件：1. 《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》（第十五批）
2. 第十批《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》
厂牌变更表

二〇一〇年十一月四日



附件一：《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》（第十五批）

技 术 参 数	厂 牌 型 号	重庆恒通	重庆恒通	重庆恒通
		CKZ6790CD3	CKZ6755CN3	CKZ6605CD3
评定类型等级		中型中级	中型中级	小型中级
评级标准		JT / T325-2006	JT / T325-2006	JT / T325-2006
车身长度 mm		7940	7495	5995
座位数+司机+导游 ≤		29+1	28+1	18+1
额定功率 KM ≥		118	118	85
比功率 kW/t ≥		12	12	14.5
最高车速 km/h ≥		100	100	95
匀速车内噪声 dB (A) ≤		75	75	75
发动机位置		前	前	前
乘客门位置		前	前	前
车内通道宽 mm ≥		300	300	300
悬架类型		—	—	—
ABS（一类）		装置	装置	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置
缓行器		—	—	—
动力转向		装置	装置	—
旋压车轮		—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距（同向） mm ≥		700	700	650
座垫宽 mm ≥		420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420
靠背高 mm ≥		700	700	650
靠背角度可调		—	—	—
扶手（靠通道处）		装置	装置	—
座椅踏脚		—	—	—
座椅横移（向通道） mm ≥		—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量（m ³ /h） ≥		25	25	20
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人		0.06	0.06	
时钟		装置	装置	装置
行驶记录仪		装置	装置	—

附件二:

第十批《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》厂牌变更表

序号	车型	原厂牌	现厂牌	评定等级
1	CKZ6590D	重庆宇通	重庆恒通	小型中级
2	CKZ6590DA	重庆宇通	重庆恒通	小型中级
3	CKZ6590DB3	重庆宇通	重庆恒通	小型中级
4	CKZ6590DE	重庆宇通	重庆恒通	小型中级
5	CKZ6590N	重庆宇通	重庆恒通	小型中级
6	CKZ6590NA3	重庆宇通	重庆恒通	小型中级
7	CKZ6590QA	重庆宇通	重庆恒通	小型中级

主题词：运政 客车 等级 评定 通知

抄送：交通运输部道路运输司，市交委，各省（自治区、直辖市）运管局（处），中国公路学会客车分会，客车生产企业。

重庆市道路运输管理局办公室

2010年11月4日印制