

云南省公路运输管理局文件

云运车管〔2011〕82号

云南省公路运输管理局关于印发云南省 第十五批中级客车类型划分 及等级评定表的通知

各州、市运管处（局）：

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的要求，我省组织专家组对辖区内客车生产企业申报的中级客车按《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2010）标准进行了评审，现发布《云南省中级客车类型划分及等级评定表》（第十五批），请各州市运管处（局）认真遵照执行，并请各省、市、自治区公路（道路）运输管理局予以认可。

附件：云南省中级客车类型划分及等级评定表（第十五批）



二〇一一年四月二十九日

主题词： 客车 类型划分 等级评定 通知

抄送：各省、市、自治区公路（道路）运输管理局、东风云南汽车有限公司

云南省公路运输管理局

2011年4月29日印制

打印：李

校对：林

共印1份

附件一

云南省中级客车类型划分及等级评定表（第十五批）

技 术 参 数	厂 牌 号	东风	东风	东风	东风
		KM6660PA	KM6660PC	KM6606PE	KM6606PF
评定类型及等级		中型中级	中型中级	小型中级	小型中级
座位数 + 司机 + 导游 ≤		24+1	24+1	18+1	18+1
比功率 kw/t ≥		12	12	14.5	14.5
最高车速 km/h ≥		100	100	95	95
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75	75	75
发动机位置		前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中
车内行李架		装置	装置	装置	装置
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300
ABS（一类）		-	-	-	-
动力转向		装置	装置	-	-
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm ≥		700	700	650	650
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650
扶手（靠通道处）		装置	装置	-	-
座椅安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫星定位系统		装置	装置	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人		-	-	-	-
特殊结构说明					

云南省中级客车类型划分及等级评定表（第十五批）

技 术 参 数	厂 牌 型 号	东风 KM6606PC1
评定类型及等级		小型中级
座位数 + 司机 + 导游	≤	15+1
比功率 kw/t	≥	14.5
最高车速 km/h	≥	95
匀速车内噪声 dB(A)	≤	75
发动机位置		前
乘客门位置		中
车内行李架		装置
车内通道宽 mm	≥	300
ABS（一类）		-
动力转向		-
蹄片间隙自调装置		装置
子午线轮胎		装置
座间距（同向）mm	≥	650
座垫宽 mm	≥	420
座椅深 mm	≥	420
靠背高 mm	≥	650
扶手（靠通道处）		-
座椅安全带		装置
空气调节装置		冷或暖
卫星定位系统		-
人均行李舱容积 m ³ /人		-
特殊结构说明		

附件二

关于《云南省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。

三、由于客车改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车辆该技术参数或服务装备不要求。