

# 贵州省道路运输局文件

黔运车〔2011〕4号

## 关于发布第二十七批中级客车类型划分及 等级评定表的通知

各市（州、地）运（维）管处、六盘水市道路运输局：

根据交通运输部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）的要求，我局组织专家按交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/325-2010）对辖区内客车生产企业申报的中级客车进行了评审，现将符合标准的中级客车以《贵州省中级客车类型划分及等级评定表》（第二十七批）发布，自公布之日起有效期为二年，请贯彻执行。并请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构予以认可。

附件：1、《中级客车类型划分及等级评定表》（第二十

七批)

2、关于《贵州省中级客车类型划分及等级评定表》的说明



二〇一一年六月二十三日

主题词：客车 等级评定 通知

抄送：交通运输部道路运输司、各省、自治区、直辖市道路运输管理局（处）

省道路运输局办公室

2011年6月23日印发

(共印45份)



贵州省中级客车类型划分及等级评定表（第二十七批）

技术参数	厂家	万达	万达	万达	万达	万达
	车型	WD6700CN	WD6701C	WD6701CN	WD6702C	WD6741C
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机 ≤		28+1	28+1	28+1	22+1	30+1
比功率 kw/t ≥		12	12	12	12	12
最高车速 km/h ≥		100	100	100	110	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		73.5	73.3	73.4	72.5	74.1
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中	中
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
ABS ( 类)		-	-	-	-	-
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓速器		-	-	-	-	-
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-
无内胎子午线轮胎		-	-	-	-	-
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
空调装置配置 0		冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖
制冷量, kJ/h 0		1800	1800	1800	1800	1800
制热量, kJ/h 0		1800	1800	1800	1800	1800
强制通风人均换气量, m <sup>3</sup> /h		25	25	25	25	25
座间距 (同向) mm ≥ 0		700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥ 0		420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥ 0		420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥ 0		650	650	650	650	650
扶手 (靠通道) 0		装置	装置	装置	装置	装置
汽车安全带		装置 0	装置	装置	装置	装置
行李舱容积, m <sup>3</sup> /人		-	-	-	-	-
卫生间 (位置)		-	-	-	-	-
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置	装置



贵州省中级客车类型划分及等级评定表（第二十七批）

技术参数	厂家	万达	万达	万达	万达	万达
	车型	WD6601C	WD6608CG	WD6600D	WD6600DN	WD6700C
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机 ≤		18+1	18+1	18+1	18+1	28+1
比功率 kw/t ≥		14.5	14.5	14.5	14.5	12
最高车速 km/h ≥		95	95	95	95	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		74.5	74.3	74	74	73.6
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中	中
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
ABS (一类)		-	-	-	-	-
轴片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓速器		-	-	-	-	-
动力转向		-	-	-	-	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-
左内胎子午线轮胎		-	-	-	-	-
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节配置		冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖
制冷量, kJ/h		1800	1800	1800	1800	1800
制热量, kJ/h		1800	1800	1800	1800	1800
强制通风人均换气量, m <sup>3</sup> /h		20	20	20	20	25
座间距(同向) mm ≥		650	650	650	650	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650	650
扶手(靠通道)		-	-	-	-	装置
汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
行李舱容积, m <sup>3</sup> /人		-	-	-	-	-
卫生间(位置)		-	-	-	-	-
卫星定位系统		-	-	-	-	装置



贵州省中级客车类型划分及等级评定表（第二十七批）

技术参数	厂家	万达	万达	万达	万达	万达
	车型	WD6741CN	WD6750CN	WD6791C	WD6791CN	WD6800C
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机 ≤		30+1	29+1	33+1+1	33+1+1	33+1+1
比功率 kw/t ≥		12	12	12	12	12
最高车速 km/h ≥		100	100	100	100	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		74.1	74.1	74.3	73.7	71.6
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	前	前	前
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
ABS (一类)		-	-	-	-	-
蹄片间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓速器						
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-
后内胎子午线轮胎		-	-	-	-	-
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节配置		冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖	冷/暖
制冷量, kJ/h		1800	1800	1800	1800	1800
制热量, kJ/h		1800	1800	1800	1800	1800
强制通风人均换气量, m <sup>3</sup> /h		25	25	25	25	25
座间距(同向) mm ≥		700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650	650
扶手(靠通道)		装置	装置	装置	装置	装置
汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
行李舱容积, m <sup>3</sup> /人		-	-	0.06	0.06	0.08
卫生间(位置)		-	-	-	-	-
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置	装置

## 附件 2

### 关于《贵州省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。

三、由于客车改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“一”的为该等级车辆该技术参数或服务装备不要求。