

山东省交通运输厅道路运输局文件

鲁运〔2011〕29号

发布《中级客车类型划分及等级评定表》 (2011年第1批)的通知

各市运管处(局、办)、维修处:

根据《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》(交通运输部[2009]年第11号令)、交通运输部《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》(厅运字[2010]33号)及《山东省营运客车类型划分及等级评定暂行规则》(鲁交运〔2003〕8号)和《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325—2006)标准的有关规定,现将我省客车企业生产符合标准要求的5个中级客车车型以《中级客车类型划分及等级评定表》(2011年第1批)公布,请认真贯彻执行。

各级道路运输管理机构对拟进入道路运输市场的客车级型进行

复核时，应严格依据《营运客车类型划分及等级评定》的要求，按照《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》，认真组织核查工作，确保新进入道路运输市场的客车符合要求。

附件 1：中级客车类型划分及等级评定表（2011 年第 1 批）

附件 2：企业名称与厂家简称对照表



主题词：道路运输 车辆管理 客车级型 通知

山东省交通运输厅道路运输局办公室 2011 年 7 月 21 日印发

附件 1:

中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2011 年第 1 批)

技术参数	厂家	重汽豪沃	重汽豪沃	重汽豪沃	中通客车	中通客车
		JK6128HD	JK6808HD	JK6668D	LCK6750N4E	LCK6550D3
评定类型及等级		大型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级
乘客+司机+导游 (座) ≤		53 (51) +1+1	31 (29) +1+1	24+1	30+1	13+1
车身长度 mm		11990	7999	6620	7495	5490
整备质量 kg		13700	6900	4500	5900	3200
额定功率 kw ≥		243	132	88	115	66
比功率 kw/t ≥		10	12	12	12	14.5
最高车速 km/h ≥		100	100	100	100	95
匀速车内噪声 dB (A) ≤		75	75	75	75	75
发动机位置		后	后	前	前	前
√ 燃料种类		柴油	柴油	柴油	天然气	柴油
后置发动机舱报警灭火装置		装置	装置	-	-	-
乘客门位置		前/前、中	前/前、中	中	中	中
乘客门一级踏步高度 mm		430	430	430	430	430
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
ABS (一类)		装置	-	-	-	-
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓速器		装置	-	-	-	-
动力转向		装置	装置	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎		装置	-	-	-	-
子午线轮胎		-	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥		700	700	700	700	650
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	-
座椅安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
换气量(人均) m ³ /h ≥		25	25	25	25	20
内饰阻燃性		√	√	√	√	√
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置	-
击锤报警		装置	装置	装置	装置	装置
车内行李架		装置	装置	装置	装置	-
人均行李仓容 m ³ /人		0.13	0.06	-	-	-
特殊结构说明						

附件 2: 企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	中国重汽集团济南豪沃客车有限公司	重汽豪沃
2	中通客车控股股份有限公司	中通客车