

# 江苏省交通运输厅运输管理局文件

苏运车〔2011〕227号

## 关于发布江苏省《中级客车类型划分及等级评定表（第32批）》的通知

各市运管处：

按照交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，经专家组审查，金龙联合汽车工业（苏州）有限公司等企业申报的KLQ6898CE4等10个新生产车型，符合JT/T 325-2010标准中级客车要求，满足燃料消耗量管理办法，现予发布。请认真贯彻实施。

附件：

- 1.中级客车类型划分及等级评定表（第32批）
- 2.企业名称与厂家简称对照表
- 3.关于《江苏省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

二〇一一年八月三日

主题词：客车 类型 等级 通知

抄送：交通运输部道路运输司，各省、自治区、直辖市交通厅（局、委）运输管理局（处），中国公路学会客车分会，各有关客车生产企业。

江苏省交通运输厅运输管理局办公室 2011年8月3日印发

附件1:

中级客车类型划分及等级评定表 (第32批)

技术参数	厂牌	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙
	车型	KLQ6898CE4	KLQ6920C	KLQ6920CE4	KLQ6920AE4
评定类型及等级		中型中级	大型中级	大型中级	大型中级
车身长度 mm		8949	9225	9225	9225
座位数+司机+导游	≤	37(35)+1+1	37(35)+1+1	37(35)+1+1	37(35)+1+1
额定功率 kw	≥	155	155	155	155
比功率 kw/t	≥	12	10	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB (A)	≤	75	75	75	75
发动机位置		后	后	后	后
乘客门位置		前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
前桥盘式制动器		—	装置	装置	装置
ABS (一类)		—	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
缓速器		—	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		—	—	—	—
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置		装置	装置	装置	装置
无内胎子午线胎		—	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	—	—	—
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
扶手(靠通道)		装置	装置	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
车桥随动转向		—	—	—	—
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	≥	0.04	0.045	0.045	0.045
特殊结构说明		天然气	天然气	天然气	天然气

\*注释：“( )”表示可选配置



附件1:

中级客车类型划分及等级评定表 (第32批)

技术参数	厂牌	苏州金龙	苏州金龙	亚星客车	一汽无锡太湖
	车型	KLQ6129C	KLQ6798ACE4	YBL6990HJ	CA6733UFD80Q
评定类型及等级		大型中级	中型中级	大型中级	中型中级
车身长度 mm		12000	7948	9945	7288
座位数+司机+导游	≤	53(51)+1+1	31+1+1	41+1+1	28+1
额定功率 kw	≥	217	132	180	90
比功率 kw/t	≥	10	12	10	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB (A)	≤	75	75	75	75
发动机位置		后	后	后	前
乘客门位置		前(前中)*	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
前桥盘式制动器		装置	—	装置	—
ABS (一类)		装置	—	装置	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
缓速器		装置	—	装置	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		—	—	—	—
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置		装置	装置	装置	—
无内胎子午线胎		装置	—	装置	—
子午线轮胎		—	装置	—	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700	700	700
座椅宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
扶手(靠通道)		装置	装置	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
车桥随动转向		—	—	—	—
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	≥	0.065	0.03	0.09	—
特殊结构说明	燃气	天然气	天然气	天然气	天然气

\*注释：“( )”表示可选配置

附件1:

中级客车类型划分及等级评定表 (第32批)

技术参数	厂牌	一汽无锡太湖	一汽无锡太湖
	车型	XQ6661SQ2	XQ6769SH2
评定类型及等级		中型中级	中型中级
车身长度 mm		6600	7640
座位数+司机+导游	<	23+1	22+1+1
额定功率 kw	>	88	105
比功率 kw/t	>	12	12
最高车速 km/h	>	100	100
匀速车内噪声 dB (A)	<	75	75
发动机位置		前	后
乘客门位置		中	前
车内通道宽 mm	>	300	300
前桥盘式制动器		—	—
ABS (一类)		—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置
缓速器		—	—
动力转向		装置	装置
底盘自动润滑系统		—	—
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置		—	装置
无内胎子午线胎		—	—
子午线轮胎		装置	装置
座间距 (同向) mm	>	700	700
座垫宽 mm	>	420	420
座椅深 mm	>	420	420
靠背高 mm	>	650	650
扶手 (靠通道)		装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
车桥随动转向		—	—
卫星定位系统		装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	—	0.06
特殊结构说明			

\*注释:“( )”表示可选配置

附件2:

## 企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	苏州金龙
2	扬州亚星客车股份有限公司	亚星客车
3	一汽客车（无锡）有限公司	一汽无锡太湖

附件3:

## 关于《江苏省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。

三、由于客车改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中“—”为该等级车型对该技术参数或服务装备不做要求。