

重庆市道路运输管理局文件

渝道运发〔2011〕169号

重庆市道路运输管理局

关于发布《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》 (第十六批)的通知

各区县(自治县)运管处、所:

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定,我局组织专家组,按照中华人民共和国交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2010),对重庆恒通客车有限公司、重庆五洲龙新能源汽车有限公司申报的中级客车进行了评审。根据专家组评审意见,经审定,现决定发布《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》(第十六批),请遵照执行。

附件:《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》(第十六批)

二〇一一年八月一日



附件

《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》(第十六批)

技 术 参 数	厂 牌 型 号	重庆恒通	重庆五洲龙	重庆五洲龙	重庆五洲龙
		CKZ6665CD3	WZL6720AT3	WZL6121A4	WZL6600AT3
评定类型等级		中型中级	中型中级	大型中级	小型中级
评级标准		JT / T325-2010	JT / T325-2010	JT / T325-2010	JT / T325-2010
车身长度	mm	6620	7235	11990	5990
座位数+司机+导游	≤	24+1	26+1	53+1+1	18+1
额定功率	kw	≥ 85	96	243	85
比功率	kw/t	≥ 12	12	10	14.5
最高车速	km/h	≥ 100	100	100	95
匀速车内噪声	dB (A)	≤ 75	75	75	75
发动机位置		前置	前置	后置	前置
乘客门位置		中	中	前	中
车身全承载式结构		—	—	—	—
车内通道宽	mm	≥ 300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
前桥盘式制动器		—	—	装置	—
ABS (一类)		装置	—	装置	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
缓速器		—	—	装置	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	装置	—
子午线轮胎		装置	装置	—	装置
胎压监测报警系统		—	—	—	—
座间距 (同向)	mm	≥ 700	700	700	650
座垫宽	mm	≥ 420	420	420	420
座椅深	mm	≥ 420	420	420	420
靠背高	mm	≥ 650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座椅脚踏		—	—	—	—
座椅横移 (向通道)	mm	≥ —	—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量	(m ³ /h)	≥ 25	25	25	20
人均行李舱容积	m ³ /人	≥ —	—	0.13	—
CAN 总线		—	—	—	—
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置

主题词：运政 客车 等级 评定 通知

抄送：交通运输部道路运输司，市交委，各省（自治区、直辖市）运管局（处），中国公路学会客车分会，客车生产企业。

重庆市道路运输管理局办公室

2011年8月1日印发
