

湖南省道路运输管理局文件

湘运管车管发〔2011〕142号

关于发布湖南省客车类型划分及等级评定表（第二十批）的通知

各市州运管处（局）、维修办：

根据交通运输部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）、《关于加强营运客车类型划分及等级评定管理工作的通知》（交公路发〔2007〕248号）的规定和《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2010）标准，我局组织专家评审通过了《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》（第二十批），现予发布。我局发布的湖南省中级客车类型划分及等级评定表，均可登录中国商用车网（网址：www.ztauto.com）和湖南运管网（网址：<http://ygj.hnjt.gov.cn>）查询。

附件：中级（座位）客车类型划分及等级评定表（湖南省第二十批）

二〇一一年八月十七日



主题词：客车 类型 等级 评定 通知

抄送：交通运输部道路运输司，中国公路学会客车分会，省交通运输厅运管处，各省、自治区、直辖市运管局，各相关客车生产企业。 共印：80份

湖南省道路运输管理局办公室

2011年8月20日印发

附件

中级（座位）客车类型划分及等级评定表
 湖 南 省（区、市） 二 十 批

技术参数	厂家 车型	三一客车	三一客车
		HQC6602GSK	HQC6661GSK
评定类型及等级		小型中级	中型中级
车身长度 mm		5995	6640
座位数+司机+导游 ≤		18+1	22+1
额定功率 kw ≥		90	90 96
比功率 kwt ≥		14.5	12
最高车速 km/h ≥		100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75
发动机位置		前	前
乘客门位置		中	中
车内通道宽 mm ≥		300	300
悬架类型		—	—
ABS（一类）		—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置
动力转向		—	装置
缓行器		—	—
旋压车轮		—	—
无内胎子午线轮胎		—	—
子午线轮胎		装置	装置
座间距(同向) mm ≥		650	700
座垫宽 mm ≥		420	420
座椅深 mm ≥		420	420
靠背高 mm ≥		650	650
靠背角度可调		—	—
扶手（靠通道处）		—	装置
座椅安全带		装置	装置
空气调节装置		装置	装置
后置发动机舱报警 灭火装置		—	—
车内行李架		装置	装置
卫星定位系统		—	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		—	—
特殊结构说明		—	—
评定依照标准版本		2010 版	2010 版

关于《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合“评定表”中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、“评定表”中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车应根据车辆的实际状况进行类型及等级核定。