

交通运输部文件

交运发〔2010〕556号

关于发布第36批高级客车类型划分 及等级评定表的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团及计划单列市交通运输厅(局、委):

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定,现发布《高级客车类型划分及等级评定表》(第36批),请认真贯彻执行。

附件:1.高级客车类型划分及等级评定表

2. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明
3. 企业名称与厂家简称对照表



附件 1

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	北京北方	北京北方	北京北方	北京北方	北汽福田	北汽福田
	车型	BFC6127A	BFC6127B	BFC6127A1	BFC6127B1	BJ6115 USA7B-2	BJ6115 USA7B-1
评定类型及等级		大型高二级	大型高二级	大型高一級	大型高一級	大型高二级	大型高一級
车身长度 mm		12000	12000	12000	12000	10790	10790
座位数+司机+导游 \triangleleft		49+1+1	49+1+1	53(51)+1+1	53(51)+1+1	41+1+1	45(43)+1+1
额定功率 kw \geq		243	247	243	247	199	176
比功率 kw/t \geq		13.5	13.5	12	12	13.5	12
最高车速 km/h \geq		120	120	110	110	120	110
匀速车内噪声 dB(A) \triangleleft		69	69	72	72	69	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前中	前中	前(前中)*	前(前中)*	前中	前(前中)*
车内通道宽 mm \geq		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	A	A	A	B	B
盘式制动器		装置	装置	-	-	装置	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
轴间间隙自动调整装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动调档系统		装置	装置	-	-	装置	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm \geq		750	750	720	720	750	720
座垫宽 mm \geq		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm \geq		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm \geq		720	720	680	680	720	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠过道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向道边) mm \geq		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	中	-	-	中	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	装置	-	-	装置	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		0.17	0.17	0.15	0.15	0.15	0.13
特殊结构说明							

* 注释：“()”表示可选配置

技术参数	厂家	北汽福田	北汽福田	北汽福田	北汽福田	上海申龙	上海申沃
	车型	BJ6125 U8BK8-5	BJ6120 U8LJB-3	BJ6900 U6AHB-4	BJ6850 U6AHD-3	SLK6872 F2A3	SWB6120
评定类型及等级		大型高一级	大型高一级	中型高一级	中型高一级	中型高二级	大型高一级
车身长度 mm		12000	11980	8995	8520	8720	11990
座位数+司机+导游 ≤		53(51)+1+1	53(51)+1+1	37+1+1	33+1+1	33+1+1	51(49)+1+1
额定功率 kw ≥		247	199	162	147	162	230
比功率 kw/l ≥		12	12	13	13	14	12
最高车速 km/h ≥		110	110	110	110	115	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	72	72	70	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前(前中)*	前(前中)*	前	前	前	前(前中)*
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
薄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	-	-	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	装置	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
轴距(同向) mm ≥		720	720	720	720	750	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	680	680	680	720	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	-	-	可调	可调
座椅前移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	-	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.15	0.09	0.09	0.1	0.15
特殊结构说明							

* 注释：“○”表示可选配置

技术参数	厂家	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙
	车型	KLQ6129 TA541	KLQ6125QA	KLQ6119 TBE4	KLQ6119 TB	KLQ6119TA	KLQ6898 QE3
评定类型及等级		大型高一	大型高一	大型高一	大型高一	大型高一	中型高二
车身长度 mm		12000	12000	10740	10740	10740	8949
座位数+司机+导游	≤	51+1+1	53 (51)+1+1	45+1+1	45+1+1	45 +1+1	37+1+1
额定功率 kw	≥	221	221	177	177	177	180
比功率 kw/t	≥	12	12	12	12	12	14
最高车速 km/h	≥	110	110	110	110	110	115
匀速车内噪声 dB(A)	≤	72	72	72	72	72	70
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前	前(前中)*	前	前	前	前
车内通道宽 mm	≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
AES (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	装置
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	≥	720	720	720	720	720	750
座垫宽 mm	≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm	≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm	≥	680	680	680	680	680	720
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm	≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13	0.1
特殊结构说明							

* 注释：“()”表示可选配置

技术参数	厂家	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	无锡太湖
	车型	KLQ6798 QAE4	KLQ6602Q	KLQ6540QA	KLQ6540CA	KLQ6540 QE4A	XQ6113 Y1H2
评定类型及等级		中型高一	小型高一	小型高一	小型高一	小型高一	大型高一
车身长度 mm		7948	5995	5380	5380	5380	11350
座位数+司机+导游		29+1+1	17+1	8+1	8+1	8+1	49+1+1
额定功率 kw		132	90	102	85	102	224
比功率 kw/t		13	19	19	19	19	12
最高车速 km/h		110	105	105	105	105	110
匀速车内噪声 dB(A)		72	72	72	72	72	72
发动机位置		后	前	前	前	前	后
乘客门位置		前	中	前中	前中	前中	前
车内通道宽 mm		350	300	300	300	300	350
悬架类型		B、C	E	E	E	E	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		-	-	-	-	-	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	-
旋压车轮		装置	-	-	-	-	装置
无内胎子午线轮胎		装置	-	-	-	-	装置
座间距(同向) mm		720	670	670	670	670	720
座垫宽 mm		440	440	440	440	440	440
座垫深 mm		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm		680	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		-	-	-	-	-	可调
座椅横移(向通道) mm		60	-	-	-	-	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	-	-	-	-	装置
饮水设备或冰箱		装置	-	-	-	-	装置
CAN总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	-	-	-	-	装置
发动机舱自动灭火装置		-	-	-	-	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人		0.06	-	-	-	-	0.15
特殊结构说明							

技术参数	厂家	金华青年	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙
	车型	JNP6121F	XMLQ6140Y8	XMLQ6129Y7	XMLQ6101Y3	XMLQ6129YA	XMLQ6101Y6
评定类型及等级		大型高一級	特大型高一級	大型高二級	大型高二級	大型高二級	大型高二級
车身长度 mm		12000	13700	12000	10490	12000	10490
座位数+司机+导游		57(55)+1+1	65+1+1	47+1+1	39(37)+1+1	53+1+1	39(37)+1+1
额定功率 kW		276	254	243	176	243	176
比功率 kw/t		12	11	13.5	13.5	13.5	13.5
最高车速 km/h		110	110	120	120	120	120
匀速车内噪声 dB(A)		72	72	69	69	69	69
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前(前中)*	前中	前中	前(前中)*	前中	前(前中)*
车内通道宽 mm		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	B	B	B	B	B
盘式制动器		-	装置	装置	装置	装置	装置
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	装置	装置	装置	装置	装置
液压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(纵向) mm		720	720	750	750	750	750
座垫宽 mm		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm		680	680	720	720	720	720
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	中	后(中)*	中	后(中)*
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	装置	装置	装置	装置
车桥随动转向		-	3桥	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		0.15	0.13	0.17	0.15	0.17	0.15
特殊结构说明		低駕駛区	低駕駛区			低駕駛区	

* 注释：“()”表示可选配置

技术参数	厂家	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙
	车型	XMQ6129Y8	XMQ6111Y7	XMQ6101Y4	XMQ6101Y5	XMQ6898Y1	XMQ6859Y3
评定类型及等级		大型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高一级	中型高二级	中型高二级
车身长度 mm		12000	11480	10490	10490	8945	8495
座位数+司机+导游	△	57 (55) +1+1	49 (47) +1+1	45 (43) +1+1	45(43)+1+1	37 (35) +1+1	31 (29) +1+1
额定功率 kw	▽	221	199	191	169	169	147
比功率 kw/t	▽	12	12	12	12	14	14
最高车速 km/h	▽	110	110	110	110	115	115
匀速车内噪声 dB(A)	△	72	72	72	72	70	70
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*
车内通道宽 mm	▽	350	350	350	330	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	装置	装置
胎压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm	▽	720	720	720	720	750	750
座垫宽 mm	▽	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm	▽	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm	▽	680	680	680	680	720	720
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅前移(向通道) mm	▽	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.15	0.15	0.13	0.13	0.1	0.1
特殊结构说明		低驾区					

* 注释：“()”表示可选配置

技术参数	厂家	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙
	车型	XMQ6859Y2	XMQ6879Y1	XMQ6898Y3	XMQ6879Y	XMQ6759Y2	XML6S32EC3
评定类型及等级		中型高二级	中型高一級	中型高一級	中型高一級	中型高一級	小型高一級
车身长度 mm		8495	8745	8945	8745	7495	5280
座位数+司机+导游 ≤		31 (29)+1+1	35(33)+1+1	37(35)+1+1	35(33)+1+1	29+1+1	8+1
额定功率 kw ≥		140	147	155	140	132	72
比功率 kw/t ≥		14	13	13	13	13	19
最高车速 km/h ≥		115	110	110	110	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		70	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	前
乘客门位置		前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前	前中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	300
悬架类型		B	B、C	B、C	B、C	B、C	E
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
碟片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	-	-	-	-	-
底盘自动润滑系统		装置	-	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	-
座间距(同向) mm ≥		750	720	720	720	720	670
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠过道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	-	-	-	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	-
CAN总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	-
发动机舱自动灭火装置		-	-	-	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.1	0.09	0.09	0.09	-	-
特殊结构说明							

* 注释：“()”表示可选配置

技术参数	厂家	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	中通客车	郑州宇通	郑州宇通
	车型	XML6532 E18	XML6502 EC3	XML6502 E18	LCK6129 HD1	ZK6147 HNCA	ZK6146 HQE9
评定类型及等级		小型高一级	小型高一级	小型高一级	大型高一级	特大型高二级	特大型高二级
车身长度 mm		5280	4980	4980	11990	13670	13670
座位数+司机+导游		8+1	8+1	8+1	53(51)+1+1	55(53)+1+1	59+4+1+1
额定功率 kw		102	72	102	243	280	280
比功率 kw/t		19	19	19	12	12	12
最高车速 km/h		105	105	105	110	120	120
匀速车内噪声 dB(A)		72	72	72	72	69	69
发动机位置		前	前	前	后	后	后
乘客门位置		前中	前中	前中	前(前中)*	前(前后)*	前中
车内通道宽 mm		300	300	300	350	350	350
悬架类型		E	E	E	B	B	A
盘式制动器		-	-	-	-	装置	装置
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
薄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓冲器		-	-	-	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	装置	装置
胎压车轮		-	-	-	装置	装置	装置
无内胎午线轮胎		-	-	-	装置	装置	装置
座间距 (纵向) mm		670	670	670	720	750	750
座宽 mm		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm		680	680	680	680	720	720
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		-	-	-	可调	可调	可调
座椅挪移 (向通道) mm		-	-	-	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空调调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		-	-	-	-	中(后)*	中
影视设备		-	-	-	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		-	-	-	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	装置	装置
车桥随动转向		-	-	-	-	3桥	3桥
行驶记录仪		-	-	-	装置	装置	装置
发动机能自动灭火装置		-	-	-	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人		-	-	-	0.15	0.075	0.15
特殊结构说明						天然气	低海拔区

* 注释：“()”表示可选配置

技术参数	厂家 车型	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
		ZK6146HQD9	ZK6126HQF9	ZK6126 HQE9	ZK6938 HQA9	ZK6126 HQD9	ZK6100 HE9
评定类型及等级		特大型高一级	大型高三级	大型高二级	大型高一级	大型高一级	大型高一级
车身长度 mm		13670	12000	12000	9320	12000	10490
座位数+司机+导游 ≤		63+4+1+1	51+4+1+1	51+4+1+1	39(37)+1+1	57(55)+4+1+1	45(43)+1+1
额定功率 kW ≥		280	276	259	176	259	177
比功率 kW/t ≥		11	15	13.5	12	12	12
最高车速 km/h ≥		110	125	120	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	66	69	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前中	前中	前中(前后)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	A	B	B	B	B
盘式制动器		装置	装置	装置	-	-	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
踏板间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	装置
后盘自动润滑系统		装置	装置	装置	-	-	-
胎压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		720	770	750	720	720	720
座垫宽 mm ≥		440	450	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	720	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空调调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	中	中(后)*	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	装置	装置	-	-	-
车桥随动转向		3桥	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.13	0.19	0.17	0.11	0.15	0.13
特殊结构说明		低驾驶区	低驾驶区	低驾驶区		低驾驶区	

*注释：“()”表示可选配置

技术参数	厂家	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
	车型	ZK6998 HQ49	ZK6127 HA19	ZK6120 HY19	ZK6116 HA9	ZK6110 H9	ZK6107 HA9
评认证型及等级		大型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高一级
车身长度 mm		9945	12000	12000	11000	10800	10490
座位数+司机+导游		43(41)+1+1	53(51)+1+1	53(51)+1+1	47(45)+1+1	45(43)+1+1	45(43)-1+1
额定功率 kw		176	221	221	199	199	188
比功率 kw/t		12	12	12	12	12	12
最高车速 km/h		110	110	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A)		72	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*
车内通道宽 mm		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一突)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
膝片回弹自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	-
康乐车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(纵向) mm		720	720	720	720	720	720
座垫宽 mm		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm		680	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅偏移(向通道) mm		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人		0.11	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13
特殊结构说明							

* 注释：“()”表示可选配置

技术参数	厂家	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
	车型	ZK6107 H9	ZK6908 HQB9	ZK6888 HQB9	ZK6858 HQB9	ZK6888 HQA9	ZK6858 HQA9
评定类型及等级		大型高一级	中型高二级	中型高二级	中型高二级	中型高一级	中型高一级
车身长度 mm		10490	8995	8774	8543	8774	8543
座位数+司机+导员 ≤		45(43)+1+1	37(35)+1+1	33(31)+1-1	31(29)+1+1	35(33)+1+1	33(31)+1+1
额定功率 kW ≥		176	176	162	158	162	158
比功率 h.w/t ≥		12	14	14	14	13	13
最高车速 km/h ≥		110	115	115	115	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	70	70	70	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中、前侧)*	前(前中)*	前(前中、前后)*
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B、C	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
刹车间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	-	-
底盘自动润滑系统		-	装置	装置	装置	-	-
限压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		720	750	750	750	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	720	720	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	-	-	-	-	-
人均行李容积 m ³ /人 ≥		0.13	0.1	0.1	0.1	0.09	0.09
特殊结构说明							

* 注释：“()”表示可选配置

技术参数	厂家	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	丹东黄海	广汽日野 (沈阳)	东风客车
	车型	ZK6808 HD9	ZK6779 HC9	ZK6808HQA9	DD6896K13	SFQ612J PSHM	EQ6831L3G
评定类型及等级		中型高一级	中型高一级	中型高一级	中型高一级	大型高二级	中型高一级
车身长度 mm		8000	7730	8000	8945	12000	8340
座位数+司机+导游	△	31(29)+1+1	21+1+1	31(29)+1+1	37+1+1	45+1+1	33+1+1
额定功率 kw	≥	140	132	147	162	259	147
比功率 kw/t	≥	13	13	13	13	13.5	13
最高车速 km/h	≥	110	110	110	110	120	110
匀速车内噪声 dB(A)	△	72	72	72	72	69	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前(前中)*	前	前(前中)*	前	前中	前
车内通道宽 mm	≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型		B、C	B、C	B	B	B	C
盘式制动器		-	-	-	-	装置	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
刹车间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		-	-	-	-	装置	-
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	装置	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	720	720	720	720	750	720
座垫宽 mm	≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm	≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm	≥	680	680	680	680	720	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		-	-	-	-	可调	-
座椅前移 (向通道) mm	≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		-	-	-	-	中	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	装置	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		-	-	-	-	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.06	0.06	0.06	0.09	0.17	0.09
特殊结构说明							

* 注释：“()”表示可选配置

技术参数	厂家	盐城中威	盐城中威	盐城中威	盐城中威	野马客车	贵州万达
	车型	YCK6898 HP	YCK6129 HGD	YCK6118 HGN	YCK6128 HGN	SQJ6800B1D3H	WD6800 HC2
评定类型及等级		中型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高一级	中型高一级	中型高一级
车身长度 mm		8960	12000	10680	12000	8045	8020
座位数+司机+导游		37+1+1	57 (55) +1+1	45 (43) +1+1	53 (49) +1+1	29+1+1	29+1+1
额定功率 kw		180	243	199	243	132	132
比功率 kw/t		13	12	12	12	13	13
最高车速 km/h		110	110	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A)		72	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前	前
车内通道宽 mm		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	C	B、C
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
薄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		-	装置	装置	装置	-	-
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	-
胎压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm		720	720	720	720	720	720
座垫宽 mm		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm		680	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		-	可调	可调	可调	-	-
座椅横移(向通道) mm		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	-	-
车桥驱动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		-	装置	装置	装置	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人		0.09	0.15	0.13	0.15	0.09	0.09
特殊结构说明			低驾区域				

* 注释：“O”表示可选配置

技术参数	厂家	桂林客车	桂林客车	桂林客车	桂林大手	桂林大手	西安西沃
	车型	GL6129HC3	GL6129HC2	GL6128HK3	GDW6121HK8	GDW6115K8	XW6123CD
评定类型及等级		大型高三级	大型高三级	大型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高一级
车身长度 mm		12000	12000	12000	12000	11330	12000
座位数+司机+导游		51+1+1	51+1+1	53(51)+1+1	53(51)+1+1	49(47)+1+1	51(47)+1+1
额定功率 kw		294.2	276	243	228	228	270
比功率 kw/t		15	15	12	12	12	12
最高车速 km/h		125	125	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A)		66	66	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*
车内通过宽 mm		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	A	B	B	B	A、B
盘式制动器		装置	装置	-	-	-	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
碟片间隙自动调整装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	装置
康盘自动润滑系统		装置	装置	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm		770	770	720	720	720	720
座垫宽 mm		450	450	440	440	440	440
座椅深 mm		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm		720	720	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	中	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	装置	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人		0.19	0.19	0.15	0.15	0.15	0.15
特殊结构说明		低驾驶室	低驾驶室				

* 注释：“()”表示可选配置

高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	厦门金龙	苏州金龙
	车型	ZK6147 HNWQBA	ZK6122 HNWBA	ZK6122 HNWAA	ZK6127 HNWAA	XMQ6129P8	KLQ6125 DW
评定类型及等级		特大型高二级	大型高二级	大型高一級	大型高一級	大型高一級	大型高二级
车身高度 mm	13670	12000	12000	12000	12000	12000	12000
卧铺排列形式	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导购	42+1+1 (半躺)	36+1+1 (半躺)	38 (36) +1+1 (半躺)	38 (36, 35) +1+1 (半躺)	38 (36) +1+1 (半躺)	36+1+1 (半躺)	
额定功率 kw ≥	280	243	243	243	221	247	
比功率 kw/t ≥	12	13.5	12	12	12	13.5	
最高车速 km/h ≥	120	120	110	110	110	120	
匀速车内噪声 45(A) ≤	69	69	72	72	72	69	
发动机位置	后	后	后	后	后	后	
乘客门位置	前中(前后)*	前中(前后)*	前(前中、前后)*	前(前中、前后)*	前(前中)*	前中	
悬挂类型	A	B	B	B	B	B	
盘式制动器	装置	装置	-	-	-	装置	
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
倒车后视镜自动装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
缓行器	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
助力转向	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
底盘自动调平系统	装置	装置	-	-	-	装置	
液压举升	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
轴距 mm ≥	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
轴距 mm ≥	500	500	500	500	500	500	
轴间间距 mm ≥	1950 (平躺) 1600 (半躺)	1950 (平躺) 1600 (半躺)	1950 (平躺) 1550 (半躺)	1950 (平躺) 1550 (半躺)	1950 (平躺) 1550 (半躺)	1950 (平躺) 1600 (半躺)	
轴间间距 mm ≥	350	350	350	350	350	350	
上卧空高 mm ≥	800	800	800	800	800	800	
轴间高度 mm ≥	850	850	850	850	850	850	
重垂脚踏内脚高 mm ≥	250	250	250	250	250	250	
下卧内脚高 mm ≥	250	250	250	250	250	250	
护膝高度 mm ≥	150	150	150	150	150	150	
脚垫厚 mm ≥	70	70	70	70	70	70	
新编汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
空调调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	
卫生间(位置)	中(后)*	中(后)*	-	-	-	中	
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
饮水设备或冰柜	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
CAN总线	装置	装置	-	-	-	装置	
玉桥随动转向	3桥	-	-	-	-	-	
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置	
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.09	0.095	0.085	0.085	0.17	0.19	
特殊结构标识	天然气 低驾駛区	天然气 低驾駛区	天然气 低驾駛区	天然气 低驾駛区	天然气 低驾駛区	低驾駛区	

* 注释：“()”表示可选配置

技术参数	厂家	北京北方		
	车型	BFC6123W		
评定类型及等级		大型高一級		
车身长度 mm		12000		
卧铺排列形式		1+1+1		
卧铺数+司机+导游	≧	36(34)+1+1 (半 躺)		
额定功率 kw	≧	276		
比功率 kw/t	≧	12		
最高车速 km/h	≧	110		
匀速车内噪声 dB(A)	≤	72		
发动机位置		后		
乘客门位置		前(前中、前后)		
悬架类型		A		
盘式制动器		-		
ABS (一类)		装置		
蹄片间隙自动装置		装置		
缓行器		装置		
动力转向		装置		
底盘自动润滑系统		-		
避压车轮		装置		
无内胎子午线轮胎		装置		
卧铺全长 mm	≧	1900		
卧铺宽度 mm	≧	500		
铺纵向间距 mm	≧	1950 (平铺) 1550 (半躺)		
铺横向间距 mm	≧	350		
上铺空间高度 mm	≧	800		
铺间高度 mm	≧	850		
垂叠脚窝内端高 mm	≧	250		
下铺距地高度 mm	≧	250		
护栏高度 mm	≧	150		
铺垫厚 mm	≧	70		
卧铺汽车安全带		装置		
空气调节装置		冷暖		
卫生间 (位置)		-		
影视设备		装置		
饮水设备或冰箱		装置		
CAN总线		-		
车桥随动转向		-		
行驶记录仪		装置		
发动机舱自动灭火装置		装置		
人均行李舱容积 m ³ /人	≧	0.17		
特殊结构说明				

* 注释：“()”表示可选配置

附件 2

关于《高级客车类型 划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均须符合评定表中的要求,只要有一项低于相应类型及等级的标准限值,在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降级的,由地市级道路运输管理机构对该车型进行现场核查和实测,确认符合标准后,才予以降级。高级客车等级只能下降一个等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据,所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车,还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车因改装(改造),引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的,须重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

附件 3

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	北京北方
2	北汽福田汽车股份有限公司	北汽福田
3	西安西沃客车有限公司	西安西沃
4	上海申龙客车有限公司	上海申龙
5	上海申沃客车有限公司	上海申沃
6	东风汽车有限公司东风客车公司	东风客车
7	一汽客车(无锡)有限公司	无锡太湖
8	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	苏州金龙
9	中通客车控股股份有限公司	中通客车
10	郑州宇通客车股份有限公司	郑州宇通
11	厦门金龙联合汽车工业有限公司	厦门金龙
12	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金旅
13	桂林客车工业集团有限公司	桂林客车
14	桂林大宇客车有限公司	桂林大宇
15	金华青年汽车制造有限公司	金华青年
16	丹东黄海汽车有限责任公司	丹东黄海
17	广汽日野(沈阳)汽车有限公司	广汽日野(沈阳)
18	贵州万达客车股份有限公司	贵州万达
19	四川汽车工业集团有限公司	野马客车
20	盐城中威客车有限公司	盐城中威

主题词：营运 客车 等级 通知

抄送：各省、自治区、直辖市交通运输厅(委)道路运输管理局(处)，中国公路学会客车分会，各有关客车生产厂家。

交通运输部办公厅

2010年10月25日印发

