

# 湖北省交通运输厅道路运输管理局文件

鄂运物综运〔2012〕2号

---

## 关于发布《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》（第二十三批）的通知

各市州运管处：

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）精神和《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2010）标准，现将我省客车生产企业生产的经审查符合标准的中级客车以《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》（第二十三批）发布，请各地遵照执行。

并请各省（自治区、直辖市）道路运管机构予以认可。

为方便各运管机构在营运客车类型等级评定工作中查阅，道路客运企业在新购、更新客车时参考，我局已将《湖北省中级客

车类型划分及等级评定表》发布在“湖北省交通运输厅道路运输管理局运物网”（网址：<http://www.hbys.gov.cn>）的“政务动态”栏目中。

附件：

- 1、《湖北省中级客车类型划分及等级评定表（第二十三批）》
- 2、关于《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

二〇一二年一月十日



**主题词：发布 中级客车 等级评定 通知**

抄 报：省交通运输厅

抄 送：各省运管局、公路学会客车分会

湖北省交通运输厅道路运输管理局办公室

2012年1月10日印发

附件 1:

## 湖北省中级客车类型划分及等级评定表（第二十三批）

技术参数	厂家	东风特种汽车有限公司	东风特种汽车有限公司	东风特种汽车有限公司	东风特种汽车有限公司
	车型	EQ6701LT	EQ6701LT1	EQ6752PT7	EQ6752LTN
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
车身长度 mm		7005	7005	7480	7480
座位数+司机+导游 ≤		22+1	22+1	30+1	30+1
额定功率 kw ≥		110	85	103	103
比功率 kw/t ≥		12	12	12	12
最高车速 km/h ≥		100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75	75	75
发动机位置		前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS（一类）		—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
缓速器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		700	700	700	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座垫横移(向通道) mm ≥		—	—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥		—	—	—	—
特殊结构说明					NG

附件 2:

## 关于《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。