

重庆市道路运输管理局文件

渝道运发〔2011〕306号

重庆市道路运输管理局

关于发布《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》 (第十七批)的通知

各区县(自治县)运管处、所:

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定,我局组织专家组,按照中华人民共和国交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2010),对重庆长安汽车股份有限公司申报的中级客车进行了评审。根据专家组评审意见,经审定,现决定发布《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》(第十七批),请遵照执行。

附件:《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》(第十七批)

二〇一一年十二月二十六日



附件

《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》(第十七批)

技 术 参 数	厂 牌 型 号	重庆长安	重庆长安	重庆长安	重庆长安
		SC6399D4Y	SC6399M4	SC6399GCNG	SC6418B4
评定类型等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
评级标准		JT / T325-2010	JT / T325-2010	JT / T325-2010	JT / T325-2010
车身长度	mm	3860	3860	3860	4110
座位数+司机+导游	≤	6+1	6+1	6+1	6+1
额定功率	kw	≥ 50.8	≥ 67.5	≥ 50.8	≥ 67.5
比功率	kw/t	≥ 14.5	≥ 14.5	≥ 14.5	≥ 14.5
最高车速	km/h	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
匀速车内噪声	dB (A)	≤ 75	≤ 75	≤ 75	≤ 75
发动机位置		前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中
车身全承载式结构		—	—	—	—
车内通道宽	mm	≥ 300	≥ 300	≥ 300	≥ 300
悬架类型		—	—	—	—
前桥盘式制动器		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
缓速器		—	—	—	—
动力转向		—	—	—	—
底盘自动润滑系统		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
胎压监测报警系统		—	—	—	—
座间距 (同向)	mm	≥ 650	≥ 650	≥ 650	≥ 650
座垫宽	mm	≥ 420	≥ 420	≥ 420	≥ 420
座椅深	mm	≥ 420	≥ 420	≥ 420	≥ 420
靠背高	mm	≥ 650	≥ 650	≥ 650	≥ 650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手 (靠通道处)		—	—	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—
座椅横移 (向通道)	mm	≥	—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量	(m ³ /h)	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
人均行李舱容积	m ³ /人	≥	—	—	—
CAN 总线		—	—	—	—
卫星定位系统		—	—	—	—

《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》（第十七批）

技 术 参 数	厂 牌 型 号	重庆长安	重庆长安	重庆长安	重庆长安
		SC6418D4	SC6418E4	SC6449B	SC6449C
评定类型等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
评级标准		JT / T325-2010	JT / T325-2010	JT / T325-2010	JT / T325-2010
车身长度	mm	4110	4110	4360	4360
座位数+司机+导游	≤	6+1	6+1	6+1	6+1
额定功率	kw	≥ 60	≥ 67.5	≥ 68	≥ 68
比功率	kw/t	≥ 14.5	≥ 14.5	≥ 14.5	≥ 14.5
最高车速	km/h	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
匀速车内噪声	dB (A)	≤ 75	≤ 75	≤ 75	≤ 75
发动机位置		前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中
车身全承载式结构		—	—	—	—
车内通道宽	mm	≥ 300	≥ 300	≥ 300	≥ 300
悬架类型		—	—	—	—
前桥盘式制动器		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
缓速器		—	—	—	—
动力转向		—	—	—	—
底盘自动润滑系统		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
胎压监测报警系统		—	—	—	—
座间距 (同向)	mm	≥ 650	≥ 650	≥ 650	≥ 650
座垫宽	mm	≥ 420	≥ 420	≥ 420	≥ 420
座椅深	mm	≥ 420	≥ 420	≥ 420	≥ 420
靠背高	mm	≥ 650	≥ 650	≥ 650	≥ 650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手 (靠通道处)		—	—	—	—
座椅脚踏		—	—	—	—
座椅横移 (向通道)	mm	≥ —	≥ —	≥ —	≥ —
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量	m ³ /h	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
人均行李舱容积	m ³ /人	≥ —	≥ —	≥ —	≥ —
CAN 总线		—	—	—	—
卫星定位系统		—	—	—	—

主题词：运政 客车 等级评定 通知

抄送：交通运输部道路运输司，市交委，各省（自治区、直辖市）运管局（处），中国公路学会客车分会，客车生产企业。

重庆市道路运输管理局办公室 2011年12月26日印发