

河南省交通运输厅文件

豫交文〔2012〕137号

关于发布《中级客车类型划分及 等级评定表(第三十五批)》的通知

各省辖市、省直管县(市)、扩权县(市)交通运输局(委),厅道路运输局:

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)的规定,按照部颁标准《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325—2010)的要求,对我省客车生产企业申报的中级客车进行了类型划分及等级评定工作,现发布《中级客车类型划分及等级评定表(第三十五批)》(评定表有关说明见附件)。

二〇一二年二月二十四日



中级客车类型划分及等级评定表（第三十五批）

厂牌 车型	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
	ZK6708D1	ZK6842N1	ZK6792N1	ZK6888HQCA
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	20+1	33+1+1	31 (27) +1	35 (33) +1+1
比功率 kW/t ≥	12	12	12	12
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75
发动机位置	前	前	前	后
乘客门位置	中	前	前或中	前（前中）
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300
前桥盘式制动器	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线胎	—	—	—	—
ABS	—	—	—	—
缓速器	—	—	—	—
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置	—	—	—	装置
蹄片间隙自动调整	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm ≥	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420
座垫深度 mm ≥	420	420	420	420
靠背高度 mm ≥	650	650	650	650
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置	装置
座椅安全带	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 ≥	25	25	25	25
卫星定位系统	装置	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	--	0.04, 天然气	0.03, 天然气	0.08
特殊结构说明				

中级客车类型划分及等级评定表（第三十五批）

厂牌 车型	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
	ZK6998HQBA	ZK6122HN01Z	ZK6121HN1Z
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 \leq	43 (41) +1+1	55 (53) +1+1	55 (53) +1+1
比功率 kW/t \geq	10	10	10
最高车速 km/h \geq	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) \leq	75	75	75
发动机位置	后	后	后
乘客门位置	前（前中）	前（前中）	前（前中）
车内通道宽 mm \geq	300	300	300
前桥盘式制动器	装置	装置	装置
动力转向	装置	装置	装置
子午线轮胎	—	—	—
无内胎子午线胎	装置	装置	装置
ABS	装置	装置	装置
缓速器	装置	装置	装置
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动调整	装置	装置	装置
座间距（同向） mm \geq	700	700	700
座垫宽 mm \geq	420	420	420
座垫深度 mm \geq	420	420	420
靠背高度 mm \geq	650	650	650
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置
座椅安全带	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 \geq	25	25	25
卫星定位系统	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 \geq	0.09	0.065, 天然气	0.065, 天然气
特殊结构说明			

中级客车类型划分及等级评定表（第三十五批）

厂牌 、车型	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
	ZK6109H2T	ZK6107HBZA	ZK6107HAZA
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 ≤	45 (43) +1+1	45 (43) +1+1	45 (43) +1+1
比功率 kW/t ≥	10	10	10
最高车速 km/h ≥	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75
发动机位置	后	后	后
乘客门位置	前（前中）	前（前中）	前（前中）
车内通道宽 mm ≥	300	300	300
前桥盘式制动器	装置	装置	装置
动力转向	装置	装置	装置
子午线轮胎	—	—	—
无内胎子午线胎	装置	装置	装置
ABS	装置	装置	装置
缓速器	装置	装置	装置
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动调整	装置	装置	装置
座间距（同向）mm ≥	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420
座垫深度 mm ≥	420	420	420
靠背高度 mm ≥	650	650	650
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置
座椅安全带	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 ≥	25	25	25
卫星定位系统	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	0.10	0.10	0.10
特殊结构说明			

附件

《中级客车类型划分及等级评定表（第三十五批）》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。

五、对第三十四批下列四种车型座位数给予更正，增加导游椅，其他参数不变。

ZK6858HNBA 车型，座位数变更为：35（33）+1+1

ZK6888HNBA 车型，座位数变更为：35（33）+1+1

ZK6908HNBA 车型，座位数变更为：37（35）+1+1

ZK6858HCA 车型，座位数变更为：35（33）+1+1