

# 山东省交通运输厅道路运输局文件

鲁运〔2012〕19号

---

## 关于发布《中级客车类型划分及等级评定表》（2012年第1批）的通知

各市运管处（局、办）、维修处：

根据《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》（交通运输部〔2009〕年第11号令）、交通运输部《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》（厅运字〔2010〕33号）及《山东省营运客车类型划分及等级评定暂行规则》（鲁交运〔2003〕8号）和《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2010）标准的有关规定，现将我省客车企业生产符合标准要求的10个中级客车车型以《中级客车类型划分及等级评定表》（2012年第1批）公布，请认真贯彻执行。

各级道路运输管理机构对拟进入道路运输市场的客车级型进行复核时，应严格依据《营运客车类型划分及等级评定》的要求，按照《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》，认真组织核查工作，确保新进入道路运输市场的客车符合要求。

附件 1：中级客车类型划分及等级评定表（2012 年第 1 批）

2：企业名称与厂家简称对照表



**主题词：道路运输 车辆管理 客车级型 通知**

---

抄送：各运输企业。

---

山东省交通运输厅道路运输局办公室 2012 年 5 月 4 日印发

---



附件 1-1: 中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2012 年第 1 批)

技术参数 车型	厂家	中通客车	中通客车	中通客车	中通客车	中通客车
		LCK6809HA	LCK6108D	LCK6125HCD	LCK6939HA	LCK6859HA
评定类型及等级		中型中级	大型中级	大型中级	大型中级	中型中级
乘客+司机+导游 (座) ≤		33+(31)+1+1	44(42)+1	53(51)+1+1	39(37)+1+1	35(33)+1+1
车身长度 mm		8040	10400	11990	9345	8540
整备质量 kg		7420	9600	13390	9000	8520
额定功率 kw ≥		132	162	247	162	147
比功率 kw/t ≥		12	10	10	10	12
最高车速 km/h ≥		100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB (A) ≤		75	75	75	75	75
发动机位置		后	前	后	后	后
燃料种类		柴油	柴油	天然气	柴油	柴油
后置发动机舱报警灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
乘客门位置		前/前、中	前/前、中	前/前、中	前/前、中	前/前、中
乘客门一级踏步高度 mm		430	430	430	430	430
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
ABS (一类)		-	装置	装置	装置	-
前桥盘式制动器			装置	装置	装置	
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓速器		-	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		-	装置	装置	装置	-
子午线轮胎		装置	-	-	-	装置
座间距 (同向) mm ≥		700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
换气量(人均) m <sup>3</sup> /h ≥		25	25	25	25	25
内饰阻燃性		√	√	√	√	√
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置	装置
击锤报警或防盗装置		装置	装置	装置	装置	装置
车内行李架 →		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李仓容 m <sup>3</sup> /人		0.08	0.1	0.065	0.09	0.08
特殊结构说明						



附件 1-2: 中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2012 年第 1 批)

技术参数	厂家	中通客车	豪沃客车	豪沃客车	豪沃客车	豪沃客车
		LCK6909HA	JK6898HD	JK6898HN	JK6808HN	JK6758DN
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
乘客+司机+导游 (座) $\leq$		37(35)+1+1	39(37)	39(37)	33(31)	30+1
车身长度 mm		8995	8945	8945	7999	7495
整备质量 kg		8550	8700	8800	7700	5600
额定功率 kw $\geq$		162	162	155	132	103
比功率 kw/t $\geq$		12	12	12	12	12
最高车速 km/h $\geq$		100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB (A) $\leq$		75	75	75	75	75
发动机位置		后	后	后	后	前
燃料种类		柴油	柴油	天然气	天然气	天然气
后置发动机舱报警灭火装置		装置	装置	装置	装置	-
乘客门位置		前/前、中	前/前、中	前/前、中	前/前、中	中
乘客门一级踏步高度 mm		430	430	430	430	430
车内通道宽 mm $\geq$		300	300	300	300	300
ABS (一类)		-	-	-	-	-
前桥盘式制动器		-	-	-	-	-
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓速器		-	-	-	-	-
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		-	-	-	-	-
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm $\geq$		700	700	700	700	700
座垫宽 mm $\geq$		420	420	420	420	420
座椅深 mm $\geq$		420	420	420	420	420
靠背高 mm $\geq$		650	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
换气量(人均) m <sup>3</sup> /h $\geq$		25	25	25	25	25
内饰阻燃性		√	√	√	√	√
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置	装置
击锤报警或防盗装置		装置	装置	装置	装置	装置
车内行李架		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李仓容 m <sup>3</sup> /人		0.08	0.08	0.04	0.04	-
特殊结构说明						

附件 2:

### 企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	中通客车控股股份有限公司	中通客车
2	中国重汽集团济南豪沃客车有限公司	豪沃客车